

Preisliste Haustechnik/Conlit® Brandschutz

Preise gültig ab 01.01.2026



4

DÄMMUNG IN DER HAUSTECHNIK

10


TECLIT® KÄLTEDÄMMUNG

20

CONLIT® BRANDSCHUTZSYSTEME

38**ALLGEMEINE HINWEISE**

Verkaufsgebiete	38
Lieferservice	42
AGB	47





Zukunft entsteht aus den Kräften der Natur.

Die vielfältigen Stärken der Steinwolle

Seit mehr als 80 Jahren nutzen wir die unerschöpfliche Ressource Stein, um hochwertige und vielseitig einsetzbare Steinwolle-Dämmstoffe zu entwickeln. Langlebige und recycelbare Dämmstoffe, die mit ihren einzigartigen Stärken wie Wärme-, Brand- und Schallschutz das moderne Leben bereichern. Sie stehen ganz im Zeichen einer nachhaltigen, zirkulären Zukunft. Diese besonderen Steinwolle-Stärken tragen dazu bei, den Energieverbrauch und CO2-Emissionen zu senken sowie den Klimaschutz und das Wohlbefinden der Menschen zu steigern.

Mehr über die Stärken von ROCKWOOL Steinwolle:
www.rockwool.de/vorteile-steinwolle





Dämmung in der Haustechnik

Die Dämmung von haustechnischen Anlagen senkt den Energieverbrauch und ermöglicht damit eine effizientere Nutzung der eingesetzten Energie. Auch für die Haustechnik schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in vielen Bereichen Dämmung zwingend vor. Denn die durch Rohrisolierung erzielte Einsparung verringert nicht nur die Kosten, sie trägt auch zum Klimaschutz bei und ist damit eine Investition in die Zukunft.





Rockford 800

04/24

35/30

Dämmung in der Haustechnik

Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen

ROCKWOOL 800



WICHTIGE HINWEISE

- Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- Alle Abmessungen sind auch auf Einwegpalette erhältlich.
- Über die Verwendung im Schiffbau liegen die EG-Baumusterprüfbescheinigung sowie Zulassungen verschiedener Klassifikationsgesellschaften vor.
- Für den Einsatz in Lackieranlagen geeignet!



Produktbeschreibung

Die Rohrschale ROCKWOOL 800 wird aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt. Sie ist mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender Überlappung kaschiert, einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.

Anwendungsbereiche

Wärmedämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), Solarleitungen sowie von Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen. Des Weiteren kann die ROCKWOOL 800 als Brandschutzbekleidung von brennbaren Rohrleitungen in Rettungswegen verwendet werden.

Die Rohrschale ROCKWOOL 800 ist auch Bestandteil des Conlit Abschottungssystems und wird dort als weiterführende Dämmung vor und hinter der Bauteildurchführung eingesetzt.

Innen- ∅ ¹⁾ mm	Rohrschale/Wärmedämmung								
	20	30	40	50	60	70	80	100	
15	7,01 48 32032	10,65 25 109062	13,61 16 129581						
18	7,59 42 32033	10,80 25 109060	15,31 14 109063						
22	7,98 36 32034	11,50 20 109051	16,01 13 17475						
28	8,44 30 32035	12,89 20 ²⁾ 32036	17,10 12 17479		27,94 6 ²⁾ 310410				
35	9,83 25 32037	13,61 16 32038	18,37 9 17467	24,57 7 17468	28,76 5 310411				
42	10,54 20 32039	14,73 12 32040	19,49 9 32041	24,97 6 14566					
48	11,50 16 14567	15,54 12 109056	20,78 9 32042	25,79 6 14569					
54	11,92 16 74248	16,69 10 74256	21,48 8 74251	27,07 5 ²⁾ 74253	33,82 4 ³⁾ 19065				
60	13,06 12 14573	18,13 9 14574	22,55 6 14575	28,76 5 14772	34,52 4 21592				
64	13,61 12 19557	19,08 9 21729	23,02 6 21730	28,89 4 21731	35,20 1 27210	43,98 1 78633			
70		19,49 8 21732	24,14 5 21733	29,57 4 21734	36,47 3 21589	43,74 3 322008			
76		20,78 7 16788	25,13 5 16789	30,74 4 16790	37,77 1 27244	44,76 1 78634	53,57 1 ²⁾ 138245		

ROCKWOOL 800

Rohrschale/Wärmedämmung

Innen- ∅ ¹⁾ mm		20	30	40	50	60	70	80	100	Dämmdicken mm
89		21,60	27,07	33,25	39,96	47,83	55,55	70,96		
		6	4	3	1	1	1	1	1	
		16791	16792	27212	27214	78635	78636		301705	
102		23,85	29,46	35,61	42,64	50,24	58,38	73,37		
		4	4	1	1	1	1	1	1	
		21598	138101	21816	324681	325230	78632		301711	
108		24,41	29,73	36,47	43,74	51,63	60,18	74,80		
		4	1	1	1	1	1	1	1	
		21600	27216	27218	27220	325231	138247		301710	
114		25,13	31,32	37,87	44,76	52,91	60,74	76,34		
		4	1	1	1	1	1	1	1	
		21771	23952	23954	27222	325232	301706		301707	
133		27,79	34,37	40,96	48,41	56,54	64,98	81,09		
		1	1	1	1	1	1	1	1	
		24090	24054	178132	27226	325233	324677		301708	
140		31,43	38,58	42,77	50,24	58,76	67,75	84,15		
		1	1	1	1	1	1	1	1	
		23956	24024	23978	27228	325234	324676		301709	
159		42,52	45,59	53,57	61,97	71,26	87,80			
		1	1	1	1	1	1	1	1	
		207501	262161	325235	325236	324679			301803	
169		48,54	59,05	69,43	81,37	92,85	110,53			
		1	1	1	1	1	1	1	1	
		207503	207504	324683	325238	324672			301804	
219		60,18	70,40	81,91	94,47	106,74	133,99			
		1	1	1	1	1	1	1	1	
		301714	301715	324685	325239	324674			301805	
273		90,20	104,08	108,29	134,25	154,07	187,03			
		1	1	1	1	1	1	1	1	
		325240	301713	325241	325583	324675			301806	

TABELLERERKLÄRUNG

7,01^a

48^b

32032^c

a: Preis in €/m

b: Meter pro Verpackungs-
einheit (Karton/Dreierpack/
einzel eingeschweißt)

c: Artikelnummer

Länge je Rohrschale: 1 m. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

¹⁾Bei abweichenden Rohrdurchmessern wie z.B. bei Kunststoffrohren sollte die Rohrschale mit dem nächstgrößeren Innendurchmesser verwendet werden.

²⁾Mindestdämmdicken für Kupferrohre mit entsprechendem Rohrdurchmesser.

³⁾Mindestdämmdicken für Edelstahlrohre mit entsprechendem Rohrdurchmesser.

Die blau gekennzeichneten Felder entsprechen der Mindestdämmdicke nach GEG für Kupfer- und Stahlrohre gemäß Tabelle 15 der DIN 4108-4:2020-11. Bei anderen Rohrleitungen ist zu überprüfen, ob die Anforderungen des GEG mit den angegebenen Dämmdicken erfüllt werden.

 100 % Dämmung gemäß GEG

 200% Dämmung gemäß GEG

Dämmung in der Haustechnik

Klima- und Lüftungsleitungen; Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen;
Abwasserrohrleitungen; Behälter und Apparate

ROCKWOOL Klimarock



Dämmmatte/Wärmedämmung

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	ROLLEN		PALETTE ²⁾		Preis €/m ²
				m ² /VE ¹⁾	Transport 100 m ² ± m ³	Art.-Nr.	m ² /Pal.	
20	500	9350	238269	9,35	2,20	238270	196,35	13,61
30	500	6100	238282	6,10	3,30	238283	128,10	15,54
40	500	4650	238284	4,65	4,40	238285	97,65	19,08
50	500	3550	238292	3,55	5,50	238293	74,55	21,48
60	500	2900	238294	2,90	6,60	238295	60,90	23,98
70	500	2400	238301	2,40	7,71	238302	50,40	26,92
80	500	2150	238329	2,15	8,80	238330	45,15	29,57
90	500	1900	238331	1,90	9,92	238332	39,90	32,28
100	500	1500	238342	1,50	11,00	238343	31,50	34,37

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Doppelrolle). Auf Wunsch auch in 1000 mm Breite und in Sonderlängen lieferbar.
Lieferzeit, Mindestabnahme und Mehrpreis auf Anfrage.

²⁾Die Klimarock wird standardmäßig auf Einwegpalette (1200 × 1200 mm) angeboten. Auf einer Palette befinden sich 21 Doppelrollen.

WICHTIGE HINWEISE

- Bei der Verwendung auf warmgehenden Rohrleitungen nach GEG sind die notwendigen Dämmdicken entsprechend der Wärmeleitfähigkeit zu beachten.
- Bei kleinen Rohrdimensionen (≤ DN 100) empfiehlt sich die Verwendung von Rohrschalen (ROCKWOOL 800).

Produktbeschreibung

Die ROCKWOOL Klimarock weist aufgrund ihrer überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteten Mineralwollestruktur eine hohe Flexibilität bei gleichzeitiger Druckfestigkeit auf. Sie ist einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert.

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungsanlagen, Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen größerer Dimensionen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen.



ROCKWOOL Aluboard



Dämmplatte/Wärmedämmung

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	m ² /VE ¹⁾	Transport		Preis €/m ²
					100 m ² ± m ³		
30	600	1000	116611	9,60	3,86		20,78
40	600	1000	116612	7,20	5,14		26,92
50	600	1000	116614	4,80	6,52		30,84
60	600	1000	116615	4,80	7,71		36,62
80	600	1000	116617	3,60	10,28		44,76
100	600	1000	116666	2,40	13,05		52,91

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Paket).

Produktbeschreibung

Das ROCKWOOL Aluboard ist eine kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Rohdichte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungsanlagen sowie Behältern und Apparaten in haus- und betriebstechnischen Anlagen.



Dämmung in der Haustechnik

Verschlussklebeband für alle mit Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffe
Messer zum Schneiden handelsüblicher Dämmstoffe

ROCKWOOL Alufix



Aluminiumklebeband				
Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	Rollen/VE ¹⁾	Preis €/Rolle
50	100	109316	24	83,69
75	100	109317	16	125,91
100	100	109318	12	167,81

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Das ROCKWOOL Alufix ist ein Aluminiumklebeband mit einem sehr klebstarken, stark vernetzten Polyacrylat-Haftkleber. Es ist optimiert für die Verklebung von Dämmstoffstoßstellen, die hohen Temperaturbelastungen standhalten müssen. Das ROCKWOOL Alufix ist darüberhinaus witterungsbeständig und die Festigkeit der Verklebung nimmt im Laufe der Zeit zu.

Anwendungsbereiche

Verklebung der Stoßstellen von mit Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffen wie z. B. ROCKWOOL Klimafix, ROCKWOOL Klimarock, ROCKWOOL 800, Conlit 150 U, Conlit Steelprotect Section Alu, Conlit Steelprotect Board Alu, Conlit PS 150 Sprinkler Section und Conlit PS EIS 90.

Dämmstoffmesser



Art.-Nr.	Stück/VE ¹⁾	Preis €/St.
281581	1	28,05

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Handliches Messer für den Zuschitt von Steinwolle-dämmstoffen. Eignet sich aufgrund der langen Klinge auch zum mühelosen Schneiden größerer Rohrschalendurchmesser.

A wide-angle photograph of an industrial ceiling or ductwork system. Large, reflective metal pipes and ducts are suspended from a grid of steel beams. Copper-colored support rods are visible between the pipes. The background shows a concrete wall and more structural elements.

Teclit® Kältedämmung

ROCKWOOL Teclit wurde für die Dämmung von Kälteleitungen an haustechnischen Anlagen entwickelt und ist sowohl für Trinkwasser- und Kühlwasserleitungen als auch für Wechseltemperaturanlagen geeignet. Das hochwertige nichtbrennbare Steinwolle-Dämmsystem vereint in diesem neuen Anwendungsbereich alle bewährten Eigenschaften der ROCKWOOL Produkte.



**Jetzt auch für
Lüftungsleitungen**

Teclit® Kältedämmung

Dämmung von Rohrleitungen in der Haustechnik

Teclit® PS Cold



■ Teclit 60%
■ Teclit 80%



Weitere Abmessungen auf Anfrage.

¹⁾Abweichende Dämmstärke: 24,5 mm.

²⁾Abweichende Dämmstärke: 22,5 mm.

³⁾Abweichende Dämmstärke: 21,5 mm.

Innen- ∅ mm	Rohrschale/Kältedämmung								
	20	30	40	50	60	70	80	100	
6	15,27 48 ¹⁾ 292415	18,91 30 262428							
10	15,68 48 ²⁾ 292425	19,58 25 276524							
12	15,89 48 ³⁾ 292426	20,25 25 276533							
15	14,62 48 239210		28,58 16 262516						
18	15,41 42 221420		30,04 14 262526						
22	15,95 36 221293		31,15 12 252951						
28	17,54 30 221292	24,01 16 235441	34,20 12 252955						
35	18,05 25 221379	26,96 16 221411	37,16 9 240829						
42	21,33 20 221381		41,55 9 221413	52,19 6 254907					
48	23,62 16 221385			57,78 6 221416					
54		34,35 10 221392		61,71 5 221417	79,54 4 226118				
60		38,36 9 221400			80,89 4 221419				
64		42,50 9 221405			82,34 1 221664				
76		45,33 7 221407			87,85 1 252957	117,21 1 221669	132,90 1 230574		182,82 1 301716
89		48,44 6 221408			93,76 1 252956				
102		57,12 4 254908			105,57 1 256073		159,72 1 301682		
108		60,52 4 221766			117,21 1 251384			195,36 1 301691	
114		61,55 1 221410			119,24 1 251386			198,74 1 301692	

Teclit® PS Cold

Rohrschale/Kältedämmung

Innen- ∅ mm	20	30	40	50	60	70	80	100
140		70,96 1 222517				153,42 1 301695		219,18 1 301697
159		76,56 1 230569				161,65 1 301699		230,92 1 301798
169			104,34 1 221622			174,02 1 301700		248,59 1 301799
219			113,08 1 301701			204,67 1 301702		292,40 1 301800
273			168,55 1 301704				337,07 1 301801	
324			200,01 1 254691				400,06 1 275423	
356			219,75 1 263825					
406			250,65 1 275527					

TABELLERERKLÄRUNG

15,27

48^b

292415^c

a: Preis in €/m

b: Meter pro Verpackungs-
einheit (Karton/einzeln
eingeschweißt)

c: Artikelnummer

Länge je Rohrschale: 1 m.

Produktbeschreibung

Die ROCKWOOL Rohrschale Teclit PS Cold wurde speziell für die Dämmung von Kälterohrleitungen an haustechnischen Anlagen entwickelt. Die Teclit PS Cold ist eine hochwertige Rohrschale aus konzentrisch gewickelter Steinwolle. Sie ist mit einer besonders hochfesten glasfaserverstärkten Aluminiumfolie zum Schutz vor Beschädigungen kaschiert. Die selbstklebende Überlappung an der Längsfuge ist mit einem besonders starken Polyacrylat-Haftkleber ausgestattet und sorgt so für eine dauerhafte diffusionsdichte Ummantelung.

Anwendungsbereiche

Die ROCKWOOL Rohrschale Teclit PS Cold eignet sich für die Dämmung von Stahl-, Edelstahl-, Kupfer- und Kunststoffleitungen in haustechnischen Anlagen. Mit den Dämmstärkenreihen Teclit 60 % und Teclit 80 % können für verschiedene Anwendungsbereiche Kältelleitungen energetisch optimiert und Tauwasser auf der Rohrleitung und der Dämmstoffoberfläche kann sicher vermieden werden. Sie erfüllt darüber hinaus die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Aufgrund der besonders reißfesten Aluminiumkaschierung ist die Teclit PS Cold besonders für die Kälte-dämmung im Teclit System geeignet. Die Teclit PS Cold kann auch in Verbindung mit allen Conlit Rohrabschottungssystemen eingesetzt werden.

Teclit® Kältedämmung

Kältebrückenfreie Rohrbefestigung

Teclit® Hanger



WICHTIGER HINWEIS

Unser Teclit Tool berechnet Ihnen das passende Teclit Kältedämmssystem inklusive der richtigen Brandschutzlösung. Für Ihre Umgebungsbedingungen können Sie zwischen moderaten Anforderungen 60% und erhöhten Anforderungen 80% wählen.



¹⁾Abweichende Dämmstärke: 24,5 mm.

²⁾Abweichende Dämmstärke: 22,5 mm.

³⁾Abweichende Dämmstärke: 21,5 mm.

Innen- ∅ mm	Rohrabhänger								
	20	30	40	50	60	70	80	100	
6	20,65 25 ¹⁾ 305363	23,66 25 286230							
10	21,11 25 ²⁾ 305372	24,21 25 286359							
12	21,30 25 ³⁾ 305379	25,70 25 282467							
15	21,60 25 282202		25,47 25 282296						
16	21,85 25 281466		25,66 25 281497						
17	21,93 25 280277								
18	22,02 25 282339		26,02 25 282352						
20	22,46 25 281503		26,51 25 280473						
21	22,72 25 280524								
22	22,87 25 282374		26,99 25 282379						
25	23,11 25 281648		27,23 25 281677						
26	23,24 25 280533								
28	23,36 25 282387	26,63 25 282402	27,53 25 282410						
32	23,90 25 280539	27,41 25 280609	28,26 25 281681						
35	24,45 25 282434	28,01 25 282445	28,86 25 280693						
40	25,47 25 280707	29,16 25 281690	29,66 25 280724	30,31 25 280729					
42	26,07 25 282449		30,01 25 282461	30,91 25 280752					
48	29,35 25 281709			34,67 25 281717					

Teclit® Hanger

Rohrabhänger

Innen- ∅ mm	20	30	40	50	60	70	80	100
50		34,07 25 280777		35,28 25 280846				
53		34,76 25 283385						
54		35,03 25 280891		36,72 25 280937	37,64 10 281064			
56		36,32 25 283406						
58		36,86 25 283429						
60		37,51 25 281808			39,08 10 282090			
63		38,47 25 281078			46,28 10 281100			
64		38,78 25 282097			47,67 10 282104			
73		40,49 25 283463						
75		41,09 25 282206			50,46 10 282209	54,38 10 282219		
76		41,27 25 282222			50,71 10 282278	54,63 10 282281	56,28 10 282287	
78		41,62 25 283481						
83		42,00 25 283497						
89		42,41 25 282294			52,16 10 282345			60,08 5 282584
90		42,79 25 283516			52,70 10 283602		58,40 10 283624	
108		45,62 10 282589			56,09 10 283716			73,00 5 283732
110		45,98 10 283753			56,69 10 283777			74,00 5 282628
114		46,76 10 282634			57,48 10 282647			85,00 5 283786

TABELLERERKLÄRUNG

20,65^a

25^b

305363^c

a: Preis in €/St.

b: Stück pro Verpackungs-
einheit (Karton)

c: Artikelnummer

- Teclit 60%
- Teclit 80%
- Dimensionen für
Regen-/Abwasserleitungen

Teclit® Kältedämmung

Kältebrückenfreie Rohrbefestigung

Teclit® Hanger



WICHTIGER HINWEIS

Unser Teclit Tool berechnet Ihnen das passende Teclit Kältedämmssystem inklusive der richtigen Brandschutzlösung. Für Ihre Umgebungsbedingungen können Sie zwischen moderaten Anforderungen 60% und erhöhten Anforderungen 80% wählen.



TABELLERERKLÄRUNG

20,65^a

25^b

305363^c

a: Preis in €/St.

b: Stück pro Verpackungseinheit (Karton)

c: Artikelnummer

Innen- ∅ mm	Rohrabhänger								
	20	30	40	50	60	70	80	100	Dämmdicken mm
133		58,68 10 284196							
135		59,73 10 284018							
140		64,13 10 282677				97,82 10 282696			139,74 5 283809
159		89,55 10 282822				112,72 5 283060			161,03 2 283811
160		90,42 10 284252							
169			93,74 10 282938			115,55 5 283117			165,07 2 283847
210			139,65 5 283161						
219			145,64 5 239535			172,84 5 256691			246,91 2 239536
273			169,09 5 258418				343,49 2 284047		
274			169,71 5 283230						
324			286,07 2 279738				440,24 2 284051		
326			314,82 2 283868						
356			437,74 1 284075						
406			445,49 1 284077						

Länge je Dämmkern: 80–120 mm (dimensionsabhängig).



- Teclit 60%
- Teclit 80%
- Dimensionen für Regen-/Abwasserleitungen

Produktbeschreibung

Der ROCKWOOL Rohrabhänger Teclit Hanger besteht aus einem sehr tragfähigen, hochdichten Steinwollekern und einer außenliegenden Befestigungsschelle. Der Steinwollekern sorgt für eine kältebrückenfreie Abhängung bei optimaler Lastverteilung. Zum diffusionsdichten Anschluss an die Rohrdämmung ist er mit einer sehr robusten glasfaserverstärkten Aluminiumfolie kaschiert und mit einem selbstklebenden Überlappungsstreifen ausgestattet.

Anwendungsbereiche

Der ROCKWOOL Teclit Hanger wurde speziell für die Befestigung von Kälteleitungen mit dem Teclit System entwickelt und minimiert den Wärmeeintrag im Bereich der Rohrhalterungen von gedämmten Rohrleitungen. Mit den Dämmstarkenreihen Teclit 60 % und Teclit 80 % können für verschiedene Anwendungsbereiche Kälteleitungen energetisch optimiert und Tauwasser auf der Rohrleitung und der Dämmstoffoberfläche kann sicher vermieden werden. Teclit Hanger können an vertikal und horizontal verlaufenden Leitungen an haustechnischen Anlagen innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

Teclit® Kältedämmung

Dämmung von haustechnischen Anlagen

Teclit® LM Cold/LM Cold EF



Dämmmatte/Kältedämmung

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	m²/VE ¹⁾	Transport 100 m² ≈ m³	Preis €/m²
30	500	8000	331815	8	2,12	44,57
40	500	6000	331816	6	3,18	50,70
50	500	5000	331817	5	4,23	55,43

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Doppelrolle).

Produktbeschreibung

Die Teclit LM Cold ist eine ebenso robuste wie flexible Steinwolle-Lamellenmatte mit vertikaler Faserausrichtung, die werksseitig mit einer besonders hochfesten glasfaserverstärkten Aluminiumfolie kaschiert wird. Die Teclit LM Cold kann leicht verschiedenen Bauteilgeometrien angepasst werden, wobei die vertikale Faserausrichtung des Steinwollekerns für eine hohe Druckfestigkeit sorgt.

Anwendungsbereiche

Die ROCKWOOL Lamellenmatte Teclit LM Cold wurde speziell für die Kältedämmung an haustechnischen Anlagen entwickelt und ist Teil des Teclit Dämmsystems. Die Teclit LM Cold ist sehr flexibel und lässt sich hervorragend Einbauten wie Ventilen, Pumpen, Flanschen anpassen und eignet sich ebenso für große Anlagenteile wie Behälter und Tanks sowie für die Dämmung von Entwässerungsleitungen.

Teclit® LM Cold EF

selbstklebende Dämmmatte/Kältedämmung

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	m²/VE ¹⁾	Transport 100 m² ≈ m³	Preis €/m²
30	1000	8000	332689	8	2,12	44,57
40	1000	6000	332691	6	3,18	50,70
50	1000	5000	332697	5	4,23	55,43

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Doppelrolle).

Produktbeschreibung

Selbstklebende Lamellenmatte. Im Aufbau wie Teclit LM Cold, jedoch mit einer selbstklebenden Beschichtung auf der Wollseite ausgerüstet.

Anwendungsbereiche

Die Teclit LM Cold EF wurde speziell für den Einsatz an Lüftungsleitungen mit temporärer Kaltluftführung entwickelt und kann direkt ohne zusätzliche Hilfsmittel auf Stahlblech-Lüftungsleitungen montiert werden.

Teclit® Dämmkappe

Formteil/Armaturendämmung



Nennweite DN	Für Rohrleitungen mit Außen-Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	St./VE ¹⁾	Preis €/St.
15	18-21	195	324367	14	41,22
20	22-27	220	324368	8	45,46
25	28-33	225	324370	8	49,02
32	35-42	275	324372	9	56,82

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Die Teclit Dämmkappe ist ein hochwertiges Steinwolle-Formteil zur einfachen und sicheren Dämmung von Ventilen in haustechnischen Anlagen. Ihre Bauform wurde so entwickelt, dass sie auf eine Vielzahl marktgängiger Ventilformen passt. Sie ist mit einer besonders hochfesten glasfaserverstärkten Aluminiumfolie ummantelt und eignet sich damit besonders zur Anwendung innerhalb des nichtbrennbaren Teclit Kältedämmsystems.

Anwendungsbereiche

Wärme- und Kältedämmung von Ventilen an Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen. Die Eignung der Dämmkappen für die Anwendung an kaltgehenden Leitungen innerhalb des Teclit Dämmsystems wurde durch Langzeittests beim FIW nachgewiesen. Aufgrund ihrer guten Dämm-eigenschaften erfüllen sie die Anforderungen der Dämmstärkenreihen Teclit 60%. Die passgenauen Halbschalen ermöglichen eine schnelle und sichere Montage auf einer Vielzahl von marktgängigen Schrägsitzventilen sowie den sauberen Anschluss an die Rohdämmung.

Teclit® Kältedämmung

Verschlussklebeband für Dämmstoffstoßstellen im Teclit System

Abdichtung von Endstellen und Durchdringungen im Teclit System

Teclit® Alutape



verstärktes Aluminiumklebeband				
Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	Rollen/VE ¹⁾	Preis €/Rolle
75	50	233289	16	63,29
100	50	233296	12	83,13

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Das ROCKWOOL Aluminiumklebeband Teclit Alutape ist optimiert für die Verklebung von Dämmstoffstoßstellen, die hohen Temperaturbelastungen standhalten müssen. Es ist hochreißfest durch eine Glasfaser verstärkung und mit einem sehr klebestarken vernetzten Polyacrylat-Haftkleber ausgestattet und besitzt eine große Scherfestigkeit bei hoher Temperaturbeständigkeit. Teclit Alutape ist besonders alterungsbeständig, die Festigkeit der Verklebung nimmt im Laufe der Zeit zu. Damit eignet es sich besonders für die Abdichtung von Dämmstoffstoßstellen im Teclit Kältedämmssystem.

Anwendungsbereiche

Verklebung der Stoßstellen von mit Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffen insbesondere für die Kältedämmung im Teclit System – Teclit PS Cold und Teclit LM Cold. Ebenfalls verwendbar für alle Dämmerbeiten mit alukaschierten Produkten wie z.B. ROCKWOOL Klimafix, ROCKWOOL Klimarock, ROCKWOOL 800, Conlit 150 U, Conlit Steelprotect Section, Steelprotect Board/Alu, Conlit PS 150 Sprinkler Section und Conlit PS EIS 90.

Teclit® Flextape



elastisches Dichtklebeband				
Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	Rollen/VE ¹⁾	Preis €/Rolle
50	25	287527	1	241,25
100	25	287547	1	275,74

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Das ROCKWOOL Teclit Flextape ist ein hochwertiges Dichtband für die Verklebung von Dämmstoffstoßstellen, die hohe Flexibilität und Festigkeit aufweisen müssen. Es besitzt eine sehr hohe Haftfähigkeit und ist sehr flexibel. Damit eignet es sich besonders für die Abdichtung von Verbindungen und Durchdringungen von Kältedämmungen an haustechnischen Anlagen mit dem Teclit System.

Anwendungsbereiche

Abdichtung von Verbindungen und Durchdringungen von Kältedämmungen im Teclit System. Wo Rohrleitungshalterungen, Flansche, Pumpen etc. die Teclit PS Cold und Teclit LM Cold durchstoßen, muss die Aluminiumummantelung mit Teclit Flextape an die Einbauten dicht angeschlossen werden!



Conlit® Brandschutzsysteme

Bei der Planung und Ausführung von Gebäudeinstallationen und Leitungsanlagen muss neben den baurechtlichen Anforderungen an den Brandschutz auch eine Vielzahl technischer Regelwerke beachtet werden. Darüber hinaus sind die Bedürfnisse der Bewohner nach Sicherheit und Komfort entscheidend. So muss zum Beispiel – abhängig von den Gebäudeklassen, die



auf deren Größe und Nutzung beruhen – ein entsprechendes Brand-
schutzniveau gewährleistet werden. Brandabschottungen verhindern
eine Ausbreitung von Feuer und Rauch und erfüllen beim Conlit
Abschottungssystem außerdem die Anforderungen an den Wärme-
und Schallschutz.



Conlit® Brandschutzsysteme

Abschottungssysteme: Rohrabschottungen von brennbaren und nichtbrennbaren Rohrleitungen R 30 bis R 120

Conlit® 150 U



WICHTIGER HINWEIS

Farbige Kennzeichnung erleichtert die eindeutige Identifikation des eingebauten Brandschutzelements auf der Baustelle.



Brandschutzschale					
Innen-Ø mm	Dämmdicke mm	Ø Kernbohrung mm	Art.-Nr.	m/VE ¹⁾	Preis €/m
6	27,0	60	283547	42	44,49
6	37,0	80	283556	20	57,48
10	25,0	60	31987	42	45,33
10	35,0	80	283561	20	57,67
12	24,0	60	31988	42	45,90
12	34,0	80	283563	20	58,22
14	23,0	60	31989	42	46,61
15	22,5	60	317715	42	47,17
15	42,5	100	272990	14	89,06
16	22,0	60	31991	42	47,85
16	42,0	100	277630	14	91,36
17	21,5	60	31992	42	48,53
18	21,0	60	31960	42	48,68
18	41,0	100	273067	14	95,06
20	20,0	60	31993	42	57,89
20	40,0	100	277652	14	115,78
21	19,5	60	31961	42	58,15
22	19,0	60	31994	42	58,30
22	39,0	100	272996	14	98,10
25	17,5	60	31995	42	65,71
25	27,5	80	109247	20	78,94
25	37,5	100	277656	14	140,78
26	17,0	60	31996	42	66,39
27	16,5	60	31962	42	66,53
28	26,0	80	31997	20	71,41
28	51,0	130	253640	9	140,09
32	24,0	80	31998	20	75,32
32	49,0	130	277664	9	153,77
34	23,0	80	27918	20	77,29
35	22,5	80	31963	20	78,23
35	47,5	130	254137	9	165,18
40	20,0	80	31999	20	87,75
40	45,0	130	277668	9	197,42
42	19,0	80	31964	20	90,10
42	29,0	100	32000	14	113,25
42	54,0	150	253642	5	210,87
48	26,0	100	31965	14	121,93
48	51,0	150	253643	5	213,64
50	25,0	100	32001	14	127,33
50	50,0	150	257338	5	215,27
50	65,0	180	285893	4	272,27
53	23,5	100	109245	14	128,05
54	38,0	130	32002	9	166,80
54	53,0	160	253794	5	222,29
57	61,5	180	302600	4	257,93
58	36,0	130	32003	9	171,82
60	35,0	130	78283	9	172,54
60	60,0	180	253648	4	272,63

Brandschutzschale

Innen-Ø mm	Dämmdicke mm	Ø Kern- bohrung mm	Art.-Nr.	m/VE ¹⁾	Preis €/m
63	33,5	130	55022	9	174,63
63	58,5	180	256068	4	237,75
64	33,0	130	55036	9	176,01
64	58,0	180	55327	4	239,64
75	52,5	180	55822	4	234,34
75	62,5	200	285894	3	278,97
76	37,0	150	26797	5	193,29
76	52,0	180	55037	4	235,74
76	62,0	200	253797	1	281,50
78	36,0	150	53402	5	194,11
83	33,5	150	55023	5	200,97
89	30,5	150	26798	5	207,26
89	65,5	220	55824	2	306,43
90	65,0	220	56009	2	309,63
102	39,0	180	55834	4	234,19
108	36,0	180	27009	4	244,10
108	71,0	250	55786	1	392,21
110	35,0	180	55835	4	248,14
110	70,0	250	55788	1	397,77
113	68,5	250	55826	1	402,41
114	33,0	180	29109	4	250,90
114	68,0	250	55789	1	404,90
127	76,5	280	302848	1	455,50
133	43,5	220	56050	2	298,06
135	42,5	220	55954	2	305,05
135	72,5	280	285891	1	455,49
140	40,0	220	55326	2	308,38
140	70,0	280	55794	1	450,38
159	30,5	220	55955	2	315,77
159	70,5	300	253799	1	532,28
160	30,0	220	55836	2	320,94
160	80,0	320	285892	1	641,25
169	40,5	250	55956	1	425,95
169	78,0		55795	1	626,26
210	40,0		55803	1	466,28
210	60,0		126266	1	555,01
219	40,0		64007	1	478,55
219	60,0		102275	1	617,32
219	80,0		97439	1	765,09
253	40,0		203734	1	477,30
273	60,0		102276	1	669,51
274	40,0		64170	1	545,81
324	40,0		55819	1	602,28
324	60,0		102279	1	682,18
326	40,0		55821	1	612,76
326	60,0		126267	1	721,11

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton/einzeln eingeschweißt).
Länge je Rohrschale: 1 m. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Produktbeschreibung

Die Conlit 150 U ist eine nicht-brennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutz-Rohrschale. Sie ist mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie kaschiert. Die Rohrschalen entsprechen im Innendurchmesser den Abmessungen aller gängigen Rohrleitungen für die Haustechnik und sind im Außendurchmesser den gängigen Kernbohrungsdurchmessern angepasst. Die Conlit 150 U ist einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, damit sie leicht aufgeklappt und auf der Rohrleitung montiert werden kann.

Anwendungsbereiche

Rohrabschottungen R 30 bis R 120 von nichtbrennbaren Rohrleitungen und brennbaren Versorgungsleitungen bei Massivwänden und -decken sowie leichten Trennwänden und Holzbauteilen.

Conlit® Brandschutzsysteme

Abschottungssysteme: Rohrabschottungen von SML-Gussabwasserrohren R 30 bis R 90

Conlit® SML-Set/Conlit® Muffenrohrschale



Für Rohrleitungen mit Außen-Ø mm	Produkt	Art.-Nr.	St./VE ¹⁾	Preis €/St.
83/90	Conlit SML-Set ²⁾	121982	4	176,86
110	Conlit SML-Set ²⁾	121976	4	183,55
50/56	Conlit SML-Manschette	190354	20	73,68
75	Conlit SML-Manschette	129945	20	77,86
90	Conlit SML-Manschette	122000	20	82,14
110	Conlit SML-Manschette	121999	20	87,36
83	Conlit Muffenrohrschale S	121916	20	94,72
110	Conlit Muffenrohrschale S	121911	20	98,19
83	Conlit Muffenrohrschale	108912	10	100,56
110	Conlit Muffenrohrschale	108911	8	124,01

Länge je Rohrschale: Muffenrohrschale S 250 mm, Muffenrohrschale 500 mm

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

²⁾SML-Set besteht aus einer Muffenrohrschale S sowie einer SML-Manschette.

Produktbeschreibung

Das Set besteht aus der Conlit Muffenrohrschale S zum Einbau in die Deckendurchführung und aus der Conlit SML-Manschette. Die Muffenrohrschale entspricht dabei im Wesentlichen der Conlit 150 U, wurde jedoch in ihrer Länge und Dämmdicke sowie durch eine einseitige Aussparung zur Überdeckung von Rohrmuffen bzw. -schellen dem speziellen Anwendungsbereich angepasst. Die SML-Manschette besteht aus einer Blechhülse mit mehreren Lagen intumeszierendem Material.

Anwendungsbereiche

Rohrabschottungen R 30 bis R 90 von Entwässerungsleitungen in Massivdecken mit einem Fallstrang als Gussrohrleitungen und Anschlussleitungen als Kunststoffrohrleitung. Dabei wird durch die Conlit Muffenrohrschale S ein sicherer Bauteilverschluss und durch die SML-Manschette ein Verschluss der Kunststoffanschlussleitung im Brandfall gewährleistet.

Abschottungssysteme: Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen R 30 bis R 90

Conlit® Brandschutzmanschette



Für Rohrleitungen mit Außen-Ø mm	PE-BEUTEL		KARTON			Brandschutzsystem Preis €/St.
	Art.-Nr.	St./VE ¹⁾	Art.-Nr.	St./Karton		
50	169339	1	169342	10	60,79	
56, 58	169345	1	169348	10	62,63	
75	169350	1	169352	10	75,76	
78, 90	169353	1	169354	10	81,26	
110	169355	1	169356	10	89,69	
125	169357	1	169358	10	112,18	
130, 140	169359	1	169360	5	142,04	
160	169362	1	169364	5	163,64	
180			307598	1	254,55	
200			307599	1	281,56	

¹⁾VE = Verpackungseinheit (PE-Beutel).

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Produktbeschreibung

Die Conlit Brandschutzmanschette besteht aus dem Brandschutzmanschettengehäuse, das im Inneren in mehreren Lagen mit einem hochwirksamen intumescierenden Baustoff ausgestattet ist. Im Brandfall reagiert der aufschäumende Baustoff und verschließt die Bauteilöffnung dauerhaft gegen Durchtritt von Feuer und Rauch.

Anwendungsbereiche

Abschottungen von Kunststoffabwasserleitungen R 30 bis R 90 für Rohraußendurchmesser von 50 bis 160 mm in Massivwänden bzw. -decken, in leichten Trennwänden sowie in Holzbauteilen.

Conlit® Screw



Befestigungselement

Länge mm	Art.-Nr.	St./VE ¹⁾	Preis €/VE*
90	283909	50	52,16

¹⁾VE = Verpackungseinheit (PE-Beutel).

Produktbeschreibung

Conlit Screw ist eine spiralförmige Schraube aus verzinktem Stahl zur Verbindung von Steinwolle-dämmstoffen in Brandschutzkonstruktionen.

Anwendungsbereiche

Für die Verschraubung von Steinwolleplatten in Conlit Brandschutzkonstruktionen sowie für die Befestigung von Conlit Brandschutzmanschetten beim Einbau in Holzbalkendecken in Verbindung mit der Conlit 150 U als Hüllrohr.

Conlit® Brandschutzsysteme

Abschottungssysteme: Rohrabschottungen R 30 bis R 120

Conlit® Pyrostat-Uni



WICHTIGER HINWEIS

Die Lieferung erfolgt ausschließlich über einen Parcel-Service.

Brandschutzmatte				
Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	Rolle/VE ¹⁾	Preis €/m
125	10	95474	1	160,24
125	25	109288	1	156,66

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung


Die Conlit Pyrostat-Uni ist eine ca. 1,1 mm dicke flexible Matte, die aus einem Trägergewebe besteht, das beidseitig mit einem unter Hitze-einwirkung aufschäumenden Material beschichtet ist. Sie wird im Conlit Abschottungssystem für Rohrleitungen verwendet.

Anwendungsbereiche

Rohrabschottungen R 30 bis R 120 in Massiv-wänden und -decken sowie leichten Trennwänden, für nichtbrennbare Rohrleitungen mit einer durchgehenden Streckenisolierung sowie für brennbare Versorgungsleitungen mit und ohne Streckenisolierung. Die Dämmung kann dabei aus nichtbrennbaren Baustoffen (Mineralwolle) oder aus brennbaren Baustoffen (z. B. Synthesekautschuk oder Polyurethan) bestehen.

Abschottungssysteme: Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90

Conlit® Bandage



Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	Rolle/VE ¹⁾	Preis €/m
380	10	51201	1	103,90
380	1	109014	1 ²⁾	107,28

¹⁾ VE = VE = Verpackungseinheit (Karton/PE-Beutel)

²⁾ inkl. Kennzeichnungsschild und Bindedraht

Produktbeschreibung

Die Conlit Bandage ist eine ca. 1 mm dicke flexible Matte, die aus einem Trägergewebe besteht, das beidseitig mit einem unter Hitzeeinwirkung aufschäumenden Material beschichtet ist. Sie wird im Conlit Abschottungssystem für Elektroleitungen und Elektroleerrohre verwendet.

Anwendungsbereiche

S 30- bis S 90-Abschottung von Einzelkabeln sowie Kabel- und Kabelleerohrenbündeln bis zu Durchmessern von 100 mm in Massivwänden bzw. -decken, in leichten Trennwänden sowie in Holzbauteilen. Innerhalb des Weichschottsystems mit dem Conlit Penetration Board auch für die Abschottung von Kabeltragsystemen geeignet.

Conlit® Penetration Board



Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	m²/VE ¹⁾	Preis €/m²
50	600	1000	38379	1,20	189,28

¹⁾ VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Das Conlit Penetration Board ist eine nichtbrennbare druckfeste Steinwolleplatte, die auf der Vorderseite mit einem weißen Glasvlies und auf der Rückseite mit einer gitternetzverstärkten farbig gekennzeichneten Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendungsbereiche

Erstellen von beschichtungsfreien Weichschottsystemen für Rohrabschottungen von nichtbrennbaren Rohrleitungen und brennbaren Versorgungsleitungen (R 30 – R 90) sowie für Kombiabschottungen (S 90) von Elektroleitungen in Verbindung mit Rohrleitungen. Das Conlit Penetration Board kann in Massiv- und Metallständerwänden ab einer Dicke von 100 mm sowie in Massivdecken ab 150 mm eingesetzt werden. Die Konstruktionsdicke des Boards ergibt sich aus den 2 × 50 mm dicken Conlit Penetration Boards, wobei die Aluminiumfolie innenliegend angeordnet werden muss. Bei der Abschottung von Elektroleitungen ist zusätzlich die Conlit Bandage zu verwenden. Bei Abschottung von Rohrleitungen ist zusätzlich die Rohrschale ROCKWOOL 800 bzw. die Brandschutzschale Conlit 150 U zu verwenden.

Conlit® Brandschutzsysteme

Abschottungssysteme: Verschluss von Bauteilöffnungen

Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel- bzw. R 90-Rohrabschottungen

Conlit® Fire Plug



Durchmesser mm	Art.-Nr.	m/VE ¹⁾	Preis €/m
60	116199	36	37,78
80	116200	20	60,95
100	116201	14	94,17
130	116202	9	140,43
150	116207	5	168,63
180	116203	4	199,89
220	116204	2	253,70
250	116205	1	340,90
280	116206	1	392,08

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton/einzel eingeschweißt). Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Produktbeschreibung

Der Conlit Fire Plug ist ein nichtbrennbares, druckfestes zylindrisches Steinwolleformteil (Länge 1000 mm) mit einer Mindestrohdichte von 150 kg/m³.

Entspricht in den wesentlichen Eigenschaften der Conlit 150 U, hat keine Aluminiumkaschierung.

Anwendungsbereiche

Feuerwiderstandsfähiger Verschluss von Kernbohrungen in Wänden und Decken als Reserveabschottung oder als verlorene Schalung für Deckenöffnungen bei der Erstellung von Betondecken, um eine nachträgliche Leitungsdurchführung zu ermöglichen.

Conlit® Kennzeichnungsschild



Kennzeichnung für Rohr- und Kabelabschottungen

Typ	Art.-Nr.	St./VE ¹⁾	Preis €/St.
S 90-Kabelabschottung (aBG) für Kabel- und Kombiabschottungen	108907	10	6,89
R 90-Rohrabschottung (aBG) für Kunststoffgasrohre	108909	10	6,89
R 90-Rohrabschottung (aBG) für Gussrohrabschottung	122329	10	6,89
R 90-Rohrabschottung (aBG) für Kunststoffabwasserrohre	200748	10	6,89
R 90-Rohrabschottung (aBG) für Mischinstr. an Versorgungsl.	291773	10	6,89
R 90-Rohrabschottung (abP) für Conlit 150 U	343572	10	6,89
R 90-Rohrabschottung (abP) für Conlit Pyrostat-Uni	343578	10	6,89

¹⁾VE = Verpackungseinheit.

Produktbeschreibung

Kennzeichnungsschilder aus Hartplastik (135 x 110 mm) zur dauerhaften Kennzeichnung von Conlit Rohr- und Kabelabschottungen.

Anwendungsbereiche

Wird in dem jeweiligen Anwendbarkeitsnachweis für die Kabel- und Rohrabschottungen eine dauerhafte Kennzeichnung der Abschottungen gefordert, sind Kennzeichnungsschilder durch die ausführenden Firmen neben den Abschottungen am Bauteil zu befestigen. Die Schilder enthalten Angaben über das verwendete System, den Hersteller (ausführende Firma vor Ort) und das Herstellungsjahr.

Abschottungssysteme: Verschluss von Bauteilöffnungen

Verklebung von Conlit Platten und Schalen

Conlit® Kit



Brandschutzdichtmasse

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	Preis €/Kartusche
111348	Kartusche/Karton	20 × 300 ml	67,14



Brandschutzdichtmasse

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	Preis €/kg
109018	Eimer	18 kg	52,78
109017	Eimer	6 kg	58,79

Produktbeschreibung

Conlit Kit ist eine lösungsmittelfreie einkomponentige Brandschutzdichtmasse, die unter Hitzeeinwirkung stark aufschäumt. Hierdurch werden Fugen in Baukonstruktionen rauchdicht verschlossen. Conlit Kit zeichnet sich durch eine gute Klebewirkung gegen Mauerwerk, Conlit Schale, Conlit Bandage und andere Materialien aus.

Anwendungsbereiche

In Verbindung mit den geprüften Rohrabschottungen des Conlit Systems kann der Conlit Kit zum Verschließen der Spalte zwischen der Rohrschale Conlit 150 U und der Bauteilöffnung verwendet werden. Hierbei darf der zu verschließende Spalt maximal 30 mm betragen. Bei den Kabelabschottungen mit der Conlit Bandage kann der Spalt zum Bauteil (Wand oder Decke) leicht und schnell mit Conlit Kit verschlossen werden. Beim Conlit Penetration Board Systemen können die Restspalte zwischen den Leitungsdurchführungen und der Schottplatte sowie zum Bauteil (Wand oder Decke) mit Conlit Kit verschlossen werden. Conlit Kit kann ebenso zum Ringspaltverschluss bei Einzelleitungsdurchführungen nach den Erleichterungen der MLAR verwendet werden.

Conlit® Fix



Wasserglas-Kaolin-Kleber

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	Preis €/kg
Conlit Fix	319657	Eimer ¹⁾	20 kg	11,33
Conlit Fix	321038	PE-Schlauch/Eimer ¹⁾	18 × 1 kg	13,85

¹⁾ 33 Eimer/Palette

Produktbeschreibung

Conlit Fix ist ein nichtbrennbarer Kleber, der in wesentlichen Bestandteilen aus Alkaliwasser und Kaolin als Füllstoff besteht. Conlit Fix kann in Verbindung mit allen Conlit Brandschutzsystemen verwendet werden.

Anwendungsbereiche

Verklebung von Dämmstofffugen und -stoßstellen bei der Verarbeitung von Conlit Brandschutzsystemen.

Conlit® Brandschutzsysteme

Bekleidung von eckigen Lüftungsleitungen L 90

Verschlussklebeband für mit schwarzer Aluminiumfolie kaschierte Dämmstoffe

Conlit® Duct Board 90



WICHTIGER HINWEIS

Das Conlit Duct Board 90 muss witterungsgeschützt gelagert werden. Es dürfen maximal 2 Paletten übereinander gestapelt werden.

Brandschutzplatte					
Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	m²/Palette	Preis €/m²
80	1000	1500	240550	22,50	109,24


Produktbeschreibung

Das Conlit Duct Board 90 ist die neue leichte Brandschutzbekleidung für Lüftungskanäle von ROCKWOOL. Sie besteht aus einer druckfesten, nichtbrennbaren Steinwolleplatte und ist einseitig mit einer reißfesten schwarzen Aluminiumfolie kaschiert.

Anwendungsbereiche

Die Conlit Duct Board 90 wird für die Brandschutzbekleidung von eckigen Lüftungskanälen verwendet. Sie ermöglicht bereits mit einer geringen Bekleidungsdicke von 80 mm die Feuerwiderstandsklasse L 90 / EI 90 ($h_o, v_e i \leftrightarrow o$) -S für waagerechte und senkrechte Kanäle.

Conlit Alufix black



Aluminiumklebeband				
Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	Rollen/VE ¹⁾	Preis €/Rolle
75	50	259345	16	65,89

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Conlit Alufix black ist ein glattes Weichaluminiumklebeband mit hoher Klebekraft. Seine schwarze Farbbebeschichtung ist speziell auf die Conlit Duct Board 90 abgestimmt.


Anwendungsbereiche

Verklebung der Stoßstellen von mit schwarzer Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffen wie der Conlit Duct Board 90 zur feuerwiderstandsfähigen Bekleidung von Stahlblechlüftungsleitungen.

Bekleidung von runden Lüftungsleitungen L 90

Wanddurchführung von eckigen und runden Lüftungsleitungen

Conlit® PS EIS 90



WICHTIGER HINWEIS

Dieses System ermöglicht mit der Conlit Duct Bandage einen schlanken Aufbau in der Wanddurchführung.

Innen- ∅ mm	Dämmdicke mm	ROHRSCHALEN		PALETTE		Preis €/m
		Art.-Nr.	m/VE ¹⁾	Art.-Nr.	m/Pal.	
83	80	85928	1	95604	20	253,03
102	80	86034	1	95605	16	272,68
127	80	85929	1	95608	12	294,30
163	80	86089	1	95603	11	336,99
205	80	86090	1	95602	8	372,54
253	80	86048	1	95607	6	420,10
318	80	86049	1	95606	5	502,68

Länge je Rohrschale: 1 m.

¹⁾VE = Verpackungseinheit (einzelne eingeschweißt).

Produktbeschreibung

Die Conlit PS EIS 90 ist eine 80 mm starke nicht-brennbare Steinwollerohrschale. Conlit PS EIS 90 ist mit einer farbig gekennzeichneten gitternetz-verstärkten Aluminiumfolie kaschiert, einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt. Die Innendurchmesser der Rohrschalen sind auf gängige Wickelfalzrohre von DN 80 bis DN 300 abgestimmt.

Anwendungsbereiche

Mit dem Conlit PS EIS 90 System können runde horizontale Lüftungsleitungen aus Wickelfalzrohr wirtschaftlich und sicher in einer Feuerwiderstandsdauer bis L 90/EI 90 bekleidet werden.

Conlit® Duct Bandage



Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	Rolle/VE ¹⁾	Preis €/m
600	10	110611	1	100,94

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

Produktbeschreibung

Die Conlit Duct Bandage ist eine ca. 1 mm dicke flexible Matte, die aus einem Trägergewebe besteht, das beidseitig mit einem unter Hitze-einwirkung aufschäumenden Material beschichtet ist. Sie wird in den Brandschutzsystemen Conlit Duct Board 90 sowie Conlit PS EIS 90 für Lüftungsleitungen verwendet.


Anwendungsbereiche

In Verbindung mit den feuerwiderstandsfähigen Bekleidungen des Conlit PS EIS 90 Systems können runde horizontale Lüftungsleitungen aus Wickelfalzrohr mit der Conlit Duct Bandage sicher und schlank durch Massivwände und leichte Trennwände geführt werden. Bei der feuerwiderstandsfähigen Bekleidung von rechteckigen Lüftungskanälen mit dem Conlit Duct Board 90 können mithilfe der Conlit Duct Bandage einseitige Wandanschlüsse besonders platzsparend hergestellt werden.

Conlit® Brandschutzsysteme

Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90

Conlit® PS 150 Sprinkler Section



Für Rohrleitungen mit Außen-Ø mm		Dämmdicke mm	Art.-Nr.	m/VE ¹⁾	Preis €/m
60,3		60	86054	4	238,10
76,1		60	86059	3	265,02
88,9		60	85931	3	278,26
114,3		60	85935	2	333,46
168,3		40	86028	1	291,51
219,0		40	86060	1	339,74
253,0		40	86029	1	364,73
305,0		40	86031	1	388,01

Länge je Rohrschale: 1 m.

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton/einzeln eingeschweißt).

Produktbeschreibung

Das Conlit Sprinkler System wurde speziell für die Brandschutzbekleidung von Feuerlöschleitungen und Sprinklerzuleitungen sowie für deren Rohrbogen und Rohrkupplungen entwickelt. Es besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten.

Die Conlit PS 150 Sprinkler Section ist eine nicht-brennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie kaschiert, einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt. Das Rohrkupplungsformteil Conlit PS 150 Sprinkler Cap sowie der Conlit PS 150 Sprinkler Bogen sind hochwertige vorkonfektionierte Dämmkomponenten, die sich exakt den Geometrien der gängigen Rohrdimensionen anpassen.

Anwendungsbereiche

Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von F 90-Feuerlöschleitungen und Sprinklerzuleitungen aus Stahl oder Hartkupfer sowie den dazugehörigen Rohrkupplungen und Rohrbögen.

Conlit® PS 150 Sprinkler Cap



Für Rohrleitungen mit Außen-Ø mm	Art.-Nr.	St./VE ¹⁾	Preis €/St.
60,3	238266 ²⁾	4	50,62
76,1	238268 ²⁾	4	53,82
88,9	238272 ²⁾	4	56,22
114,3	238273 ²⁾	4	59,56

Länge je Cap: 70 mm.

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

²⁾Mindestabnahmemenge = 1 VE.

Produktbeschreibung

Formteil aus nichtbrennbarer Steinwolle, bestehend aus je zwei Segmenten, welche zusammen im Außendurchmesser den Conlit PS 150 Sprinkler Section entsprechen und im Inneren mit einer passgenauen Ausfräzung für Rohrkupplungen versehen sind.

Anwendungsbereiche

Die Conlit PS 150 Sprinkler Cap ermöglicht die einfache und schnelle Bekleidung der Rohrkupplungen von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen im Conlit Sprinkler System.

Die Conlit PS 150 Sprinkler Cap sind passend für Rohrkupplungen z. B. Typ Victaulic Nr. 75.

Conlit® PS 150 Sprinkler Bogen

Brandschutzformteil



Für Rohrleitungen mit Außen-Ø mm	Art.-Nr.	St./VE ¹⁾	Preis €/St.
60,3	170508 ²⁾	6	271,03
76,1	170510 ²⁾	4	308,24
88,9	170512 ²⁾	3	341,70
114,3	170513 ²⁾	2	367,66
139,7	218480	1	421,95
168,3	218483	1	473,66

¹⁾VE = Verpackungseinheit (Karton).

²⁾Mindestabnahmemenge = 1 VE.

Die Conlit PS 150 Sprinkler Bögen sind passend für Rohrbögen z. B. Typ Victaulic Nr. 001 und Nr. 10.

Produktbeschreibung

Formteil aus nichtbrennbarer Steinwolle, bestehend aus je zwei Segmenten, welche zusammen im Außendurchmesser den Conlit PS 150 Sprinkler Section entsprechen und im Inneren mit einer passgenauen Ausfrässung für Rohrbögen inklusive der Kupplungen versehen sind.

Anwendungsbereiche

Der Conlit PS 150 Sprinkler Bogen ermöglicht die einfache und schnelle Bekleidung der Rohrbögen an Sprinkler- und Feuerlöschleitungen im Conlit Sprinkler System.

Conlit® Brandschutzsysteme

Bekleidung von Stahlrundstützen und Windverbindern F 30 bis F 120

Conlit® Steelprotect Section



	Innen- ∅ mm	30	40	50	60	Brandschutzschale Dämmdicken mm
28	70,55 20 18659	116,19 12 18670	143,25 8 21120	166,23 6 25066		
35	83,67 16 18660	121,33 9 18671	145,49 7 18680			
42	94,30 12 18661	133,64 9 18672	153,56 6 18681			
48	101,83 12 18662	137,65 9 18673	163,04 6 18682			
54	114,65 10 18502	140,31 8 20365	169,74 5 26379	211,46 4 120641		
60	121,33 9 18503	146,88 6 18675	180,06 5 18684	218,42 4 18688		
76	135,98 7 18498	168,63 5 18678	204,89 4 18686	243,25 3 18952	294,88 3 18942	
89	172,25 6 18666	195,14 4 18679	218,28 3 18622	253,70 3 18953	303,63 3 18943	
102	187,32 4 18667	209,81 3 18693	232,94 3 18621	265,25 3 18934	330,03 3 18944	
108	193,29 4 18668	212,29 3 18694	242,42 3 18620	287,90 3 18935	340,90 3 18945	
114	211,31 4 18499	235,74 3 18695	256,39 3 18619	296,66 3 18936	355,25 3 18946	
133	222,33 3 18500	247,83 3 18696	279,78 3 18618	323,18 3 18937		
140	229,87 3 18691	268,75 3 18697	295,14 3 18617	337,68 3 18938		
159	271,85 3 18692	291,78 3 18698	319,39 3 18344			
169	268,93 3 19952	310,78 1 18699				
219	313,00 1 20965	396,96 1 18701	433,33 1 18614	465,84 1 18605		
273		427,06 1 18703			526,38 1 18638	
324					659,99 1 18636	

Länge je Rohrschalen: 1 m

Produktbeschreibung

Die Conlit Steelprotect Section ist eine nichtbrennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.

Anwendungsbereiche

Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen.
Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.

TABELLERERKLÄRUNG

70,55

20^b

18659^c

a: Preis in €/m

b: Meter pro Verpackungseinheit (Karton/Dreierpack/ einzeln eingeschweißt)

c: Artikelnummer

Conlit® Brandschutzsysteme

Bekleidung von Stahlrundstützen und Windverbindern F 30 bis F 120

Conlit® Steelprotect Section Alu



Innen- ∅ mm	Brandschutzschale					
	30	40	50	60	70	80
8						212,52 4 332094
10					198,41 6 332976	
12				177,43 7 332962	199,15 6 332970	216,74 4 332979
16		147,86 16 332973				
28	84,53 20 118200					
35	100,42 16 109268					
42	113,25 12 109269	156,36 9 20504	177,58 6 20505			
48	124,41 12 175419	160,29 9 20506	188,17 6 20503			
57	134,19 9 20507	166,80 6 20508	197,53 5 20509	249,38 4 20510		
60	139,04 9 20511	168,90 6 20512	207,26 5 20513	251,49 4 20514		
64	149,50 9 20545	176,01 6 20515	216,63 4 20516	257,61 3 20518		
70	153,56 8 20517	183,68 5 20519	223,99 4 20520	268,75 3 20521		
76	157,88 7 20522	193,29 5 20523	235,74 4 20524	279,77 3 20525		
89	207,26 6 20546	222,44 4 20526	261,95 3 20527	294,19 3 20528		
102	225,83 4 20529	232,67 4 20530	268,75 3 20531	315,50 3 20533		
108	232,67 4 20532	244,10 3 20534	278,36 3 20535	330,97 3 20536		

■ Neue Dimensionen für die Bekleidung von Rohrabhängern im Conlit Sprinklersystem

Brandschutzschale

Innen- ∅ mm	Dämmdicken mm					
	30	40	50	60	70	80
114	239,32	253,70	295,25	340,90		
	4	3	3	3		
	20537	20538	20539	20540		
133	267,11	285,94	321,78	372,13		
	3	3	3	3		
	20541	20542	20543	20544		
140	260,11	303,79	337,82			
	3	3	3			
	20909	22719	21400			
159	295,55	357,49	429,87			
	3	3	1			
	20555	21376	21062			
169	314,09	412,02		540,60		
	3	3		1		
	20859	20898		20595		
219	393,43	463,63	519,12	579,99		
	1	1	1	1		
	20557	20765	21546	26587		
273		552,96	631,57			
		1	1			
		23714	21548			
324			685,29			
			1			
			27150			

Länge je Rohrschalen: 1 m

TABELLERERKLÄRUNG

84,53^a

20^b

118200^c

a: Preis in €/m

b: Meter pro Verpackungs-
einheit (Karton/Dreierpack/
einzelne eingeschweißt)

c: Artikelnummer

Produktbeschreibung

Die Conlit Steelprotect Section ist eine nichtbrennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.

Anwendungsbereiche

Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen.
Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.

Verkaufsgebiete Haustechnik/Conlit Brandschutz



Fachberatung und
technische Informationen

+49 (0)2043 408 606
service.technik@rockwool.de

Auftragsservice

+49 (0)2043 408 231
bestellungen@rockwool.com

Ihre Ansprechpartner

Michael Vogtherr
Leiter Vertrieb

+49 (0)173 592 760 4
michael.vogtherr@rockwool.com

Michael Schuster
Regionalleiter Vertrieb Süd

+49 (0)172 281 650 5
michael.schuster@rockwool.com

Manuel Deters
Regionalleiter Vertrieb Nord
Key Account Manager Nord/
Conlit Firesafe

+49 (0)172 280 369 6
manuel.deters@rockwool.com

Markus Krafczyk
Key Account Manager Süd/
Conlit Firesafe

+49 (0)152 262 383 75
markus.krafczyk@rockwool.com



OST		NORDOST		SÜDOST		WEST	
Gebietsleiter Frank Anders		Gebietsleiter Jörg Heinrich		Gebietsleiter Markus Krafczyk		Gebietsleiter Thomas Sporkmann	
+49 (0)172 318 792 2		+49 (0)151 213 567 38		+49 (0)152 262 383 75		+49 (0)172 236 743 8	
frank.anders@rockwool.com		joerg.heinrich@rockwool.com		markus.krafczyk@rockwool.com		thomas.sporkmann@rockwool.com	
PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS
01000	02999	03000	03999	80000	85999	33000	34999
04000	04999	10000	10999	90000	97999	37000	37999
06000	09999	12000	19999			40000	42999
38000	39999					44000	48999
98000	99999					50000	52999
						58000	59999



NORDWEST		SÜDWEST		MITTE		MITTE SÜD	
Gebietsleiter Björn Reese		Gebietsleiter Andreas Schmid		Gebietsleiter Kevin Sticher		Gebietsleiter Dirk Nagel	
+49 (0)173 289 042 8		+49 (0)172 584 019 8		+49 (0)175 589 977 0		+49 (0)172 262 651 1	
bjoern.reese@rockwool.com		andreas.schmid@rockwool.com		kevin.sticher@rockwool.com		dirk.nagel@rockwool.com	
PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS
20000	32999	70000	74999	35000	36999	64000	64999
49000	49999	86000	89999	53000	57999	66000	69999
				60000	61999	75000	79999
				63000	63999		
				65000	65999		

Gebiete Technischer Vorverkauf Haustechnik/Conlit Brandschutz



Fachberatung und
technische Informationen

+49 (0)2043 408 606
service.technik@rockwool.de

Auftragsservice

+49 (0)2043 408 231
bestellungen@rockwool.com

Ihre Ansprechpartner

Jörg Bock
Leiter Architektenberatung

+49 (0)172 283 774 0
joerg.bock@rockwool.com



NORDWEST		NORDOST		SÜDOST		SÜDWEST	
PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS	PLZ VON	BIS
20000	32999	01000	04999	07000	07999	64000	64999
38000	38999	06000	10999	80000	99999	66000	79999
48000	49999	12000	19999			88000	89999



WEST

Gebietsleiter
Tobias Seibert
+49 (0)151 710 897 96
tobias.seibert@rockwool.com

PLZ VON	BIS
33000	37999
40000	42999
44000	47999
50000	61999
63000	63999
65000	65999

ROCKWOOL Services

Serviceleistungen, die überzeugen

Rockcommerce

Einfach und direkt online bestellen

Erleichtern Sie sich den Bestellvorgang und nutzen Sie unseren Webshop **Rockcommerce**. Über einen individuellen Zugang haben Sie alles zu Ihren Bestellungen direkt im Blick: shop.rockwool.com/de

Die Vorteile überzeugen:

- Bestellungen aufgeben und eigenständig ändern
- Bestellstatus der Bestellungen einsehen
- Sendungen in Echtzeit verfolgen
- Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen schnell und bequem herunterladen
- Bestellvorlagen erstellen
- Informationen zu Produkten und Preisen abrufen
- Benutzerberechtigungen eigenständig verwalten

Geben Sie neue Bestellungen auf, ändern Sie vorhandene Bestellungen oder verfolgen Sie den Lieferstatus. Das alles ist möglich – rund um die Uhr.



ECHTZEIT- TRANSPORTVERFOLGUNG

Transparenz in der Logistik mit Sixfold

Alle Daten rund um die Uhr in Echtzeit! Ohne App!



Damit Sie jederzeit über Echtzeit-Updates den Aufenthaltsort der Lieferung bestimmen können:

- Sendungsstatus ohne Zeitverlust abrufbar
- digitale Abfrage am PC oder per Telefon möglich
- Sendungsstatus aktualisiert sich durch wiederholtes Anklicken des Links
- Installation einer App nicht erforderlich
- Eintreff-Uhrzeit eine Stunde im Voraus ermittelbar


Sie sind interessiert und möchten mehr über diesen Service erfahren? Ihre Ansprechpartner beim ROCKWOOL Customer Service stehen Ihnen gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.

Paletten? Einfach retour!

Damit aus Einweg Mehrweg wird, unterstützen wir Sie mit dem ROCKWOOL Paletten-Retourservice. Der ROCKWOOL Servicepartner Boomerang Retour kümmert sich um Abholung und ggf. um die Reparatur der Paletten.

Wenn Sie den Retourservice das erste Mal in Anspruch nehmen möchten, rufen Sie einfach dort an – das Serviceteam von Boomerang Retour findet die für Sie passende individuelle Lösung!

Die Paletten werden **kostenlos abgeholt** und stehen im Anschluss an die Aufbereitung für den erneuten Einsatz im ROCKWOOL Werk bereit.



www.rockwool.de/paletten-retour



Per kostenloser
Telefon-Hotline
00 800 255 255 51



Per E-Mail
retour@boomerang-retour.com



Per WhatsApp
0157 50 40 60 87

ROCKWOOL Lieferservice

Service, der ankommt

- schnelle Auftragserfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Flexible Fahrzeugplanung

Je nach bestelltem Material, Absprache und Verfügbarkeit kann die Lieferung z. B. auf einem abplanbaren Fahrzeug erfolgen. Ganz so, wie Sie es wünschen. Grundsätzlich erfolgt die Anlieferung auf Jumbohängerzügen.

Lieferavisierung per E-Mail

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.



EIN ANRUF GENÜGT!

Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Customer Service helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis donnerstags von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr sowie freitags bis 15:00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Planungsablauf

Strukturierte Abläufe

Die Prozesse zwischen Auftragseingang und Anlieferung sind bei ROCKWOOL exakt definiert und in mehrere Phasen unterteilt. Die nachstehende Tabelle dokumentiert annähernd diesen Ablauf und gibt Ihnen eine Übersicht über unsere i. d. R. üblichen Abfolgen.

Informationen zum Auftragsstatus

Bestellstatus	Information	Zeitpunkt
Eingang Bestellung	Auftragsbestätigung mit Liefertermin	nach abgeschlossener Auftragserfassung
Produktionsplanung Transportplanung	Lieferavis 1	2 bis 3 Arbeitstage vor dem Liefertermin
Verladung	Lieferavis 2	1 bis 2 Arbeitstage vor dem Liefertermin
Anlieferung	Sixfold	am Anliefertag

Lieferavis 1

Bereits nach Abschluss der Transportplanung (mindestens zwei Arbeitstage vor Anlieferung) erhalten Sie die erste Avisierung der Lieferung. Dieser Service ist nur für Lieferungen innerhalb Deutschlands ab den deutschen Werken möglich. Im Lieferavis 1 sind die folgenden Informationen enthalten:

- Liefertermin
- Ihre Bestellnummer
- Transportnummer
- Lieferadresse/Empfänger
- Materialnummer, -bezeichnung und -menge
- beauftragte Spedition mit Telefonnummer
- voraussichtliche Lieferzeit
- geplante Entladestelle

Aufgrund von Gegebenheiten, die wir nicht beeinflussen können, wie beispielsweise Verkehrsunfälle/-staus, können wir leider keine stundengenauen Termine angeben.

Lieferavis 2

Sobald die Verladung abgeschlossen ist und der Lkw das Werk verlassen hat, erhalten Sie Lieferavis 2, das weitere Angaben enthält:

- Kennzeichen des Lieferfahrzeugs
- Mobilnummer des Fahrers
- Transportbeginn ab Werk

Über eventuelle Verzögerungen informieren wir Sie bereits zu diesem Zeitpunkt.

Beide Lieferavise schicken wir Ihnen per E-Mail zu.

Hinweis:

Wenn Sie zusätzlich die Avisierung der Lieferung telefonisch, z. B. beim Bauleiter, wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. Der Fahrer oder der Speditionsdisponent wird sich dann unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer mit dem Ansprechpartner in Verbindung setzen.

ROCKWOOL Lieferservice

Anlieferung



Allgemeines zum Lieferservice

Unsere Preise beinhalten die Anlieferung frei BRD Festland, standardmäßig ohne Entladung. Sollte eine Zustellung mit der Autofähre oder dem Autozug erforderlich sein, müssen wir die dadurch entstehenden Zusatzkosten weiterbelasten.

Achten Sie bei der Bestellung bitte darauf, die genaue Lieferadresse anzugeben. Unklarheiten, z. B. eine fehlerhafte oder ungenaue Baustellenanschrift, können einen erhöhten Zeitaufwand und damit Lieferverzögerungen nach sich ziehen. Unter Umständen, z. B. wegen der zwingend notwendigen Einhaltung der gesetzlichen Lenkzeiten, bedeutet dies für nachfolgende Kunden sogar eine Verschiebung von deren Anlieferung auf den nächsten Tag.

Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob die Zufahrt für eine Anlieferung per Lkw möglich ist (Höhe von Unterführungen, Breite der Zufahrt und zulässiges Gewicht, Wendemöglichkeiten, Innenstadtverhältnisse etc.). Für unsere eingesetzten Jumbo-Hängerzüge gelten folgende technische Daten:

■ Höhe	4,00 m
■ Innenhöhe	3,00 m
■ Länge	20,00 m
■ Breite	2,60 m
■ Wendekreis	29,00 m
■ Leergewicht	17,00 t

Eine Anlieferung ist generell nur auf befahrbaren und befestigten Flächen möglich. Aufgrund der geringen Bodenfreiheit der eingesetzten Lkw sollte das Gelände außerdem ausreichend eben sein.

Standardanlieferung

Die Anlieferung erfolgt standardmäßig auf Jumbo-Hängerzügen. Die Entladung kann von der Seite oder von hinten erfolgen. Dazu lässt sich die Plane hinten und an mindestens einer der Seiten öffnen. Bei palettiertem Material ist eine Entladung mit Entladehilfen grundsätzlich möglich. Falls Sie beispielsweise einen Jumbo-Hängerzug mit Mitnahmestapler benötigen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. Der Auftragsservice teilt Ihnen gerne die Konditionen für diesen Zusatzservice mit.

Bitte beachten Sie, dass es vor allem zu Wochenbeginn angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von Lkw mit Mitnahmestapler zu Engpässen kommen kann.

Standardanlieferung mit Mitnahmestapler

Diese Art der Anlieferung erfolgt mittels Jumbo-Hängerzug, der zusätzlich einen Mitnahmestapler mitführt. Dieser dient zum Entladen des Materials. Aufgrund ihrer Beschaffenheit (Mitnahmestapler sind nicht geländegängig) ist eine Verteilung des Materials auf der Baustelle nur bedingt möglich. Daher sollte der Fahrweg zwischen Jumbo-Hängerzug und Abladeplatz nicht mehr als einfach 25 m betragen.

Für die von uns eingesetzten Mitnahmestapler gelten folgende technische Daten:

■ Hubhöhe	max. 2,80 m
■ Tragkraft	max. 2,50 t
■ Eigengewicht	ca. 2,00 t
■ Masthöhe	max. 2,40 m

Eine Entladung ist generell nur auf befahrbaren, befestigten und ebenerdigen Flächen möglich (weder Stufen noch Schwellen und Steigung des Fahrtwegs max. 20%). Der Auftragsservice teilt Ihnen gerne die Konditionen für diesen Zusatzservice mit.

ROCKWOOL Lieferservice

Alles auf einen Blick

- schnelle Auftragserfassung und -bestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Nachstehend sind unsere i. d. R. üblichen, jedoch nicht rechtsverbindlichen Standardleistungen zu Auftragsabwicklung und Lieferservice detailliert dargestellt.

Lieferzeit/Lieferservice	
Lieferzeit für Preislistenprodukte	
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazität	3 Arbeitstage nach Auftragseingang
Auftragseingang arbeitstäglich bis 16:30 Uhr,	Lieferung täglich von 7:00 – 17:00 Uhr
freitags bis 15:00 Uhr	
Auftragsbestätigung	kurzfristig
Lieferavis	detailliert zweimalig
Sixfold	Link für Transport-Echtzeit-Verfolgung

Sonderleistungen/Informationen	Kosten
48-Stunden-Lieferservice (auf Anfrage)¹⁾	8,00 €/VPE
Wechselbrücken Miete	+ 8,00 €/Tag 750,00 €/bei Leerfahrt
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	nach Absprache/Verfügbarkeit Entladung durch Fahrer mittels Mitnahmestapler (nicht geländegängig, Untergrund muss befestigt sein)
Anlieferung mit Jumbo-Lkw	mind. Durchfahrthöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit
Sonderprodukte	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ ROCKWOOL 800 Rohrschalen, ROCKWOOL Alufix, Dämmstoffmesser, Conlit Schalen, Conlit SML-Set, Conlit Muffenrohrscheide, Conlit SML-Manschette, Conlit Brandschutzmanschette, Conlit Pyrostat-Uni, Conlit Bandage, Conlit Penetration Board, Conlit Kennzeichnungsschild, Conlit Fire Plug, Conlit PS EIS 90, Conlit Duct Bandage, Conlit PS 150 Sprinkler Section/Cap/Bogen.

Weiterberechnung von Logistikkosten	Kosten
Verschiebungen/Stornierungen²⁾/Retouren³⁾	
2 Tage vor Auslieferung	350,00 €
1 Tag vor Auslieferung	650,00 €
am Auslieferntag	650,00 €
Retouren	650,00 €
Weiterleitungen (bis 10 km kostenfrei)	
von 10 km bis 50 km	100,00 €
ab 50 km	150,00 €
Standzeit/inkl. Lkw (bis 60 min kostenfrei)	
> 60 min (je angefangene Stunde)	90,00 €/Stunde
Terminverschiebung für Sonderprodukte/Systemprodukte	nur nach Prüfung des Produktions- und Planungsstatus

²⁾ Stornierungen (betrifft auch Mengenreduzierungen) bedürfen einer schriftlichen Zustimmung der DEUTSCHEN ROCKWOOL GmbH & Co. KG.

³⁾ Produkte des Teclit Sortiments sind generell von Retouren ausgeschlossen. Für alle anderen Produkte werden Handlingskosten in Höhe von 20 % des Nettowarenwerts abgezogen.



DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand: 01.07.2025

I. Allgemeines Unsere sämtlichen – auch künftigen – Lieferungen und Leistungen erfolgen aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AVB). Die AVB gelten nur, sofern der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB ist. Sofern nicht anders vereinbart, gelten diese AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Auftraggebers (= AG) gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. Unsere AVB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des AG erkennen wir nicht an, sofern wir ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des AG die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffungen, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen mit dem AG sind die schriftlich geschlossenen Verträge, einschließlich dieser AVB. Diese geben alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen vor Abschluss dieses Vertrags sind rechtlich unverbindlich. Mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt; sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus dem schriftlichen Vertrag ergibt, dass die mündlichen Abreden fortgelten sollen. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser AVB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuren sind die Mitarbeiter der Parteien nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten allgemeine Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrags sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, eingeschränkt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sei sollte. Auch insofern gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser AVB. Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPVO erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produkttickett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt und/oder heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr können von unserer Website www.rockwool.de heruntergeladen werden.

III. Vom AG übermittelte Informationen Der AG stellt uns korrekte, vollständige und zuverlässige Daten und Informationen zur Verfügung. Wir sind nicht verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Zuverlässigkeit der vom AG übermittelten Daten und Informationen zu überprüfen. Wir sind zur Ausführung eines Auftrags nur dann verpflichtet, wenn der AG uns alle von uns geforderten Daten und Informationen zur Verfügung gestellt hat. Entsteht ein Schaden, weil der AG uns gegenüber falsche oder ungenaue Angaben und Informationen gemacht hat, hat der AG diese Schäden zu ersetzen. Dies gilt nicht, soweit die Übermittlung falscher oder ungenauer Angaben und Informationen für uns erkennbar war oder wenn der AG die Übermittlung falscher oder ungenauer Angaben und Informationen nicht zu vertreten hat.

IV. Preise und Zahlungsbedingungen Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tag der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind unverzüglich nach Zugang beim AG fällig und in der vereinbarten Währung zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Abzug. Sind sonstige Zahlungen überfällig, werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. §§ 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Leistet der AG bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9 % über dem Basiszinssatz p. a. zu verzinsen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. Insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr EUR 10,00 zzgl. MWSt. in Rechnung zu stellen. Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit infrage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort fällig zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unseresfalls ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des AG oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist.

V. Liefer- und Leistungszeit, Menge Lieferfristen und -termine sind unverbindlich, soweit wir diese nicht ausdrücklich schriftlich bestätigen. Ausdrücklich schriftlich bestätigte Lieferfristen beginnen zu laufen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager. Sie gelten auch mit der Meldung der Versandsbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo.–Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns in unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Die Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen begründen keine Haftung, soweit diese durch höhere Gewalt (insbesondere Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Blitzschlag, Lawinen und Erdutsche, Feuer, Seuchen, Pandemien, Epidemien (unabhängig davon, ob von der WHO erklärt), Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Aufruhr, Revolution, Putsch, Aufstand, Blockaden) oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Hacker- bzw. Cyberangriffe, Datenerwerb, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, hoheitliche Maßnahmen und behördliche Verfügen, Betriebsstörungen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind und diese Gründe nicht von uns zu vertreten sind. Sofern solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung z.zgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem AG infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzutun ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3 % vor. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den AG im Rahmen des vertraglichen Bestimmungswerts verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem AG hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, wir bestätigen dem AG ausdrücklich schriftlich die Übernahme dieser Kosten.

VI. Verpackung, Versand und Gefahrübergang, leihweise Überlassung Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber still-schweigendem, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis gemäß der jeweils geltenden Preisliste belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig. Ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes System, dem wir enggeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig, ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei-Bestimmungsort – wir schließen keine Transportversicherung ab –, auf den AG über. Auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich frachtfrei zurückzusenden.

VII. Beratung Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine Haftung nur übernommen, wenn wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekannte Bauvorhaben mitgeteilt haben. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierter Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. In jedem Fall bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehnen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuren sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Entsprechendes gilt für die Überprüfung durchgeführter Arbeiten

VIII. Mängelrüge und Mängelrechte Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unserer Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – hin zu untersuchen und eine evtl. Schlecht- oder Falschlieferung/-leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferung sind die Be- und Verarbeitung

ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Wird die Ersatzlieferung gewährt, so hat der AG die mangelhafte Sache gemäß §§ 346 bis 348 BGB zurückzugehören. Im Falle des Fehlschlags, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der AG vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Sollten wir rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass im Zweifel vom AG detailiert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen ist, dass: 1. die Ware vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert wurde, 2. vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zuschnitt abgeschnitten, verändert worden ist, 3. die Ware unter Beachtung unserer Hinweise, Einbaubauvorschriften, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde, 4. der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht bei der Anlieferung und erneuter Untersuchung kurz vor Einbau erst nach Einbau erkennbar war, 5. wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen informiert und auch über die weitere Abwicklungsstets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden, 6. uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren, 7. uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selbst bzw. durch beauftragte Dritte beseitigen zu lassen, 8. wir rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren und 9. die zur Mängelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind. Soweit sich aus diesen AVB nichts anderes ergibt, haften wir im Übrigen bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. Sofern es zur Mängelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäß Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhaften Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen.

IX. Haftungsbegrenzung Auf Schadensersatz haften wir – gleich, aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen, nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäß Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Soweit dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch besteht, ist die Haftung auf Schäden begrenzt, die bei Vertragschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen wurden oder die bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten vorausgesehen werden müssen. Mitelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

X. Eigentumsvorbehalt Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung steht die Rechnung zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. scheckmäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswerts unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswerts unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser AVB sind. Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsvorkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seinen Kunden – bei Be-Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwähnter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetragen. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Wideruf einzuziehen. Kommt der AG uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass dem AG gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittgeschulden von der Abtragung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen. Der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhändigen. Übersteigt der Wert für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht vorübergehend um insgesamt mehr als 10 %, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

XI. Verjährung von Ansprüchen Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ableiерung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungswiese für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mängelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ableiierung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. §§ 438 Abs. 1 Nr. 1, 444, 445b BGB). Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des AG, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die in diesem Abschnitt vorgenannten Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres AG, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

XII. Verhaltenskodex und Exportkontrollvorschriften Wir betreiben einen Verhaltenskodex, der ein hohes Maß an Integrität für uns festlegt. Wir sind der Initiative des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („Global Compact“) beigetreten, die den Konzern verpflichtet, grundlegende Verantwortlichkeiten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu übernehmen. Wir erwarten, dass der AG die gleichen Grundsätze teilt. Wir betreiben ein Hinweisgebersystem, das es Dritten ermöglicht, schwerwiegende und sensible Bedenken hinsichtlich Verstöße gegen die Geschäftsethik zu melden. Mehr zu diesem, zu unserer Grundsatzklärung und zu unserer Hinweisgebersystem finden Sie unter <https://www.rockwool.com/de/unternehmen/geschaeftsethik/>. Wir halten uns an die geltenden Exportkontrollvorschriften der EU, der USA, der UN und der Mitgliedstaaten, die den Verkauf bestimmter Produkte und Dienstleistungen bestimmte Länder und einzelne Unternehmen und Personen verbieten. Der AG verpflichtet sich, beim Export der von uns gelieferten Bauprodukte die jeweils geltenden Exportkontrollvorschriften einzuhalten.

XIII. Urheberrecht An sämtlichen unserer Texte, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichzeitig, in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website, Verpackungen, Quellcodes) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte zu, sodass deren Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung gestattet sind. Dies bedeutet, dass die geistigen und gewerblichen Schutzrechte an diesen Werken wie z. B. Design-, Marken-, Urheber-, Patent-, Domain-Namens-, Geschäftsgesellschafts- und anderen geistigen Eigentumsrechten, Verpackungen, Quellcode, Vorbereitungsmaterial und deren Benennung sowie alles, was wir im Zusammenhang mit den gelieferten Waren und Dienstleistungen entwickeln, ausschließlich uns zustehen.

XIV. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand Es gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist unser satzungsmäßiger Sitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem zuständigen Gericht am Sitz des AG zu verklagen.

XV. Verschiedenes Wir sind berechtigt, nach eigenem Ermessen Leistungen aus dem Vertragsverhältnis durch Dritte erbringen zu lassen. Die gesetzliche Verantwortlichkeit gemäß § 278 BGB bleibt unberührt. Wir sind berechtigt, Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ohne Zustimmung des AG an eine Tochtergesellschaft, ein verbundenes Unternehmen und/oder einen Dritten abzutreten.



DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Postfach 0749
45957 Gladbeck
T +49 (0) 2043 4080
www.rockwool.de
HR A 5510 Gelsenkirchen

Customer Service

T +49 (0) 2043 408231
bestellungen@rockwool.com

Fachberatung und technische Informationen

T +49 (0) 2043 408606
service.technik@rockwool.de

**BIM SOLUTION FINDER**

www.bim.rockwool.de

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissenstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.
Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

**Umwelt-Produktdeklaration**

Das Institut Bauen und Umwelt e.V. hat die Mineralwolle-Dämmstoffe der DEUTSCHEN ROCKWOOL mit dem konsequent auf internationale Standards abgestimmten Öko-Label Typ III zertifiziert. Diese Deklaration ist eine Umwelt-Produktdeklaration gemäß ISO 14025 und beschreibt die spezifische Umweltleistung von unkaschierten ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffen in Deutschland. Sie macht Aussagen zum Energie- und Ressourceneinsatz und bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus der ROCKWOOL Dämmstoffe einschließlich Abbau der Rohstoffe, Herstellungsprozess und Recycling.

**RAL-Gütezeichen**

ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe sind mit dem RAL-Gütezeichen gekennzeichnet und damit als gesundheitlich unbedenklich bestätigt. Nach den strengen Kriterien der Güte- und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. unterliegen sie ständigen externen Kontrollen, die die Einhaltung der Kriterien des deutschen Gefahrstoffrechts und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 garantieren. Biösliche ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe bieten hervorragenden Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz bei hoher Sicherheit.



Unsere Teclit Steinwolle-Produkte (Teclit Hanger, Teclit PS Cold und Teclit LM Cold) erfüllen die Anforderungen gemäß Indoor Air Comfort Gold, Version 7.0 (2020). Diese Anforderungen beinhalten regelmäßige Inspektionen des Herstellwerks nach DIN 18200 und VOC Emissionsprüfungen nach EN 16516 durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor. Die Indoor Air Comfort Gold-Zertifizierung garantiert, dass die Produkte niedrige Emissionen aufweisen. Sie ist eine Bestätigung des Qualitätsanspruchs des Herstellers und von dessen Beitrag zu einem gesunden Innenraumklima. Die Einhaltung von Indoor Air Comfort Gold-Anforderungen bedeutet, dass u.a. folgende Anforderungen an VOC Emissionen eingehalten werden: Deutschland (AgBB/ABG), BREEAM international, LEED, WELL-Bürogebäude, Blauer Engel DE-UZ 132, Produkte mit sehr geringer Emission gemäß EN 16798-1.

Der Blaue Engel

Zahlreiche ROCKWOOL Dämmstoffe wurden mit dem Blauen Engel für emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken ausgezeichnet. Das Umweltzeichen kennzeichnet solche Wärmedämmstoffe und Unterdecken, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus schadstoffarm hergestellt und in der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind. Für die Vergabegründlagen werden Wärmedämmung, Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus den Produkten berücksichtigt.



www.blauer-engel.de/uZ132

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Für alle in Deutschland produzierten und vertriebenen Mineralwolle-Dämmstoffe gelten besonders hohe Anforderungen an deren Güte. Deshalb lässt die DEUTSCHE ROCKWOOL – wie alle anderen Mineralwolle-Dämmstoffhersteller – ihre Produkte in der Gütegemeinschaft Mineralwolle überwachen. Der Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen ist in der Handlungsanleitung „Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen“ des FMI Fachverband Mineralwolle-industrie e.V. beschrieben. Diese Handlungsanleitung wurde u.a. unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft der Bauberufsgenossenschaften erstellt und steht auf Anfrage jederzeit zur Verfügung.

