



DEUTSCHLAND

**10/2022**

GÜLTIG AB 4. OKTOBER 2022

# PREISLISTE

## TECHNISCHE ISOLIERUNG

challenge.  
create.  
care.

## KNAUF INSULATION TECHNICAL SOLUTIONS

Als anerkannter Dämmstoffspezialist im Bereich der Prozessindustrie, Haustechnik sowie im Schiffsbau verfügt Knauf Insulation über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung. Zudem sind wir weltweit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Dämmstoffindustrie. Als Teil der Knauf Insulation Gruppe haben wir uns auf den Bereich der technische Isolierung spezialisiert und stellen Dämmmaterialien speziell für die Sektoren Haustechnik, Prozessindustrie und Schiffbau her, um hervorragende Energieeinsparungen zu erzielen. Mit unserem natürlichen Bindemittel ECOSE® Technology ohne Formaldehydzusatz reduzieren wir den Energieverbrauch während der Herstellung unserer Produkte und verbessern die Energieeffizienz des Endprodukts. Daher können wir im Rahmen unserer Segmente Power-teK®, Thermo-teK, Fire-teK® und Sea-teK® für jede Anwendung innerhalb der technischen Isolierung das richtige Produkt anbieten und die bestmögliche Kombination aus Energieeffizienz, Brandschutz, Schallabsorption und Nachhaltigkeit offerieren.



**Thermo-teK** Nachhaltige und sichere Dämmstoffe für die Haustechnik.



**Fire-teK**® Optimaler passiver Brandschutz.



**Power-teK**® Wirtschaftliche und effiziente Dämmung für die Prozessindustrie.



**Sea-teK**® Marine zertifizierte Dämmstoffe für den Schiffsbau.

### HINWEISE

Um eine Leistungserklärung (DoP) für ein Produkt zu erhalten, kopieren Sie einfach die auf den Produktdokumenten angegebene URL und fügen Sie diese in Ihren Web-Browser ein. Dies führt Sie direkt zu unserer Online-Datenbank der DoP unter [www.dopki.com](http://www.dopki.com) Auf unseren Verpackungen finden Sie QR-Codes für Produktinformationen, die auch in diesem Produktkatalog enthalten sind.

## IHRE ANSPRECHPARTNER

### Verkaufsgebiet Nord-Ost

PLZ: 00-09, 10-19, 30-31, 38-39, 98, 99

#### Jarno Krell

Mobil: +49 (0) 171 8833 434

E-Mail: [jarno.krell@knaufinsulation.com](mailto:jarno.krell@knaufinsulation.com)

### Verkaufsgebiet Nord-West

PLZ: 20-29, 32-34, 37, 40-49, 50-53, 57-59

#### Kerstin Borchert

Mobil: +49 (0) 170 7906374

E-Mail: [kerstin.borchert@knaufinsulation.com](mailto:kerstin.borchert@knaufinsulation.com)

### Verkaufsgebiet Süden

PLZ: 35, 36, 54-56, 60-69, 70-79, 80-89, 90-97

#### Verkaufsleiter Deutschland

#### Timo Bintakies

Mobil: +49 (0) 151 72708534

E-Mail: [timo.bintakies@knaufinsulation.com](mailto:timo.bintakies@knaufinsulation.com)

### Innendienst Auftragsannahme

#### Marijan Bedeković

Telefon: +385 42 401 394


E-Mail: [ts.bestellung@knaufinsulation.com](mailto:ts.bestellung@knaufinsulation.com)

### Technischer Support

#### Dominik Lensing

Mobil: +49 151 1856 7856

E-Mail: [dominik.lensing@knaufinsulation.com](mailto:dominik.lensing@knaufinsulation.com)



## ZERTIFIKATS- UND GÜTESIEGELÜBERSICHT:

Diese gelten für alle unsere Produkte:



Recycling:



Diese nur bei einigen Produkten:



## THERMO-TEK PRODUKTE (HAUS-/KLIMATECHNIK)

<b>Rohrschale</b>	<b>9</b>
Thermo-teK PS Pro ALU	10
Thermo-teK PS Eco	13
<b>Lamellenmatte</b>	
Thermo-teK LM Air Alu	16
Thermo-teK LM Eco ALU	17
<b>Dämmplatte</b>	
Thermo-teK BD 050 VBS	18
Thermo-teK BD 050 WBS	18
Thermo-teK BD 050 ALU	19

## SOUND-TEK PRODUKTE (SCHALLSCHUTZISOLIERUNG)

<b>Schalldämpferplatte</b>	<b>19</b>
Sound-teK BD 805 WBD	19

## FIRE-TEK PRODUKTE (BRANDSCHUTZISOLIERUNG)

<b>Weichschottplatte</b>	<b>21</b>
Fire-teK® BD 916	22
<b>Feuerschnur</b>	
Fire-teK® CR STD	22
<b>Rohrschale</b>	
Thermo-teK PS Pro ALU	23

## POWER-TEK PRODUKTE (INDUSTRIEISOLIERUNG)

<b>Drahtnetzmatte</b>	<b>24</b>
Power-teK WM 640 GGN	25
Power-teK WM 660 GGN	25
Power-teK WM 680 GGN	26
<b>Lamellenmatte</b>	
Power-teK LM 550 ALU	27
Power-teK CM 620 ALU	28
<b>Rohrschale</b>	
Power-teK PS 680	29
<b>Rohrsegment</b>	
Power-teK PB 640 ALU	32
<b>Dämmplatte</b>	
Power-teK BD 450	34
Power-teK BD 640	34
Power-teK BD 660	35
Power-teK BD 680	35
Power-teK BD 700	36
<b>Tankdachplatte</b>	
Power-teK BD 775	36
<b>Matte</b>	
Power-teK RL 220	37
<b>Lose Wolle</b>	
Power-teK LW STD	38
Power-teK LW CRY	38
Power-teK LW STD (gerollt)	39
Power-teK LW (Projekt)	39

## SEA-TEK® PRODUKTE (SCHIFFSBAU)

<b>Dämmplatte</b>	<b>41</b>
Sea-teK BD 035 - 200	42
<b>Drahtnetzmatte</b>	
Sea-teK WM 070 - 120	42
<b>WISSENWERTES</b>	<b>44</b>
Auftrags- und Logistikservice	44
CE Kennzeichnung	46
KEYMARK Güteüberwachung	46
Eurofins Innenraum-Luftqualität Standard	47
Wichtige Begriffsdefinitionen nach AGI Q132	47
Marine Equipment Directive (MED)	48
ASTM Standards	48
Güteüberwachung der Fasern	48
Schalldämpfende Wirkung von Steinwolleplatten	48
Erläuterungen zur VDI 6022	49
ISO Standards	49
Leistungserklärung (DoP)	49
Sonstige Hinweise	50

# ANWENDUNGSGEBIETE

## HAUS- UND KLIMATECHNIK



	Wärmeleitfähigkeit	Wärmeleitfähigkeit	Obere Anwendungsgrenztemperatur	Brandverhalten	Rohdichte (ca.)	Kaschierung	Heizungs-, Kalt-, Warmwasserleitung	Luftkanal aussen rechteckig	Luftkanal aussen rund	Luftkanal innen	RLT-Anlagen / Kanal mit Innenisolierung	Einhausung von Maschinen und Anlagen teilen	Seite
	$\lambda/_{10^\circ\text{C}}$	$\lambda/_{40^\circ\text{C}}$	St (+)		-	-							
	W/mK	W/mK	°C		kg/m <sup>3</sup>	-							
<b>Rohrschale</b>													
Thermo-teK PS Pro ALU	0,033	0,035	500**	A2 <sub>i</sub> -s1, d <sub>0</sub> D <sub>O</sub> ≤ 300 mm A2-s1, d <sub>0</sub> D <sub>O</sub> > 300 mm	100-120	Alufolie							10
Thermo-teK PS Eco	0,033	0,037	250**	A1 <sub>i</sub>	85-100	-							13
<b>Lamellenmatte</b>													
Thermo-teK LM Air ALU	0,036	0,042	250**	A2 - s1, d0	28	Alufolie							16
Thermo-teK LM Eco ALU	0,037	0,042	250**	A1 (A2 bei 20 mm)	35	Alufolie							17
<b>Dämmplatte</b>													
Thermo-teK BD 050 VBS*	0,037	0,039	250**	A1	50	Glasvlies schwarz							18
Thermo-teK BD 050 WBS*	0,037	0,039	250**	A1	50	Glasseidengewebe schwarz							18
Thermo-teK BD 050 ALU*	0,037	0,039	250**	A1	50	Alufolie							19

\* Alufolie (ALU) / Glasseidengewebe schwarz (WBS) / Glasvlies schwarz (VBS)

\*\* Aluseite ≤ 80°C

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich geeignet sind.



# ANWENDUNGSGEBIETE

## SCHALLSCHUTZ IN HAUS- UND KLIMATECHNIK



Wärmeleitfähigkeit	Wärmeleitfähigkeit	Obere Anwendungsgrenztemperatur	Brandverhalten	Rohdichte (ca.)	Kaschierung	Heizungs-, Kalt-, Warmwasserleitung	Luftkanal aussen rechteckig	Luftkanal aussen rund	Luftkanal innen	RLT-Anlagen / Kanal mit Innenisolierung	Einhausung von Maschinen und Anlagenteilen	Seite	
						$\lambda/_{10^\circ\text{C}}$	$\lambda/_{40^\circ\text{C}}$	St (+)	-	-	-		-
W/mK	W/mK	°C		kg/m <sup>3</sup>									
<b>Schalldämpferplatte</b>													
Sound-teK BD 805 WBD	0,035	-	150	A1	50	beidseitiges Glasseidengewebe in schwarz							19

## BRANDSCHUTZ












Wärmeleitfähigkeit	Brandverhalten	Rohdichte (ca.)	Kaschierung	Wand-/Deckendurchdringungen	Unregelmässige Formen	Seite
$\lambda/_{10^\circ\text{C}}$		-	-			
W/mK		kg/m <sup>3</sup>	-			
<b>Weichschottplatte</b>						
Fire-teK® BD 916	0,040	A1	160	-		22
<b>Feuerschnur</b>						
Fire-teK® CR STD	0,40	A2	160	-		22
<b>Rohrschale</b>						
Thermo-teK PS Pro ALU	0,033	A2 <sub>s</sub> -1, d0 DO ≤ 300 mm A2 <sub>s</sub> -1, d0 DO > 300 mm	100-120	Alufolie		23

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich geeignet sind.

## INDUSTRIEISOLIERUNG




















	Wärmeleitfähigkeit	Obere Anwendungsgrenztemperatur	Brandverhalten	Rohdichte (ca.)	Kaschierung	Rohrleitungen	Fernwärmeleitungen	Rohrisolationsbogen	Kessel (für rund und eckig)	Wärmespeicher & Tankwand	Tankdach	Öfen & andere Ausrüstungen	Kryogene Anwendungen	Unregelmäßige Formen	Seite
	$\lambda_{/50^\circ\text{C}}$	St(+)		-	-										
	W/mK	°C		kg/m <sup>3</sup>	-										
<b>Drahtnetzmatte</b>															
Power-teK WM 640 GGN	0,040	640	A1	80	verschiedene Ausführungen mgl. *										25
Power-teK WM 660 GGN	0,040	660	A1	100	verschiedene Ausführungen mgl. *										25
Power-teK WM 680 GGN	0,040	680	A1	120	verschiedene Ausführungen mgl. *										26
<b>Lamellenmatte</b>															
Power-teK LM 550 ALU	0,043	550**	A1	60	Alufolie										27
Power-teK CM 620 ALU	0,043	620**	A1	70	Alufolie										28
<b>Rohrschale</b>															
Power-teK PS 680	0,039	680	A1 <sub>l</sub>	110-140	-										29
<b>Rohrsegment</b>															
Power-teK PB 640 ALU	0,039	640**	A1	80	Alufolie										32
<b>Dämmplatte</b>															
Power-teK BD 450	0,041	450	A1	50	-										34
Power-teK BD 640	0,040	640	A1	80	-										34
Power-teK BD 660	0,039	660	A1	100	-										35
Power-teK BD 680	0,040	680	A1 <sub>l</sub>	120	-										35
Power-teK BD 700	0,041	700	A1	150	-										36
<b>Tankdachplatte</b>															
Power-teK BD 775	0,042	450	A1	150	-										36
<b>Matte</b>															
Power-teK RL 220	0,042	220	A1	22	-										37
<b>Lose Wolle</b>															
Power-teK LW STD	0,041	660	A1	-	-										38
Power-teK LW CRY	0,041	-	A1	-	-										38
Power-teK LW STD (gerollt)	0,041	660	A1	-	-										39
Power-teK LW (Projekt)	0,041	660	A1	-	-										39

\* siehe Seite 23 für verschiedenen Kaschierungen

\*\* Aluseite  $\leq 80^\circ\text{C}$

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich geeignet sind.

<b>BRANDSCHUTZ MARINE</b> 	Wärmeleitfähigkeit	Wärmeleitfähigkeit	Rohdichte (ca.)	Brandverhalten	Oberflächen-Entflammbarkeit	Schott	Deck	Böden & Decken	Technische Ausrüstung, Rohrleitungen und Lüftungen	Gänge, Kabinen, Nasszellen	Seite
	$\lambda_{/10^{\circ}\text{C}}$	$\lambda_{/40^{\circ}\text{C}}$	-	-	-						
	W/mK	W/mK	kg/m <sup>3</sup>	-	-						
<b>Dämmplatte</b>											
Sea-teK BD 035 - 090 ALU / VBS / VWS	0,034 - 0,038	0,037 - 0,044	35 - 90	Nicht brennbar	Geringe Flammenausbreitung						42
Sea-teK BD 100 ALU / VBS / VWS / WWS	0,035	0,038	100	Nicht brennbar	Geringe Flammenausbreitung						42
Sea-teK BD 110-200 ALU / VBS / VWS / WWS	0,035 - 0,039	0,038 - 0,043	110 - 200	Nicht brennbar	Geringe Flammenausbreitung						42
<b>Dragnetzmatte</b>											
Sea-teK WM 070 - 100 GGN / GGA	0,034 - 0,036	0,038 - 0,039	70 - 100	Nicht brennbar	Geringe Flammenausbreitung						42
Sea-teK WM 120 GGN / GGA	0,034	0,038	120	Nicht brennbar	Geringe Flammenausbreitung						42

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich geeignet sind.

# ERLEBEN SIE DIE NÄCHSTE DIMENSION IM BEREICH DÄMMUNG

## Unsere Mineralwolle-Produkte mit ECOSE® Technology!

Nach der erfolgreichen Einführung der ECOSE® Technology in der Gebäudedämmung hat sich Knauf Insulation entschieden, die innovative Bindemittel-Technologie auf das Produktportfolio der Technischen Isolierungen auszuweiten.



### BINDEMittel OHNE ZUGESetzte FORMALDEHYDE

Das Bindemittel besteht vorwiegend aus natürlich vorkommenden Rohstoffen. Während des Herstellungsverfahrens werden keine Formaldehyde zugesetzt. Produkte, die mit der ECOSE® Technology hergestellt werden, **enthalten keine Phenole**.



### NATÜRLICHES AUSSEHEN

Dämmprodukte mit der ECOSE® Technology enthalten **keine Färbemittel oder künstliche Farbstoffe**.



### TECHNISCHE LEISTUNG

Produkte mit der ECOSE® Technology gewährleisten eine hohe Dämmeffizienz für Wärme komfort sowie eine Nicht-Brennbarkeit für den persönlichen Schutz und **erfüllen damit alle einschlägigen Normen**.



### UMWELTFREUNDLICH

Erneuerbare Rohstoffe im Bindemittel ersetzen fast alle Materialien auf der Grundlage fossiler Brennstoffe. **Wir sparen Energie, senken Stromrechnungen und CO<sub>2</sub>-Emissionen**.



PLANER KÖNNEN AUF **NACHHALTIG ENTWICKELTE PRODUKTE** VERTRAUEN UND VERARBEITER PROFITIEREN VON DER **ANWENDER-FREUNDLICHKEIT**.

## Vorteile für Verarbeiter

### EUROFINS GOLD ZERTIFIZIERTE AUSWIRKUNG AUF DIE INNENRAUMLUFTQUALITÄT

- Emissionsverringern während der Installation

### BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Einfach zu schneiden
- Geruchlos
- Passgenauigkeit
- Leichte Handhabung

### ERFÜLLUNG TECHNISCHER ANFORDERUNGEN

- Produkteigenschaften erfüllen oder übertreffen die Anforderungen nach CE, AGI 132, EnEV, MED

### PROFESSIONELLE LÖSUNGEN

- Unsere Haustechnik-Produktpalette bietet eine hohe thermische, mechanische und brandschutztechnische Leistung

## Vorteile für Planer

### EUROFINS GOLD ZERTIFIZIERTE AUSWIRKUNG AUF DIE INNENRAUMLUFTQUALITÄT

- Konformität mit allen relevanten rechtlichen und freiwilligen Europäischen Gütezeichen über Produktmissionen nachweisbar

### NACHHALTIG ENTWICKELTE PRODUKTE

- Entsprechend einschlägiger, ökologischer Programmen zur Gebäudeperformance (z.B. BREEAM, LEED, HQE, DGNB, WELL)
- Erfüllung von Umweltstandards gemäß ISO 14000-Zertifizierung

### VERLÄSSLICHKEIT

- Unser Produktportfolio bietet hohe thermische, mechanische und brandschutztechnische Eigenschaften
- Die CE-Kennzeichnung gewährleistet die Erfüllung von EU-Recht (CPR 305-2011)

### SICHERHEIT

- Nicht brennbar (A1/A2)
- Schmelzpunkt der Fasern > 1.000°C
- Hohe Produktions- und Produktstandards gemäß ISO 9000-Zertifizierung





HAUS-/KLIMATECHNIK

# KLIMAEXPERTEN FÜR DIE HAUSTECHNIK



THERMO-TEK







## KNAUF INSULATION Rohrschale Thermo-teK PS Pro ALU

Innendurchmesser (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
15	639935	979,20	40,80	<b>10,45</b>	639934	547,20	22,80	<b>15,70</b>				
18	639933	892,80	37,20	<b>11,15</b>	639930	460,80	19,20	<b>15,80</b>	639929	316,80	13,20	<b>22,10</b>
22	639921	777,60	32,40	<b>11,55</b>	639919	432,00	18,00	<b>16,80</b>	639917	259,20	10,80	<b>23,10</b>
28	639916	633,60	26,40	<b>12,45</b>	639915	374,40	15,60	<b>18,70</b>	243103	259,20	14,40	<b>24,75</b>
35	243110	540,00	30,00	<b>14,40</b>	243112	345,60	19,20	<b>19,95</b>	243113	194,40	10,80	<b>26,35</b>
42	243120	388,80	21,60	<b>15,45</b>	243122	259,20	14,40	<b>21,50</b>	243123	194,40	10,80	<b>28,10</b>
48	243131	345,60	19,20	<b>16,80</b>	243133	216,00	12,00	<b>22,65</b>	243134	194,40	10,80	<b>30,05</b>
54	243142	302,40	16,80	<b>18,10</b>	243144	172,80	9,60	<b>24,45</b>	243145	172,80	9,60	<b>31,25</b>
60	243153	259,20	14,40	<b>19,45</b>	731448	194,40	10,80	<b>25,10</b>	243156	129,60	7,20	<b>32,40</b>
64	243164	216,00	12,00	<b>20,30</b>	243166	172,80	9,60	<b>27,85</b>	243167	129,60	7,20	<b>33,25</b>
70	323892	237,60	13,20	<b>22,15</b>	323894	194,40	10,80	<b>28,50</b>	323895	108,00	6,00	<b>35,00</b>
76	243175	194,40	10,80	<b>23,75</b>	243177	151,20	8,40	<b>30,30</b>	731446	108,00	6,00	<b>37,10</b>
89	767030	194,40	10,80	<b>26,35</b>	767032	129,60	7,20	<b>31,75</b>	243189	86,40	4,80	<b>40,10</b>
102	767033	86,40	4,80	<b>29,25</b>	767035	86,40	4,80	<b>35,80</b>	454263	86,40	4,80	<b>43,75</b>
108	767036	86,40	4,80	<b>30,70</b>	767038	86,40	4,80	<b>36,55</b>	454265	86,40	4,80	<b>44,95</b>
114	767039	108,00	6,00	<b>34,90</b>	767041	86,40	4,80	<b>37,70</b>	767042	86,40	4,80	<b>46,35</b>
133					767047	86,40	4,80	<b>40,40</b>	767048	72,00	1,20	<b>49,70</b>
140					767050	79,20	1,20	<b>45,95</b>	767051	64,80	1,20	<b>55,75</b>
159					767053	62,40	1,20	<b>51,15</b>	767054	60,00	1,20	<b>61,25</b>
168					767056	60,00	1,20	<b>60,15</b>	767057	55,20	1,20	<b>70,05</b>
194					767059	48,00	1,20	<b>66,35</b>	767060	43,20	1,20	<b>78,95</b>
219					767062	38,40	1,20	<b>76,90</b>	767063	38,40	1,20	<b>86,95</b>
245					767065	33,60	1,20	<b>83,70</b>	767066	26,40	1,20	<b>95,10</b>
273					767068	26,40	1,20	<b>96,95</b>	767069	21,60	1,20	<b>116,95</b>
305					767071	21,60	1,20	<b>111,80</b>	767072	21,60	1,20	<b>125,75</b>
324					767074	21,60	1,20	<b>114,65</b>	767075	16,80	1,20	<b>141,75</b>

Die Thermo-teK PS Pro ALU sind gewickelte und geschliffene, nicht brennbare Rohrschalen aus Mineralwolle, mit einer glasgitterverstärkten Aluminiumkaschierung ummantelt. Sie sind besonders geeignet für die Ausführung thermischer Isolierungen und wirken darüber hinaus schallschutzdämmend bei unerwünschten Geräuschentwicklungen.

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



### Verpackung:

Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
 □ Kartonverpackung, 24 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 300 mm  
 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305NP](http://www.dopki.com/T4305NP)

**Brandverhalten (EN 13501-1)**  
 A2-s1, d<sub>0</sub> D<sub>0</sub> ≤ 300 mm  
 A2-s1, d<sub>0</sub> D<sub>0</sub> > 300 mm

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
 ca. 100-120 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 500 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,035 W/mK bei 40 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Rohrschale Thermo-teK PS Pro ALU

Innendurchmesser (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm				Dicke 80 mm				Dicke 90 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
18	539038	194,40	10,80	<b>32,60</b>																
22	243096	194,40	10,80	<b>32,85</b>	243097	129,60	7,20	<b>41,90</b>	243098	86,40	4,80	<b>51,40</b>								
28	243104	194,40	10,80	<b>33,25</b>	243105	129,60	7,20	<b>42,80</b>	243106	86,40	4,80	<b>53,35</b>					454460	72,00	1,20	<b>76,25</b>
35	243114	172,80	9,60	<b>33,85</b>	243115	108,00	6,00	<b>45,40</b>	243116	86,40	4,80	<b>55,70</b>	454246	86,40	4,80	<b>66,60</b>	454461	72,00	1,20	<b>78,55</b>
42	243124	129,60	7,20	<b>36,10</b>	243125	108,00	6,00	<b>47,70</b>	243126	86,40	4,80	<b>57,80</b>	454463	76,80	1,20	<b>69,35</b>	454465	62,40	1,20	<b>81,45</b>
48	243135	129,60	7,20	<b>37,00</b>	243136	86,40	4,80	<b>49,30</b>	454249	86,40	4,80	<b>59,80</b>	454467	72,00	1,20	<b>71,35</b>	454469	60,00	1,20	<b>83,95</b>
54	243146	108,00	6,00	<b>37,45</b>	243147	86,40	4,80	<b>49,65</b>	454252	86,40	4,80	<b>61,75</b>	454472	72,00	1,20	<b>72,60</b>	454474	60,00	1,20	<b>85,35</b>
60	243157	108,00	6,00	<b>41,55</b>	243158	86,40	4,80	<b>49,95</b>	454477	79,20	1,20	<b>62,50</b>	454479	64,80	1,20	<b>75,25</b>	454493	57,60	1,20	<b>87,75</b>
64	243168	86,40	4,80	<b>41,90</b>	454256	86,40	4,80	<b>50,80</b>	454494	74,40	1,20	<b>62,90</b>	454496	60,00	1,20	<b>75,55</b>	243172	52,80	1,20	<b>89,10</b>
70	323896	86,40	4,80	<b>42,80</b>	323897	86,40	4,80	<b>52,80</b>	323898	72,00	1,20	<b>63,20</b>	323899	60,00	1,20	<b>77,60</b>	323900	48,00	1,20	<b>91,80</b>
76	243179	86,40	4,80	<b>44,50</b>	454259	86,40	4,80	<b>54,55</b>	454497	72,00	1,20	<b>64,65</b>	454500	60,00	1,20	<b>77,70</b>	243183	48,00	1,20	<b>89,80</b>
89	454262	86,40	4,80	<b>48,00</b>	454503	72,00	1,20	<b>57,80</b>	454505	60,00	1,20	<b>69,05</b>	454509	50,40	1,20	<b>80,25</b>	243194	43,20	1,20	<b>94,15</b>
102	454511	76,80	1,20	<b>51,40</b>	454515	62,40	1,20	<b>61,70</b>	454517	55,20	1,20	<b>72,65</b>	243204	48,00	1,20	<b>84,50</b>	243205	38,40	1,20	<b>100,75</b>
108	454522	72,00	1,20	<b>52,80</b>	454525	60,00	1,20	<b>63,20</b>	454528	50,40	1,20	<b>74,70</b>	243215	48,00	1,20	<b>86,95</b>	243216	38,40	1,20	<b>103,05</b>
114	454531	72,00	1,20	<b>54,80</b>	454532	60,00	1,20	<b>64,65</b>	454533	48,00	1,20	<b>76,25</b>	243226	43,20	1,20	<b>88,05</b>	243227	38,40	1,20	<b>104,85</b>
133	323906	60,00	1,20	<b>59,35</b>	323907	48,00	1,20	<b>69,80</b>	323908	40,80	1,20	<b>81,90</b>	323909	38,40	1,20	<b>94,15</b>	323910	31,20	1,20	<b>111,30</b>
140	454536	57,60	1,20	<b>61,85</b>	243234	48,00	1,20	<b>71,45</b>	243235	43,20	1,20	<b>84,90</b>	243236	38,40	1,20	<b>98,10</b>	243237	31,20	1,20	<b>115,80</b>
159	243243	48,00	1,20	<b>65,95</b>	243244	43,20	1,20	<b>77,45</b>	243245	38,40	1,20	<b>89,55</b>	243246	31,20	1,20	<b>103,05</b>	243247	28,80	1,20	<b>121,40</b>
168	243253	48,00	1,20	<b>85,65</b>	243254	38,40	1,20	<b>100,50</b>	243255	33,60	1,20	<b>117,90</b>	243256	28,80	1,20	<b>134,30</b>	243257	24,00	1,20	<b>150,85</b>
194	243263	38,40	1,20	<b>93,00</b>	243264	31,20	1,20	<b>110,40</b>	243265	28,80	1,20	<b>126,85</b>	243266	24,00	1,20	<b>149,45</b>	243267	21,60	1,20	<b>163,85</b>
219	243272	31,20	1,20	<b>101,80</b>	243273	28,80	1,20	<b>118,65</b>	243274	24,00	1,20	<b>136,45</b>	243275	21,60	1,20	<b>154,35</b>	243276	21,60	1,20	<b>186,55</b>
245	323118	24,00	1,20	<b>119,80</b>	323119	21,60	1,20	<b>136,70</b>	323120	21,60	1,20	<b>152,35</b>	323121	19,20	1,20	<b>169,60</b>	323122	14,40	1,20	<b>199,30</b>
273	323127	21,60	1,20	<b>134,25</b>	323128	21,60	1,20	<b>145,65</b>	323129	16,80	1,20	<b>174,50</b>	323130	14,40	1,20	<b>199,35</b>	323131	12,00	1,20	<b>212,00</b>
305	323135	16,80	1,20	<b>153,75</b>	323136	14,40	1,20	<b>173,10</b>	323137	14,40	1,20	<b>190,75</b>	323138	12,00	1,20	<b>220,25</b>	323139	12,00	1,20	<b>248,35</b>
324	323143	14,40	1,20	<b>165,75</b>	323144	14,40	1,20	<b>185,00</b>	323145	12,00	1,20	<b>204,00</b>	323146	12,00	1,20	<b>228,45</b>	323147	9,60	1,20	<b>279,55</b>

Verpackung:  
 Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305NP](http://www.dopki.com/T4305NP)

Brandverhalten (EN 13501-1)  
 A2-s1, d<sub>0</sub> D<sub>0</sub> ≤ 300 mm  
 A2-s1, d<sub>0</sub> D<sub>0</sub> > 300 mm

Rohdichte  
 ca. 100-120 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 500 °C

Wärmeleitfähigkeit  
 0,035 W/mK bei 40° C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm

challenge.  
 create.  
 care.

## KNAUF INSULATION Rohrschale Thermo-teK PS Pro ALU

Innendurchmesser (mm)	Dicke 100 mm				Dicke 120 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
28	243109	60,00	1,20	<b>88,90</b>				
35	243119	60,00	1,20	<b>91,80</b>				
42	243129	52,80	1,20	<b>94,40</b>	243130	38,40	1,20	<b>101,25</b>
48	243140	52,80	1,20	<b>93,40</b>	243141	38,40	1,20	<b>102,65</b>
54	243151	50,40	1,20	<b>95,05</b>	243152	38,40	1,20	<b>104,05</b>
60	243162	48,00	1,20	<b>96,80</b>	243163	38,40	1,20	<b>105,40</b>
64	243173	48,00	1,20	<b>98,60</b>	243174	33,60	1,20	<b>106,75</b>
70	323901	40,80	1,20	<b>100,80</b>	323902	31,20	1,20	<b>108,40</b>
76	243184	43,20	1,20	<b>102,50</b>	243185	31,20	1,20	<b>109,85</b>
89	243195	38,40	1,20	<b>103,95</b>	243196	28,80	1,20	<b>110,80</b>
102	243206	33,60	1,20	<b>106,30</b>	243207	24,00	1,20	<b>113,10</b>
108	243217	33,60	1,20	<b>107,80</b>	243218	24,00	1,20	<b>114,70</b>
114	243228	31,20	1,20	<b>110,40</b>	243229	24,00	1,20	<b>117,50</b>
133	323911	26,40	1,20	<b>116,60</b>	323912	21,60	1,20	<b>124,10</b>
140	243238	28,80	1,20	<b>121,00</b>	243239	21,60	1,20	<b>128,65</b>
159	243248	24,00	1,20	<b>126,60</b>	243249	21,60	1,20	<b>134,65</b>
168	243258	21,60	1,20	<b>158,25</b>	243259	16,80	1,20	<b>175,00</b>
194	243268	21,60	1,20	<b>185,65</b>	243269	14,40	1,20	<b>255,75</b>
219	243277	16,80	1,20	<b>192,35</b>	243278	12,00	1,20	<b>259,20</b>
245	323123	14,40	1,20	<b>219,95</b>	323124	12,00	1,20	<b>263,40</b>
273	323132	12,00	1,20	<b>224,55</b>	323133	9,60	1,20	<b>291,50</b>
305	323140	9,60	1,20	<b>267,40</b>	323141	9,60	1,20	<b>314,20</b>
324	323148	9,60	1,20	<b>270,45</b>	323149	9,60	1,20	<b>328,65</b>

Verpackung:  
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.

## MINDEST-DÄMMDICKEN GEMÄSS GEG (100%) FÜR GÄNGIGE ROHRTYPEN

Dämmstoffdicken (mm) <sup>1</sup>	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
15	GEG 100%		GEG 200%							
18	GEG 100%		GEG 200%							
22	GEG 100%		GEG 200%							
28		GEG 100% <sup>2</sup>			GEG 200%					
35		GEG 100%			GEG 200%					
42			GEG 100%				GEG 200%			
48				GEG 100%					GEG 200%	
54				GEG 100%	GEG 100% <sup>3</sup>				GEG 200%	
60					GEG 100%					GEG 200%
64					GEG 100%					GEG 200%
70						GEG 100%				
76						GEG 100%	GEG 100% <sup>2</sup>			
89								GEG 100%		
102									GEG 100%	
108									GEG 100%	
114-324									GEG 100%	

<sup>1</sup> Wir empfehlen bei abweichenden Rohrdurchmessern, wie z.B. bei Kunststoffrohren, die Rohrschale mit dem nächstgrößeren Innendurchmesser zu verwenden.

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie abweichende Mindest-Dämmdicken für Kupfer- und Edelstahlrohre.

<sup>3</sup> Bitte beachten Sie abweichende Mindest-Dämmdicken für Edelstahlrohre.

Legende: ■ Passende Mindest-Dämmschichtdicke Thermo-teK PS Pro ALU zur Erfüllung der GEG (100%)  
■ Passende Mindest-Dämmschichtdicke Thermo-teK PS Pro ALU zur Erfüllung der GEG (200%)

**GEG-KONFORME  
WÄRMELEITFÄHIGKEIT  
0,035 FÜR ALLE  
DIMENSIONEN!**



with **ECOSE**<sup>®</sup> TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Rohrschale Thermo-teK PS Eco

Innendurchmesser (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
15	715081	979,20	40,80	<b>3,95</b>	715142	547,20	22,80	<b>6,80</b>				
18	715145	892,80	37,20	<b>4,35</b>	715146	460,80	19,20	<b>6,85</b>	715149	316,80	13,20	<b>9,65</b>
22	715150	777,60	32,40	<b>4,50</b>	715153	432,00	18,00	<b>7,25</b>	715154	259,20	10,80	<b>10,70</b>
28	715157	633,60	26,40	<b>5,05</b>	715158	374,40	15,60	<b>7,75</b>	731379	259,20	14,40	<b>11,15</b>
35	731380	540,00	30,00	<b>5,80</b>	731382	345,60	19,20	<b>8,30</b>	354765	194,40	10,80	<b>12,00</b>
42	731383	432,00	24,00	<b>6,35</b>	731385	259,20	14,40	<b>9,20</b>	354773	194,40	10,80	<b>13,10</b>
48	731386	345,60	19,20	<b>6,50</b>	731388	216,00	12,00	<b>9,55</b>	731389	194,40	10,80	<b>13,30</b>
54	731390	345,60	19,20	<b>6,80</b>	731392	194,40	10,80	<b>9,75</b>	731393	172,80	9,60	<b>14,05</b>
60	731394	280,80	15,60	<b>7,25</b>	731396	194,40	10,80	<b>10,50</b>	731397	129,60	7,20	<b>14,45</b>
64	731398	259,20	14,40	<b>7,40</b>	731400	194,40	10,80	<b>10,95</b>	731401	129,60	7,20	<b>15,45</b>
70	731402	237,60	13,20	<b>11,20</b>	731404	194,40	10,80	<b>12,05</b>	731405	108,00	6,00	<b>16,20</b>
76	731406	194,40	10,80	<b>11,70</b>	731408	151,20	8,40	<b>12,05</b>	731409	108,00	6,00	<b>17,40</b>
89	731410	194,40	10,80	<b>12,80</b>	731412	108,00	6,00	<b>13,30</b>	731413	86,40	4,80	<b>17,75</b>
102	731414	129,60	7,20	<b>13,90</b>	731416	108,00	6,00	<b>14,45</b>	731417	86,40	4,80	<b>19,55</b>
108	731418	108,00	6,00	<b>14,50</b>	731420	86,40	4,80	<b>15,30</b>	731421	86,40	4,80	<b>19,85</b>
114	731422	108,00	6,00	<b>15,70</b>	731424	86,40	4,80	<b>15,70</b>	354880	86,40	4,80	<b>20,35</b>
133					731426	86,40	4,80	<b>17,75</b>	354890	72,00	1,20	<b>21,50</b>
140					731428	79,20	1,20	<b>17,85</b>	354900	64,80	1,20	<b>22,45</b>
159					731430	62,40	1,20	<b>19,55</b>	354910	60,00	1,20	<b>25,35</b>
168					731432	60,00	1,20	<b>25,85</b>	354920	55,20	1,20	<b>32,20</b>
194					731434	48,00	1,20	<b>29,35</b>	354930	43,20	1,20	<b>36,10</b>
219					731435	38,40	1,20	<b>34,00</b>	354939	38,40	1,20	<b>38,95</b>
245					731436	33,60	1,20	<b>44,95</b>	354948	26,40	1,20	<b>55,30</b>
273					731437	26,40	1,20	<b>49,30</b>	731438	21,60	1,20	<b>60,25</b>
305					731439	21,60	1,20	<b>54,05</b>	731440	21,60	1,20	<b>65,45</b>
324					731441	21,60	1,20	<b>56,55</b>	731442	16,80	1,20	<b>68,70</b>

Die Rohrschalen Thermo-teK PS ECO sind gewickelte Steinwolle-Rohrschalen (vorgefertigte Rohrschalen DN bis 300 mm), die aufgrund modernster Fertigungstechnologien nur minimale Produkttoleranzen im Innen- und Außendurchmesser aufweisen. Die 1.200 mm lange Rohrschale ist zur besseren Montage einseitig geschlitzt.

Aufgrund der technischen Eigenschaften des Produkts ist die Montage einer zusätzlichen Verkleidung an Rohren sehr einfach und schnell.

Knauf Insulation Thermo-teK PS Eco wird mit der ECOSE<sup>®</sup>-Technologie hergestellt, einer auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden Bindemittel-Technologie.

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



### Verpackung:

Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
 □ Kartonverpackung, 24 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 300 mm  
 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305YP](http://www.dopki.com/T4305YP)

**Brandverhalten (EN 13501-1)**  
 A<sub>1</sub>

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
 ca. 85-100 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 450 °C


**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,037 W/mK bei 40 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm


## KNAUF INSULATION Rohrschale Thermo-teK PS Eco


Innendurchmesser (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm				Dicke 80 mm				Dicke 90 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
22	354752	194,40	10,80	<b>15,70</b>	354753	129,60	7,20	<b>22,50</b>												
28	354759	194,40	10,80	<b>15,75</b>	354760	129,60	7,20	<b>22,60</b>												
35	354766	172,80	9,60	<b>16,00</b>	354767	108,00	6,00	<b>22,95</b>	354768	86,40	4,80	<b>26,95</b>	354769	86,40	4,80	<b>37,50</b>				
42	354774	129,60	7,20	<b>17,30</b>	354775	108,00	6,00	<b>23,30</b>	354776	86,40	4,80	<b>27,60</b>	354777	76,80	1,20	<b>38,10</b>				
48	354782	129,60	7,20	<b>17,45</b>	354783	86,40	4,80	<b>24,10</b>	354784	86,40	4,80	<b>28,80</b>	354785	72,00	1,20	<b>38,65</b>	354786	60,00	1,20	<b>43,75</b>
54	354793	108,00	6,00	<b>18,60</b>	354794	86,40	4,80	<b>24,25</b>	354795	86,40	4,80	<b>29,25</b>	354796	72,00	1,20	<b>39,65</b>	354797	60,00	1,20	<b>44,50</b>
60	354804	108,00	6,00	<b>19,25</b>	354805	86,40	4,80	<b>24,70</b>	354806	79,20	1,20	<b>30,45</b>	354807	64,80	1,20	<b>40,40</b>	354808	57,60	1,20	<b>45,40</b>
64	354815	108,00	6,00	<b>19,95</b>	354816	86,40	4,80	<b>24,90</b>	354817	74,40	1,20	<b>31,25</b>	354818	60,00	1,20	<b>40,60</b>	354819	52,80	1,20	<b>45,70</b>
70	354826	86,40	4,80	<b>20,75</b>	354827	86,40	4,80	<b>26,95</b>	354828	72,00	1,20	<b>32,95</b>	354829	60,00	1,20	<b>41,60</b>	354830	48,00	1,20	<b>46,60</b>
76	354837	86,40	4,80	<b>21,50</b>	354838	86,40	4,80	<b>27,90</b>	354839	72,00	1,20	<b>33,10</b>	354840	60,00	1,20	<b>42,10</b>	354841	48,00	1,20	<b>46,85</b>
89	354848	86,40	4,80	<b>22,50</b>	354849	72,00	1,20	<b>28,60</b>	354850	60,00	1,20	<b>35,25</b>	354851	50,40	1,20	<b>42,40</b>	354852	43,20	1,20	<b>47,25</b>
102	354859	76,80	1,20	<b>24,70</b>	354860	62,40	1,20	<b>29,90</b>	354861	55,20	1,20	<b>37,00</b>	354862	48,00	1,20	<b>44,45</b>	354863	38,40	1,20	<b>47,85</b>
108	354870	72,00	1,20	<b>24,90</b>	354871	60,00	1,20	<b>31,25</b>	354872	50,40	1,20	<b>38,10</b>	354873	48,00	1,20	<b>45,35</b>	354874	38,40	1,20	<b>48,55</b>
114	354881	72,00	1,20	<b>27,30</b>	354882	60,00	1,20	<b>33,55</b>	354883	48,00	1,20	<b>40,70</b>	354884	43,20	1,20	<b>46,35</b>	354885	38,40	1,20	<b>49,70</b>
133	354891	60,00	1,20	<b>28,80</b>	354892	48,00	1,20	<b>35,65</b>	354893	40,80	1,20	<b>42,80</b>	354894	38,40	1,20	<b>51,40</b>	354895	31,20	1,20	<b>54,65</b>
140	354901	57,60	1,20	<b>30,90</b>	354902	48,00	1,20	<b>36,05</b>	354903	43,20	1,20	<b>43,25</b>	354904	38,40	1,20	<b>51,65</b>	354905	31,20	1,20	<b>54,80</b>
159	354911	48,00	1,20	<b>31,25</b>	354912	38,40	1,20	<b>38,10</b>	354913	38,40	1,20	<b>45,55</b>	354914	31,20	1,20	<b>54,00</b>	354915	28,80	1,20	<b>57,25</b>
168	354921	48,00	1,20	<b>34,35</b>	354922	38,40	1,20	<b>42,20</b>	354923	33,60	1,20	<b>50,15</b>	354924	28,80	1,20	<b>58,85</b>	354925	24,00	1,20	<b>62,25</b>
194	354931	38,40	1,20	<b>40,85</b>	354932	31,20	1,20	<b>46,85</b>	354933	28,80	1,20	<b>57,85</b>	354934	24,00	1,20	<b>68,05</b>	354935	21,60	1,20	<b>69,60</b>
219	354940	31,20	1,20	<b>43,35</b>	354941	28,80	1,20	<b>51,35</b>	354942	24,00	1,20	<b>60,40</b>	354943	21,60	1,20	<b>70,05</b>	354944	21,60	1,20	<b>73,30</b>
245	354949	24,00	1,20	<b>65,15</b>	354950	21,60	1,20	<b>73,60</b>	354951	21,60	1,20	<b>84,15</b>	354952	19,20	1,20	<b>97,30</b>	354953	14,40	1,20	<b>100,60</b>
273	354958	21,60	1,20	<b>68,45</b>	354959	21,60	1,20	<b>78,00</b>	354960	16,80	1,20	<b>88,25</b>	354961	14,40	1,20	<b>101,40</b>	354962	12,00	1,20	<b>103,05</b>
305	354967	16,80	1,20	<b>76,70</b>	354968	14,40	1,20	<b>80,55</b>	354969	14,40	1,20	<b>95,10</b>	354970	12,00	1,20	<b>109,65</b>	354971	12,00	1,20	<b>112,90</b>
324	354976	14,40	1,20	<b>78,15</b>	354977	14,40	1,20	<b>90,55</b>	354978	12,00	1,20	<b>99,65</b>	354979	12,00	1,20	<b>115,15</b>	354980	9,60	1,20	<b>118,50</b>

Verpackung:  
 Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.


 Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305YP](http://www.dopki.com/T4305YP)

 Brandverhalten (EN 13501-1)  
 A1<sub>L</sub>

 Rohdichte  
 ca. 85-100 kg/m<sup>3</sup>

 Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 450 °C

 Wärmeleitfähigkeit  
 0,037 W/mK bei 40° C

 Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm

## KNAUF INSULATION Rohrschale Thermo-teK PS Eco

Innendurchmesser (mm)	Dicke 100 mm				Dicke 120 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
48	354787	52,80	1,20	<b>54,05</b>				
54	354798	50,40	1,20	<b>54,65</b>				
60	354809	48,00	1,20	<b>56,65</b>	354810	38,40	1,20	<b>84,95</b>
64	354820	48,00	1,20	<b>57,50</b>	354821	33,60	1,20	<b>86,60</b>
70	354831	40,80	1,20	<b>58,95</b>	354832	31,20	1,20	<b>88,35</b>
76	354842	43,20	1,20	<b>59,90</b>	354843	31,20	1,20	<b>89,80</b>
89	354853	38,40	1,20	<b>60,30</b>	354854	28,80	1,20	<b>93,85</b>
102	354864	33,60	1,20	<b>60,90</b>	354865	24,00	1,20	<b>96,30</b>
108	354875	33,60	1,20	<b>62,30</b>	354876	24,00	1,20	<b>97,30</b>
114	354886	31,20	1,20	<b>63,95</b>	354887	24,00	1,20	<b>98,50</b>
133	354896	26,40	1,20	<b>69,10</b>	354897	21,60	1,20	<b>102,70</b>
140	354906	28,80	1,20	<b>70,85</b>	354907	21,60	1,20	<b>105,70</b>
159	354916	24,00	1,20	<b>74,55</b>	354917	21,60	1,20	<b>109,90</b>
168	354926	21,60	1,20	<b>81,50</b>	354927	16,80	1,20	<b>104,75</b>
194	354936	21,60	1,20	<b>90,50</b>	354937	14,40	1,20	<b>116,05</b>
219	354945	16,80	1,20	<b>92,30</b>	354946	12,00	1,20	<b>117,95</b>
245	354954	14,40	1,20	<b>123,75</b>	354955	12,00	1,20	<b>152,40</b>
273	354963	12,00	1,20	<b>130,00</b>	354964	9,60	1,20	<b>162,30</b>
305	354972	9,60	1,20	<b>138,85</b>	354973	9,60	1,20	<b>172,25</b>
324	354981	9,60	1,20	<b>145,55</b>	354982	9,60	1,20	<b>179,45</b>

Verpackung:  
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.



with **ECOSE**<sup>®</sup> TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Lamellenmatte **Thermo-teK LM Air ALU**

Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /VPE***	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
780267	8000 x 500 x <b>25</b>	8,00	120,00	<b>21,60</b>
780265	8000 x 500 x <b>30</b>	8,00	120,00	<b>21,80</b>
780251	6000 x 500 x <b>40</b>	6,00	90,00	<b>26,90</b>
780266	5000 x 500 x <b>50</b>	5,00	75,00	<b>30,55</b>
780256	4000 x 500 x <b>60</b>	4,00	60,00	<b>33,90</b>
780258	3000 x 500 x <b>80</b>	3,00	45,00	<b>41,85</b>
780262	2500 x 500 x <b>100</b>	2,50	37,50	<b>49,90</b>

### \*\* Auch in 1000 mm verfügbar

Artikel Nr.***	Länge* x Breite** x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /VPE***	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
680113	8000 x 600 x <b>25</b>	9,60	115,20	<b>21,60</b>
680114	8000 x 600 x <b>30</b>	9,60	115,20	<b>21,80</b>
680263	6000 x 600 x <b>40</b>	7,20	86,40	<b>26,90</b>
680112	5000 x 600 x <b>50</b>	6,00	72,00	<b>30,55</b>
680224	4000 x 600 x <b>60</b>	4,80	57,60	<b>33,90</b>
680272	3000 x 600 x <b>80</b>	3,60	43,20	<b>41,85</b>
680270	2500 x 600 x <b>100</b>	3,00	36,00	<b>49,90</b>

### \*\* Auch in 1200mm verfügbar

\* Fixlängen auf Anfrage

\*\*\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Rolle bei Breite 1000/1200 mm oder 2 Rollen bei Breite 500/600 mm)

Verladeeinheit: 1 Palette (Abmessungen 1400x1000 mm)

Breite 1000/500 mm: 14 VPE/Palette (22 Paletten/LKW)

Breite 1200/600 mm: 12 VPE/Palette (22 Paletten/LKW)

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4308OP

Brandverhalten  
A2 - s1, d0 (EN 13501-1)

Rohdichte  
ca. 28 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 250 °C

Wärmeleitfähigkeit  
0,044 W/mK bei 50 °C

challenge.  
create.  
care.






with **ECOSE** TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Lamellenmatte **Thermo-teK LM Eco ALU**

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
551615	10000 x 500 x <b>20</b>	10,00	150,00	<b>21,35</b>
529812	8000 x 500 x <b>30</b>	8,00	120,00	<b>24,15</b>
529813	6000 x 500 x <b>40</b>	6,00	90,00	<b>29,60</b>
529814	5000 x 500 x <b>50</b>	5,00	75,00	<b>33,65</b>
529815	4000 x 500 x <b>60</b>	4,00	60,00	<b>37,60</b>
529816	3000 x 500 x <b>80</b>	3,00	45,00	<b>46,20</b>
529817	2500 x 500 x <b>100</b>	2,50	37,50	<b>55,05</b>

- \* **Auch in 1.000 mm verfügbar.** Weitere Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten
- \*\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 2 Rollen bei Breite 500 mm)  
Verladeeinheit: 1 Palette; Rollen/Palette: 15 Stück

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Die Thermo-teK LM Eco ALU ist eine Mineralwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Mineralwolle-Streifen, die senkrecht zur Auflagefläche stehen. Dadurch ergibt sich eine gute Druckfestigkeit bei gleichzeitig angemessener Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit. Die Thermo-teK LM Eco ALU ist nicht brennbar.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305MP](http://www.dopki.com/T4305MP)

**Brandverhalten**  
A1 (A2 bei 20 mm)  
(EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
ca. 35 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 250 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,044 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Dämmplatte Thermo-teK BD 050 VBS

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	Platte/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
2431567	1200 x 625 x <b>30</b> ***	10,50	252	189,00	<b>23,55</b>
2442354	1000 x 600 x <b>40</b>	7,20	240	144,00	<b>24,40</b>
2442356	1000 x 600 x <b>50</b>	6,00	200	120,00	<b>28,05</b>
2442352	1000 x 600 x <b>100</b>	3,00	100	60,00	<b>43,20</b>

\* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket  
 \*\*\* In der Dämmdicke 30 mm wird die Thermo-teK BD 050 VBS als Thermo-teK BD 060 VBS geliefert.

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Thermo-teK BD 050 VBS ist eine Mineralwolle-Dämmplatte einseitig kaschiert mit Glasvlies schwarz.  
 Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallschluckend, form- und alterungsbeständig und wasserabweisend.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305LP](http://www.dopki.com/T4305LP)

Brandverhalten  
 A1 (EN 13501-1)

Rohdichte  
 ca. 50 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 250 °C

Wärmeleitfähigkeit  
 0,041 W/mK bei 50 °C



## KNAUF INSULATION Dämmplatte Thermo-teK BD 050 WBS

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	Platte/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
2431546	1200 x 625 x <b>30</b> ***	10,50	252	189,00	<b>37,40</b>
2431543	1200 x 625 x <b>50</b>	7,50	150	112,50	<b>41,90</b>
2431542	1200 x 625 x <b>100</b>	3,75	75	56,25	<b>56,75</b>
2431552	2000 x 1200 x <b>30</b>	2,40	82	196,80	<b>37,40</b>
2431551	2000 x 1200 x <b>50</b>	2,40	52	124,80	<b>41,90</b>
2431554	2000 x 1200 x <b>100</b>	2,40	26	62,40	<b>56,75</b>

\* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten.  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket  
 \*\*\* In der Dämmdicke 30 mm wird die Thermo-teK BD 050 WBS als Thermo-teK BD 060 WBS geliefert.

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Thermo-teK BD 050 WBS ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mittlerer Rohdichte, einseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe.  
 Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, form- und alterungsbeständig und wasserabweisend.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305LP](http://www.dopki.com/T4305LP)


Brandverhalten  
 A1 (EN 13501-1)

Rohdichte  
 ca. 50 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 250 °C

Wärmeleitfähigkeit  
 0,041 W/mK bei 50 °C

challenge.  
 create.  
 care.



## KNAUF INSULATION Dämmplatte Thermo-teK BD 050 ALU

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	Platte/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
665561	1200 x 625 x <b>30</b> ***	12,60	252	189,00	<b>19,25</b>
2431529	1000 x 625 x <b>50</b>	7,50	150	112,50	<b>30,70</b>
2431528	1000 x 625 x <b>60</b>	6,00	120	90,00	<b>36,40</b>
2431522	1000 x 625 x <b>100</b>	3,75	75	56,25	<b>58,20</b>

- \* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten.
- \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
- \*\*\* In der Dämmdicke 30 mm wird die Thermo-teK BD 050 ALU als Thermo-teK BD 060 ALU geliefert.

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Thermo-teK BD 050 ALU ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit mittlerer Rohdichte, einseitig kaschiert mit glasgitterverstärkter Aluminiumfolie. Sie ist nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, form- und alterungsbeständig und wasserabweisend.

**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4305LP

Brandverhalten  
A1 (EN 13501-1)

Rohdichte  
ca. 50 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 250 °C

Wärmeleitfähigkeit  
0,037 W/mK bei 50 °C

# TECHNISCHE ISOLIERUNG – SOUND-TEK Schallschutz in Haus- & Klimatechnik




## KNAUF INSULATION Schalldämpferplatte Sound-teK BD 805 WBD

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	Platte/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
2431534	2000 x 1200 x <b>100</b>	26	62,40	<b>75,55</b>
2431544	2000 x 1200 x <b>200</b>	13	31,20	<b>112,85</b>

- \* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten.

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Sound-teK BD 805 WBD ist eine Mineralwolle-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit Glas-seidengewebe schwarz. Sie ist nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallschluckend, form- und alterungsbeständig und wasserabweisend.

**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/R4305LP


Brandverhalten  
A1 (EN 13501-1)

Rohdichte  
ca. 50 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 250 °C

Wärmeleitfähigkeit  
0,035 W/mK bei 10 °C

# BIM - UNSERE NEUE PLANUNGSERFAHRUNG FÜR SIE



**BIM**  
by KNAUFINSULATION

## JETZT AUCH FÜR UNSERE TECHNISCHE DÄMMPRODUKTE!

Gebäudedatenmodellierung (bzw. Building Information Modelling - BIM) ist ein digitales, zukunftsorientiertes Verfahren zur Planung, Errichtung und zum Betrieb von Gebäuden, das die Produktivität in der Bauwirtschaft fördert. Es basiert auf nutzbaren Daten, die in jeder Phase des Lebenszyklus eines Gebäudes, von der Planung bis zum Abriss, zur Verfügung stehen.


### SPAREN SIE GELD UND WERTVOLLE ZEIT MIT UNSEREN BIM-INTEGRIERTEN PRODUKTEN!

**Freie und gebrauchsfertige BIM-Objekte.** Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Ihre Projekte mit hochwertigen technischen Dämmprodukten! Entdecken Sie unsere ausgeklügelten Lösungen für die Produktpaletten Thermo-teK und Fire-teK, verfügbar in den Formaten Revit und Ifc.

### NUTZEN SIE DIE VORTEILE

- Gebrauchsfertige BIM-Objekte für Ihre Projekte
- Verfügbar in den Formaten Revit und Ifc
- Vorschlag der am besten geeigneten Produkte mittels Dynamo
- Intuitive und einfache Video-Tutorials/ Dokumentation
- Regelmäßig freie Webinare

### DISCOVER THE NEW WAY OF DESIGNING: USE BIM!



Kostenlos und online Jederzeit auf

[knaufinsulation-ts.com](http://knaufinsulation-ts.com)  
[www.ki-ts.com](http://www.ki-ts.com)





**BRANDSCHUTZ**

**FIRE-TEK FÜR  
MEHR SICHERHEIT**



**FIRE-TEK**






## KNAUF INSULATION Weichschottplatte Fire-teK® BD 916

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	Platten/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
2414273	1000 x 625 x <b>50</b>	2,50	104	65,00	<b>49,75</b>
2415218	1000 x 625 x <b>60</b>	2,50	64	40,00	<b>59,95</b>
2433476	1000 x 625 x <b>80</b>	1,88	66	41,25	<b>79,65</b>

\* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten.  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Fire-teK BD 916 ist eine druckfeste Mineralwolle Platte, die sich für Weichschott-Anwendungen in Wanddurchbrüchen eignet.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/R4305GP](http://www.dopki.com/R4305GP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**Rohdichte**  
 ca. 160 kg/m<sup>3</sup>

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,040 W/mK bei 10 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm




## KNAUF INSULATION Feuerschnur Fire-teK® CR STD

Artikel-Nr.	Durchmesser [mm]*	Länge/Rolle* [m]	m/VPE	Preis EUR/m
2421247	<b>20</b>	35	70	<b>3,00</b>
2421248	<b>30</b>	45	90	<b>3,65</b>
2421250	<b>40</b>	30	60	<b>4,55</b>
2421251	<b>50</b>	25	50	<b>4,90</b>
2423768	<b>60</b>	25	25	<b>5,80</b>

\* Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Feuerschnur CR STD wird aus bindemittellosen Steinwollefasern hergestellt. Sie ist chemisch neutral, nicht brennbar, mit Ployamidfaden gebunden und für Betriebstemperaturen bis 700 °C geeignet.

**Brandverhalten**  
 A2 (EN 13501-1)

**Rohdichte**  
 ca. 160 kg/m<sup>3</sup>

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,040 W/mK bei 10 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm



KNAUF INSULATION

Rohrschale **Thermo-teK PS Pro ALU**



2 in 1 : Die Thermo-teK PS Pro ALU sind auch zur Herstellung von Rohrabschottung (R120/R90) gemäß DIN 4102 geeignet und über ein AbP abgedeckt. Mehr Info: Seite 10.

**BRANDSCHUTZ-KENNZEICHNUNGSSCHILD**

**BESCHREIBUNG**

Mit dem Kennzeichnungsschild aus einer 4 mm PVC-Platte können systemrelevante Informationen vor Ort angebracht werden. Mit Hilfe der rückseitigen Klebefolie ist eine Wandmontage sehr einfach möglich.

Länge x Breite x Dicke (mm)	Artikel-Nr
150 x 100 x 4	auf Anfrage

SCHOTT.-NR.:	FEUERWIDERSTANDSDAUER:
SYSTEMBEZEICHNUNG: <input type="checkbox"/> P-MPA-EIS-001 - Rohrleitung <input type="checkbox"/> brennbar <input type="checkbox"/> nicht brennbar <input type="checkbox"/> Leitungsanlagen-Richtlinie LAR <input type="checkbox"/> brennbar <input type="checkbox"/> nicht brennbar	QR-CODE:

WWW.KI-TS.COM

MONTAGE DURCHFÜHRT VON/AM:

AUSFÜHRENDE FIRMA: .....

MONTEUR: .....

HERSTELLUNGSDATUM: .....


Diese Abschottung darf nicht beschädigt werden. Bei Belegungsänderung muss dass Schott wieder konform den Anforderungen verschlossen werden.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website  
<https://www.ki-ts.com/de>



INDUSTRIEISOLIERUNG  
KRAFTPAKETE FÜR  
DIE INDUSTRIE






Die Power-teK WM 640 GGN ist eine Mineralwolle-Matte, die standardmäßig mit einem verzinkten Drahtgeflecht auf einer Seite und einem Strapexband als praktischer Tragehilfe geliefert wird.

## KNAUF INSULATION Drahtnetzmatte Power-teK WM 640 GGN

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
415152	6000 x 500* x <b>30</b>	3,00	126,00	<b>20,55</b>
288055	5500 x 500* x <b>40</b>	2,75	115,50	<b>24,75</b>
433427	4000 x 500* x <b>50</b>	2,00	84,00	<b>27,65</b>
415165	3500 x 500* x <b>60</b>	1,75	73,50	<b>31,20</b>
415154	3500 x 500* x <b>70</b>	1,75	73,50	<b>35,10</b>
415150	3000 x 500* x <b>80</b>	1,50	63,00	<b>37,65</b>
458516	2500 x 500* x <b>90</b>	1,25	52,50	<b>41,80</b>
288056	2500 x 500* x <b>100</b>	1,25	52,50	<b>44,30</b>
415153	2000 x 500* x <b>120</b>	1,00	42,00	<b>50,90</b>

\* 1000 mm Breite auf Anfrage. Verladeeinheit: 1 Palette. Rollen/Palette: 42 Stück

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4305EP

**Brandverhalten**  
A1 (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
ca. 80 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 640 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,040 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm




Die Power-teK WM 660 GGN ist eine Mineralwolle-Matte, die standardmäßig mit einem verzinkten Drahtgeflecht auf einer Seite und einem Strapexband als praktischer Tragehilfe geliefert wird.

## KNAUF INSULATION Drahtnetzmatte Power-teK WM 660 GGN

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
652521	6000 x 500* x <b>30</b>	3,00	126,00	<b>25,20</b>
462425	5000 x 500* x <b>40</b>	2,50	115,50	<b>29,85</b>
266747	4000 x 500* x <b>50</b>	2,00	84,00	<b>33,40</b>
266748	3000 x 500* x <b>60</b>	1,50	63,00	<b>39,00</b>
462422	2500 x 500* x <b>70</b>	1,25	52,50	<b>42,80</b>
266749	2500 x 500* x <b>80</b>	1,25	52,50	<b>46,50</b>
652522	2000 x 500* x <b>90</b>	1,00	42,00	<b>51,55</b>
266750	2000 x 500* x <b>100</b>	1,00	42,00	<b>54,60</b>
266751	2000 x 500* x <b>120</b>	1,00	42,00	<b>64,05</b>

\* 1000 mm Breite auf Anfrage. Verladeeinheit: 1 Palette. Rollen/Palette: 42 Stück

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4305FP

**Brandverhalten**  
A1 (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
ca. 100 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 660 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,040 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm




with **ECOSE** TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Drahtnetzmatte Power-teK WM 680 GGN


Artikel-Nr.	Länge x Breite x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
-	6000 x 500* x <b>30</b>	3,00	126,00	<b>31,05</b>
-	5000 x 500* x <b>40</b>	2,50	105,00	<b>36,80</b>
-	4000 x 500* x <b>50</b>	2,00	84,00	<b>41,45</b>
-	3000 x 500* x <b>60</b>	1,50	63,00	<b>48,00</b>
-	2500 x 500* x <b>70</b>	1,25	52,50	<b>52,95</b>
713085	2500 x 500* x <b>80</b>	1,25	52,50	<b>57,65</b>
-	2000 x 500* x <b>90</b>	1,00	42,00	<b>63,90</b>
713088	2000 x 500* x <b>100</b>	1,00	42,00	<b>67,85</b>
-	2000 x 500* x <b>120</b>	1,00	42,00	<b>79,70</b>

\* 1000 mm Breite auf Anfrage. Verladeeinheit: 1 Palette. Rollen/Palette: 42 Stück

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4305GP

**Brandverhalten**  
A1 (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
ca. 120 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 680 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,040 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm

### Power-teK WM GGN sind lieferbar auch als:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis EUR/m <sup>2</sup>
Power-teK WM GSN	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A Steppdraht auf verzinktem Drahtgeflecht versteppt	Preis EUR/m <sup>2</sup>
Power-teK WM SSN	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A Steppdraht auf V2A Drahtgeflecht versteppt	
Power-teK WM GGA	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	Auf Anfrage
Power-teK WM GSA	wie Power-teK WM GSN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	
Power-teK WM SSA	wie Power-teK WM SSN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	
Power-teK WM GGV*	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit zwischenlaufendem weißem Vlies	

\* Nicht für Power-teK WM 680 verfügbar.






Power-teK LM 550 ALU ist eine Mineralwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Mineralwolle-Streifen (Lamellen) und wird für den stützkonstruktionsfreien Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen verwendet.

## KNAUF INSULATION Lamellenmatte Power-teK LM 550 ALU

Artikel-Nr.	Länge* x Breite x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	gerollt m <sup>2</sup> /Palette	Plattenware*** m <sup>2</sup> /Palette	VPE /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
286392	8000 x 500 x <b>30</b>	8,00	120,00 <sup>A</sup>	72,00	15	<b>37,40</b>
286328	6000 x 500 x <b>40</b>	6,00	90,00 <sup>A</sup>	90,00	15	<b>45,80</b>
2432187	5000 x 500 x <b>50</b>	5,00	75,00 <sup>A</sup>	75,00	15	<b>51,85</b>
286321	4000 x 500 x <b>60</b>	4,00	60,00 <sup>A</sup>	60,00	15	<b>59,15</b>
2431549	3500 x 500 x <b>70</b>	3,50	52,50 <sup>A</sup>	52,50	15	<b>68,55</b>
2431305	3000 x 500 x <b>80</b>	3,00	45,00 <sup>A</sup>	45,00	15	<b>74,25</b>
499662	2400 x 500 x <b>100</b>	1,20	-	28,80	24	<b>88,00</b>
499666	2400 x 500 x <b>120</b>	1,20	-	24,00	20	<b>114,75</b>
499667	2400 x 500 x <b>130</b>	1,20	-	21,60	18	<b>125,85</b>
499668	2400 x 500 x <b>140</b>	1,20	-	19,20	16	<b>136,90</b>

\* Alternative Fixlängen auf Anfrage  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 2 Rollen bei Breite 500 mm/1 Stück nach 100 mm Dicke)  
 Verladeeinheit: 1 Palette; Rollen/Palette: <sup>A</sup> = bis Dicke 80 mm 15 Stück.  
 \*\*\* Auch als Plattenware erhältlich.

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



ROHRABMESSUNG		EMPFOHLENE MAXIMAL DÄMMDICKE BEI EINLAGIGER ISOLIERUNG						
DN	oD	30	40	50	60	70	80	≥ 90
150	159	✓	✗					
200	219,1	✓	✓	✗				
250	273	✓	✓	✓	✗			
300	323,9	✓	✓	✓	✓	✗		
350	355,6	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
400–2000	406,4–2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	≥ 2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Empfehlung für die Verwendung von Power-teK LM 550 ALU

- ✓ Möglich
- ✗ Möglich mit erhöhter Kraftaufwendung





with **ECOSE** TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Matte Power-teK CM 620 ALU

Artikel-Nr.	Länge x Breite* x Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
723521	2000 x 600 x <b>50</b>	115,20	96	<b>51,85</b>
723242	2000 x 600 x <b>60</b>	96,00	80	<b>59,15</b>
723522	2000 x 600 x <b>80</b>	76,80	64	<b>74,25</b>
723523	2000 x 600 x <b>100</b>	62,40	52	<b>88,00</b>
723525	2000 x 600 x <b>120</b>	50,40	42	<b>114,75</b>

a.A. (auf Anfrage)  
 \* 500 mm Breite auf Anfrage  
 Verladeinheit: 1 Palette  
 Palettenabmessungen 1200\*2000 mm

Power-teK CM 620 ALU ist eine hochgradig flexible Mineralfasermatte, basierend auf einer speziellen Faserorientierung in Kombination mit ECOSE® Technologie. Die Mineralwolle ist einseitig auf einer reißfesten, glasgeflechtverstärkten Aluminiumfolie verklebt. Nach Formgebung und Installation besticht das Produkt durch eine sehr gute Festigkeit und straffe Oberfläche.

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Dimension	Dämmdicke [mm]			
	Rohrdurchmesser [mm]	50	60	80/100/120
> 2.000		✓	✓	✓
400 - 2.000		✓	✓	✗
400		✓	✓	
350		✓	✓	
300		✓	✓	
250		✓	✓	
200		✓	✓	
160		✓	✗	
125		✗		

✓ Problemlose Installation

✗ Montage mit leicht erhöhtem Aufwand

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305BR](http://www.dopki.com/T4305BR)

Brandverhalten  
 A1 (EN 13501-1)

Rohdichte  
 ca. | env. 70 kg/m<sup>3</sup> (EN 1602)

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 620 °C (EN 14706)

Wärmeleitfähigkeit  
 0,043 W/mK bei | à 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm

challenge.  
 create.  
 care.





## KNAUF INSULATION Rohrschale Power-teK PS 680

Innendurchmesser (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
15	243279	1036,80	57,60	<b>4,15</b>	243281	540,00	30,00	<b>7,25</b>				
18	243282	907,20	50,40	<b>4,55</b>	243284	540,00	30,00	<b>7,35</b>	243285	302,40	16,80	<b>10,20</b>
22	243286	777,60	43,20	<b>4,75</b>	243288	432,00	24,00	<b>7,60</b>	243289	280,80	15,60	<b>11,40</b>
28	243294	648,00	36,00	<b>4,75</b>	243296	432,00	24,00	<b>8,15</b>	243297	259,20	14,40	<b>11,70</b>
35	243304	540,00	30,00	<b>5,95</b>	243306	345,60	19,20	<b>8,65</b>	243307	194,40	10,80	<b>12,50</b>
42	243314	388,80	21,60	<b>6,70</b>	243316	259,20	14,40	<b>9,65</b>	243317	194,40	10,80	<b>13,75</b>
48	243325	345,60	19,20	<b>6,85</b>	243327	216,00	12,00	<b>10,05</b>	243328	194,40	10,80	<b>13,90</b>
54	243336	302,40	16,80	<b>7,25</b>	243338	172,80	9,60	<b>10,30</b>	243339	172,80	9,60	<b>14,80</b>
60	243347	259,20	14,40	<b>7,60</b>	731449	194,40	10,80	<b>11,05</b>	243350	129,60	7,20	<b>15,35</b>
64	243358	216,00	12,00	<b>7,75</b>	243360	172,80	9,60	<b>11,55</b>	243361	129,60	7,20	<b>16,25</b>
70	323919	237,60	13,20	<b>11,75</b>	323921	194,40	10,80	<b>12,60</b>	323922	108,00	6,00	<b>16,90</b>
76	243369	194,40	10,80	<b>12,30</b>	243371	151,20	8,40	<b>12,60</b>	731447	108,00	6,00	<b>18,30</b>
89	766984	194,40	10,80	<b>13,65</b>	766986	108,00	6,00	<b>13,90</b>	243383	86,40	4,80	<b>18,60</b>
102	766987	86,40	4,80	<b>14,50</b>	766989	86,40	4,80	<b>15,35</b>	454400	86,40	4,80	<b>20,40</b>
108	243402	86,40	4,80	<b>15,40</b>	243404	86,40	4,80	<b>16,00</b>	454401	86,40	4,80	<b>20,80</b>
114	766993	108,00	6,00	<b>16,55</b>	766995	86,40	4,80	<b>16,55</b>	766996	86,40	4,80	<b>21,50</b>
133					767001	86,40	4,80	<b>18,60</b>	767002	72,00	1,20	<b>22,55</b>
140					767004	79,20	1,20	<b>18,80</b>	767005	64,80	1,20	<b>23,65</b>
159					767007	62,40	1,20	<b>20,40</b>	767008	60,00	1,20	<b>26,50</b>
168					767010	60,00	1,20	<b>27,10</b>	767011	55,20	1,20	<b>33,90</b>
194					767013	48,00	1,20	<b>30,90</b>	767014	43,20	1,20	<b>38,05</b>
219					767016	38,40	1,20	<b>35,75</b>	767017	38,40	1,20	<b>40,95</b>
245					767019	33,60	1,20	<b>47,30</b>	767020	26,40	1,20	<b>58,25</b>
273					767022	26,40	1,20	<b>51,90</b>	767023	21,60	1,20	<b>63,30</b>
305					767025	21,60	1,20	<b>56,90</b>	767026	21,60	1,20	<b>68,80</b>
324					767028	21,60	1,20	<b>59,45</b>	767029	16,80	1,20	<b>72,30</b>


Verpackung:  
 Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.  
 Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Power-teK PS 680 ist eine 1200mm lange gewickelte und geschliffene Mineralwolle-Rohrschale mit einseitiger Längsschlitzung (Gegenseite innen angeschlitzt) zur einfachen Endmontage am Rohr. Das Produkt ist nicht brennbar. Eine hochpräzise Formgebung wird durch minimale Fertigungstoleranzen sichergestellt.

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305JP](http://www.dopki.com/T4305JP)

**Brandverhalten**  
 A1<sub>L</sub> (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
 ca. 110-140 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 680 °C





**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,039 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm

## KNAUF INSULATION Rohrschale Power-teK PS 680

Innendurchmesser (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm				Dicke 80 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
22	243290	194,40	10,80	<b>16,55</b>	243291	129,60	7,20	<b>23,70</b>								
28	243298	194,40	10,80	<b>16,65</b>	243299	129,60	7,20	<b>23,85</b>								
35	243308	172,80	9,60	<b>16,80</b>	243309	108,00	6,00	<b>24,15</b>	243310	86,40	4,80	<b>28,40</b>	454390	86,40	4,80	<b>39,55</b>
42	243318	129,60	7,20	<b>17,95</b>	243319	108,00	6,00	<b>24,45</b>	243320	86,40	4,80	<b>28,90</b>	454634	76,80	1,20	<b>40,10</b>
48	243329	129,60	7,20	<b>18,35</b>	243330	86,40	4,80	<b>25,50</b>	454392	86,40	4,80	<b>30,20</b>	454636	72,00	1,20	<b>40,80</b>
54	243340	108,00	6,00	<b>19,65</b>	243341	86,40	4,80	<b>25,75</b>	454394	86,40	4,80	<b>30,80</b>	454639	72,00	1,20	<b>41,70</b>
60	243351	108,00	6,00	<b>20,25</b>	243352	86,40	4,80	<b>26,00</b>	454643	79,20	1,20	<b>31,95</b>	454644	64,80	1,20	<b>42,50</b>
64	243362	86,40	4,80	<b>20,85</b>	454396	86,40	4,80	<b>26,15</b>	454646	74,40	1,20	<b>32,80</b>	454647	60,00	1,20	<b>42,80</b>
70	323923	86,40	4,80	<b>22,00</b>	323924	86,40	4,80	<b>28,40</b>	323925	72,00	1,20	<b>34,75</b>	323926	60,00	1,20	<b>43,80</b>
76	243373	86,40	4,80	<b>22,55</b>	454397	86,40	4,80	<b>29,35</b>	454648	72,00	1,20	<b>34,80</b>	454649	60,00	1,20	<b>44,25</b>
89	454399	86,40	4,80	<b>23,70</b>	454650	72,00	1,20	<b>30,05</b>	454651	60,00	1,20	<b>37,10</b>	454652	50,40	1,20	<b>44,50</b>
102	454653	76,80	1,20	<b>26,00</b>	454654	62,40	1,20	<b>31,50</b>	454655	55,20	1,20	<b>38,95</b>	243398	48,00	1,20	<b>46,75</b>
108	454656	72,00	1,20	<b>26,15</b>	454657	60,00	1,20	<b>32,80</b>	454658	50,40	1,20	<b>40,10</b>	243409	48,00	1,20	<b>47,65</b>
114	454659	72,00	1,20	<b>28,80</b>	454660	60,00	1,20	<b>35,20</b>	454661	48,00	1,20	<b>42,85</b>	243420	43,20	1,20	<b>48,80</b>
133	323933	60,00	1,20	<b>30,20</b>	323934	48,00	1,20	<b>37,60</b>	323935	40,80	1,20	<b>45,15</b>	323936	38,40	1,20	<b>54,05</b>
140	454665	57,60	1,20	<b>32,40</b>	243428	48,00	1,20	<b>37,95</b>	243429	43,20	1,20	<b>45,55</b>	243430	38,40	1,20	<b>54,25</b>
159	243437	48,00	1,20	<b>32,80</b>	243438	43,20	1,20	<b>40,10</b>	243439	38,40	1,20	<b>47,90</b>	243440	31,20	1,20	<b>56,85</b>
168	243447	48,00	1,20	<b>36,20</b>	243448	38,40	1,20	<b>44,35</b>	243449	33,60	1,20	<b>52,80</b>	243450	28,80	1,20	<b>62,05</b>
194	243457	38,40	1,20	<b>43,20</b>	243458	31,20	1,20	<b>49,60</b>	243459	28,80	1,20	<b>60,85</b>	243460	24,00	1,20	<b>71,60</b>
219	243466	31,20	1,20	<b>45,70</b>	243467	28,80	1,20	<b>54,00</b>	243468	24,00	1,20	<b>63,75</b>	243469	21,60	1,20	<b>73,60</b>
245	323152	24,00	1,20	<b>68,55</b>	323153	21,60	1,20	<b>77,60</b>	323154	21,60	1,20	<b>88,65</b>	323155	19,20	1,20	<b>102,35</b>
273	323161	21,60	1,20	<b>72,10</b>	323162	21,60	1,20	<b>82,00</b>	323163	16,80	1,20	<b>92,85</b>	323164	14,40	1,20	<b>106,65</b>
305	323169	16,80	1,20	<b>80,65</b>	323170	14,40	1,20	<b>84,75</b>	323171	14,40	1,20	<b>100,25</b>	323172	12,00	1,20	<b>115,45</b>
324	323177	14,40	1,20	<b>82,25</b>	323178	14,40	1,20	<b>95,45</b>	323179	12,00	1,20	<b>104,85</b>	323180	12,00	1,20	<b>121,20</b>

Verpackung:  
 Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.  
 Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!



## KNAUF INSULATION Rohrschale Power-teK PS 680

Innendurchmesser (mm)	Dicke 90 mm				Dicke 100 mm				Dicke 120 mm			
	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m
35					243313	60,00	1,20	<b>53,80</b>				
42	454635	62,40	1,20	<b>45,35</b>	243323	52,80	1,20	<b>54,65</b>				
48	454638	60,00	1,20	<b>46,05</b>	243334	52,80	1,20	<b>56,90</b>				
54	454641	60,00	1,20	<b>46,80</b>	243345	50,40	1,20	<b>57,50</b>				
60	454645	57,60	1,20	<b>47,75</b>	243356	48,00	1,20	<b>59,75</b>	243357	38,40	1,20	<b>89,55</b>
64	243366	52,80	1,20	<b>48,05</b>	243367	48,00	1,20	<b>60,55</b>	243368	33,60	1,20	<b>91,05</b>
70	323927	48,00	1,20	<b>48,95</b>	323928	40,80	1,20	<b>62,25</b>	323929	31,20	1,20	<b>93,00</b>
76	243377	48,00	1,20	<b>49,45</b>	243378	43,20	1,20	<b>62,95</b>	243379	31,20	1,20	<b>94,55</b>
89	243388	43,20	1,20	<b>49,75</b>	243389	38,40	1,20	<b>63,45</b>	243390	28,80	1,20	<b>98,75</b>
102	243399	38,40	1,20	<b>50,25</b>	243400	33,60	1,20	<b>64,15</b>	243401	24,00	1,20	<b>101,35</b>
108	243410	38,40	1,20	<b>51,05</b>	243411	33,60	1,20	<b>65,55</b>	243412	24,00	1,20	<b>102,35</b>
114	243421	38,40	1,20	<b>52,25</b>	243422	31,20	1,20	<b>67,25</b>	243423	24,00	1,20	<b>103,70</b>
133	323937	31,20	1,20	<b>57,50</b>	323938	26,40	1,20	<b>72,70</b>	323939	21,60	1,20	<b>107,95</b>
140	243431	31,20	1,20	<b>57,75</b>	243432	28,80	1,20	<b>74,60</b>	243433	21,60	1,20	<b>111,20</b>
159	243441	28,80	1,20	<b>60,30</b>	243442	24,00	1,20	<b>78,45</b>	243443	21,60	1,20	<b>115,70</b>
168	243451	24,00	1,20	<b>65,50</b>	243452	21,60	1,20	<b>85,80</b>	243453	16,80	1,20	<b>110,40</b>
194	243461	21,60	1,20	<b>73,30</b>	243462	21,60	1,20	<b>95,35</b>	243463	14,40	1,20	<b>122,20</b>
219	243470	21,60	1,20	<b>77,05</b>	243471	16,80	1,20	<b>97,20</b>	243472	12,00	1,20	<b>124,00</b>
245	323156	14,40	1,20	<b>105,85</b>	323157	14,40	1,20	<b>130,25</b>	323158	12,00	1,20	<b>160,45</b>
273	323165	12,00	1,20	<b>108,45</b>	323166	12,00	1,20	<b>136,70</b>	323167	9,60	1,20	<b>170,75</b>
305	323173	12,00	1,20	<b>118,90</b>	323174	9,60	1,20	<b>146,15</b>	323175	9,60	1,20	<b>181,35</b>
324	323181	9,60	1,20	<b>124,70</b>	323182	9,60	1,20	<b>153,20</b>	323183	9,60	1,20	<b>188,85</b>

Verpackung:  
 Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm  
 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.  
 Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!



with **ECOSE** TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Rohrsegmente Power-teK PB 640 ALU

Ø	Daten	Dicke 40	Dicke 50	Dicke 60	Dicke 70	Dicke 80	Dicke 90	Dicke 100	Dicke 120
356	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>54,95</b>	<b>67,85</b>	<b>71,85</b>	<b>82,65</b>	<b>88,25</b>	<b>92,7</b>	<b>106,90</b>	<b>117,05</b>
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30	27	24	20
	Palette (mm)***	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900
407	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>66,10</b>	<b>70,35</b>	<b>75,10</b>	<b>85,90</b>	<b>91,30</b>	<b>96,00</b>	<b>110,50</b>	<b>116,40</b>
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30	27	24	10
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 1100
458	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>67,90</b>	<b>73,00</b>	<b>77,45</b>	<b>87,85</b>	<b>94,35</b>	<b>107,45</b>	<b>107,45</b>	<b>119,35</b>
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30	27	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100
508	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>68,15</b>	<b>75,05</b>	<b>80,00</b>	<b>85,35</b>	<b>90,55</b>	<b>103,25</b>	<b>110,10</b>	<b>122,40</b>
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	18	16	14	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200
559	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>65,95</b>	<b>71,80</b>	<b>82,45</b>	<b>87,35</b>	<b>92,75</b>	<b>105,65</b>	<b>115,00</b>	<b>137,75</b>
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16	14	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300
610	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>67,40</b>	<b>73,40</b>	<b>84,25</b>	<b>89,30</b>	<b>95,00</b>	<b>110,05</b>	<b>117,50</b>	<b>141,80</b>
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16	14	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400
712	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>71,15</b>	<b>83,05</b>	<b>89,80</b>	<b>95,45</b>	<b>108,70</b>	<b>115,65</b>	<b>128,25</b>	<b>157,05</b>
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16	14	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1600
813	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>75,95</b>	<b>89,05</b>	<b>96,20</b>	<b>102,55</b>	<b>118,85</b>	<b>127,05</b>	<b>148,10</b>	<b>165,30</b>
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16	14	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700
915	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>85,15</b>	<b>93,85</b>	<b>108,65</b>	<b>115,60</b>	<b>123,20</b>	<b>145,00</b>	<b>155,50</b>	<b>173,95</b>
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16	14	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900
1010	Preis/lfd. Meter (Euro)*	<b>89,60</b>	<b>106,00</b>	<b>114,70</b>	<b>122,35</b>	<b>130,70</b>	<b>149,85</b>	<b>163,20</b>	<b>182,90</b>
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16	14	12	10
	Palette (mm)***	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000

\* Die Angabe Preis/lfd. Meter bezieht sich auf einen Meter linear zu umhüllende Rohrleitung.  
 \*\* Die Angabe Lfd. Meter/ Palette bezieht sich auf die linear zu isolierende Rohrleitung. Das Streckensegment PB 640 ist in seiner Breite 500mm.  
 Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 in der entsprechenden Länge für den Rohrdurchmesser benötigt.  
 \*\*\* Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängig vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.

Die Rohrsegmente Power-teK PB 640 ALU sind vorkonfektionierte Rohrisolierungen aus Mineralwolle. Das Basismaterial ist PowerteK BD 640, welche über sehr gute Wärmeleitfähigkeitswerte und eine hohe maximale Anwendungsgrenztemperatur verfügt. Die Montage und Befestigung ist einfach und schnell möglich. Die Power-teK PB 640 ALU wird als Platte geliefert und lässt sich somit im Vergleich zu großdimensionierten Rohrschalen platzsparender lagern und einfacher handhaben.

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305VP](http://www.dopki.com/T4305VP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**Rohdichte**  
 ca. 80 kg/m<sup>3</sup>

**Obere Anwendungsgrenztemperatur**  
 ST(+) 640 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,039 W/mK bei 50 °C

**Wasserlösliche Chloridionen**  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm

challenge.  
 create.  
 care.

## KNAUF INSULATION Rohrsegmente Power-teK PB 640 ALU

Ø	Radius	Bogenbreite	Daten	Dicke 40	Dicke 50	Dicke 60	Dicke 70	Dicke 80	Dicke 90	Dicke 100	Dicke 110	Dicke 120
<b>356</b>	<b>533</b>	<b>910</b>	Bogenlänge*	1420	1490	1550	1610	1680	1740	1800	1860	1930
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>407</b>	<b>610</b>	<b>1040</b>	Bogenlänge*	1580	1650	1710	1770	1840	1900	1960	2020	2090
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>457</b>	<b>686</b>	<b>1170</b>	Bogenlänge*	1750	1810	1870	1930	2000	2060	2120	2180	2250
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>508</b>	<b>762</b>	<b>1300</b>	Bogenlänge*	1900	1970	2030	2090	2150	2220	2280	2340	2400
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>559</b>	<b>838</b>	<b>1430</b>	Bogenlänge*	2060	2130	2190	2250	2310	2380	2440	2500	2570
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>610</b>	<b>914</b>	<b>1560</b>	Bogenlänge*	2220	2290	2350	2410	2470	2540	2600	2660	2730
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>660</b>	<b>990</b>	<b>1690</b>	Bogenlänge*	2380	2450	2510	2570	2630	2700	2760	2820	2890
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>711</b>	<b>1067</b>	<b>1820</b>	Bogenlänge*	2540	2610	2670	2730	2790	2860	2920	2980	3050
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>762</b>	<b>1143</b>	<b>1950</b>	Bogenlänge*	2700	2760	2830	2890	2950	3010	3080	3140	3200
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>813</b>	<b>1219</b>	<b>2080</b>	Bogenlänge*	2860	2920	2990	3050	3110	3170	3240	3300	3360
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>839</b>	<b>1219</b>	<b>2210</b>	Bogenlänge*	2940	3000	3070	3130	3190	3260	3320	3380	3440
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>864</b>	<b>1296</b>	<b>2210</b>	Bogenlänge*	3020	3080	3150	3210	3270	3330	3400	3460	3520
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>914</b>	<b>1372</b>	<b>2340</b>	Bogenlänge*	3180	3240	3310	3370	3430	3500	3560	3620	3680
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20
<b>1016</b>	<b>1524</b>	<b>2600</b>	Bogenlänge*	3480	3540	3600	3670	3730	3790	3860	3920	3980
			Paket/Palette	60	50	40	35	30	25	25	22	20

### Preise auf Anfrage.

\* Bogenlänge entspricht der Palettenbreite.



Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4305VP



Brandverhalten  
A1 (EN 13501-1)



Rohdichte  
ca. 80 kg/m³



Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 640 °C



Wärmeleitfähigkeit  
0,039 W/mK bei 50 °C



Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Dämmplatte Power-teK BD 450

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	VPE/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
2431421	1200 x 625 x <b>50</b>	7,50	15	112,50	<b>19,10</b>
2431950	1200 x 625 x <b>60</b>	6,00	15	90,00	<b>23,05</b>
2432258	1200 x 625 x <b>80</b>	4,50	15	67,50	<b>31,05</b>
2432040	1200 x 625 x <b>100</b>	3,75	15	56,25	<b>39,20</b>
2431498	1200 x 625 x <b>120</b>	3,00	15	45,00	<b>46,35</b>
425029	1200 x 625 x <b>130</b>	3,00	15	45,00	<b>50,80</b>
255284	1200 x 625 x <b>140</b>	2,25	18*	40,50	<b>54,60</b>

\* Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen mit einseitiger Glasvlies-Kaschierung auf Anfrage.  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Plattenpaket). Mindestbestellmenge 2,5 to/Dicke, jedoch nur ganze Paletten.

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Die Power-teK BD 450 ist eine nicht brennbare Mineralwolleplatte zur Dämmung von Tankwänden und Behältern in betriebstechnischen Anlagen.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305LP](http://www.dopki.com/T4305LP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
 ca. 50 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 450 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,041 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Dämmplatte Power-teK BD 640

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	VPE/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
431749	1000 x 600 x <b>30</b>	6,00	16	96,00	<b>50,70</b>
426587	1000 x 600 x <b>40</b>	4,80	14	67,20	<b>67,10</b>
2428269	1000 x 600 x <b>50</b>	4,80	12	57,60	<b>84,50</b>
2435065	1000 x 600 x <b>60</b>	3,00	16	48,00	<b>101,75</b>
2425519	1000 x 600 x <b>80</b>	3,00	12	36,00	<b>134,55</b>
284433	1000 x 600 x <b>100</b>	2,40	12	28,80	<b>168,60</b>

\* Weitere Abmessungen auf Anfrage  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket  
 Verladeinheit: 1 Palette

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Die Power-teK BD 640 ist eine nicht brennbare Mineralwolleplatte zur Dämmung von Tankwänden und Behältern in betriebstechnischen Anlagen.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305PP](http://www.dopki.com/T4305PP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
 ca. 80 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 640 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,040 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm







## KNAUF INSULATION Dämmplatte Power-teK BD 660

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	VPE/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
714771	1000 x 600 x <b>30</b>	8,40	12	100,80	<b>56,90</b>
454213	1000 x 600 x <b>40</b>	4,80	16	76,80	<b>75,40</b>
454205	1000 x 600 x <b>50</b>	4,20	14	58,80	<b>94,90</b>
2427554	1000 x 600 x <b>60</b>	4,20	12	50,40	<b>114,05</b>
2427553	1000 x 600 x <b>80</b>	2,40	16	38,40	<b>150,95</b>
2427555	1000 x 600 x <b>100</b>	2,40	12	28,80	<b>189,00</b>

\* Weitere Abmessungen auf Anfrage  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket  
 Verladeeinheit: 1 Palette

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Power-teK BD 660 ist eine nicht brennbare Mineralwolleplatte zur Dämmung von Tankwänden und Behältern in betriebstechnischen Anlagen.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305QP](http://www.dopki.com/T4305QP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
 ca. 100 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 660 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,039 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Dämmplatte Power-teK BD 680

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	VPE/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
467077	1000 x 600 x <b>30</b>	4,80	20	96,00	<b>75,05</b>
2410260	1000 x 600 x <b>40</b>	4,20	18	75,60	<b>100,40</b>
2419286	1000 x 600 x <b>50</b>	3,60	18	64,80	<b>124,65</b>
434578	1000 x 600 x <b>60</b>	2,40	20	48,00	<b>150,85</b>
283177	1000 x 600 x <b>80</b>	2,40	16	38,40	<b>199,05</b>
456011	1000 x 600 x <b>100</b>	1,80	16	28,80	<b>250,75</b>

\* Weitere Abmessungen auf Anfrage  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket  
 Verladeeinheit: 1 Palette

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Power-teK BD 680 ist eine nicht brennbare Mineralwolleplatte zur Dämmung von Tankwänden und Behältern in betriebstechnischen Anlagen.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305BP](http://www.dopki.com/T4305BP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**kg/m<sup>3</sup>** Rohdichte  
 ca. 120 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 680 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,040 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Dämmplatte Power-teK BD 700

Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	VPE/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
2426385	1000 x 600 x <b>30</b>	4,80	20	96,00	<b>92,75</b>
422729	1000 x 600 x <b>40</b>	4,50	16	72,00	<b>124,20</b>
2422543	1000 x 600 x <b>50</b>	2,88	20	57,60	<b>154,15</b>
454735	1000 x 600 x <b>60</b>	3,00	16	48,00	<b>185,10</b>
454736	1000 x 600 x <b>80</b>	1,80	20	36,00	<b>247,05</b>
426378	1000 x 600 x <b>100</b>	1,20	26	31,20	<b>308,30</b>

\* Weitere Abmessungen auf Anfrage  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket  
 Verladeeinheit: 1 Palette

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Power-teK BD 700 ist eine nicht brennbare Mineralwolleplatte zur Dämmung von Tankwänden und Behältern in betriebstechnischen Anlagen.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4305CP](http://www.dopki.com/T4305CP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**Rohdichte**  
 ca. 150 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 700 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,041 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Tankdachplatte Power-teK BD 775

Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	VPE/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
286461	1000 x 600 x <b>50</b>	3,00	18	54,00	<b>155,80</b>
286460	1000 x 600 x <b>60</b>	2,40	20	48,00	<b>186,90</b>
454024	1000 x 600 x <b>80</b>	1,80	20	36,00	<b>249,50</b>
286462	1000 x 600 x <b>100</b>	1,20	24	28,80	<b>311,20</b>
524747	1000 x 600 x <b>120</b>	1,20	20	24,00	<b>372,65</b>

\* Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen auf Anfrage.  
 \*\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Plattenpaket).  
 Mindestbestellmenge 5 to/Dicke, jedoch nur ganze Paletten.

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



Die Power-teK BD 775 ist eine Mineralwolle-Platte mit spezieller Faserorientierung für eine hohe Druckbelastung. Sie dient der Wärme- und Schalldämmung von Behälterdächern in betriebstechnischen Anlagen.

**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4309YP](http://www.dopki.com/T4309YP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**Rohdichte**  
 ca. 150 kg/m<sup>3</sup>

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
 ST(+) 450 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,042 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm

challenge.  
 create.  
 care.



## KNAUF INSULATION Matte **Power-teK RL 220**

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	VPE/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/VPE
721427	3600 x 1200 x <b>150</b>	4,32	24	103,68	<b>17,30</b>
721429	2700 x 1200 x <b>200</b>	3,24	24	77,76	<b>22,75</b>
721431	2900 x 1200 x <b>250</b>	3,48	18	62,64	<b>29,25</b>
721433	2400 x 1200 x <b>300</b>	2,88	18	51,84	<b>38,95</b>

Power-teK RL 220 ist eine leichte Mineralwolle-Matte die für die Anwendung bei hydrophobierende Wärmespeicher mit optimierter Dämmdicke und einer effizienten Installation gedacht ist.

- \* Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- \*\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Bund)

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



**DOP** Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4222MP](http://www.dopki.com/T4222MP)

**Brandverhalten**  
 A1 (EN 13501-1)

**Rohdichte**  
 ca. 22 kg/m<sup>3</sup>

**Obere Anwendungsgrenztemperatur**  
 ST(+) 220 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
 0,042 W/mK bei 50 °C



## KNAUF INSULATION Lose Wolle Power-teK LW STD

Artikel-Nr.	kg/VPE*	Sack/Palette	Preis EUR /VPE
630151	10	40	<b>130,55**</b>

\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)  
 \*\* nur bei ganzen Zügen

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Power-teK LW STD ist lose Mineralwolle ohne Bindemittel, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 800 °C (abhängig von der Stopfdichte).



Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4309XP](http://www.dopki.com/T4309XP)



Brandverhalten  
 A1 (EN 13501-1)



Obere Anwendungsgrenzttemperatur  
 ST(+) 660 °C



Wärmeleitfähigkeit  
 0,041 W/mK bei 50 °C



Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Lose Wolle Power-teK LW CRY

Artikel-Nr.	kg/VPE*	Sack/Palette	Preis EUR/VPE
2422534	10	35	<b>153,75**</b>

\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)  
 \*\* nur bei ganzen Zügen

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Power-teK LW CRY ist lose Steinwolle ohne Bindemittel, besonders ölarm, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Entsprechend den Anforderungen des AGI-Arbeitsblattes Q 118 für Dämmarbeiten an Luftzerlegungsanlagen hergestellt und erfüllt die Anforderungen des Werkstandards 152-1 der Linde AG. Es hat einen besonders niedrigen organischen Anteil (<0,3 Gew.-%).



Leistungserklärung  
[www.dopki.com/T4309WP](http://www.dopki.com/T4309WP)



Brandverhalten  
 A1 (EN 13501-1)



Wärmeleitfähigkeit  
 0,041 W/mK bei 50 °C



Wasserlösliche Chloridionen  
 (AS Qualität) ≤ 10 ppm

challenge.  
 create.  
 care.



## KNAUF INSULATION



Artikel-Nr.	kg/VPE*	Sack/Palette	Preis EUR /VPE
499280	15	24	<b>189,90</b>
617480	10	36	<b>126,60</b>

\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Power-teK LW STD ist lose Mineralwolle ohne Bindemittel, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 800 °C (abhängig von der Stopfdichte).

**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4309XP

**Brandverhalten**  
A1 (EN 13501-1)

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 660 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,041 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm



## KNAUF INSULATION Lose Wolle Power-teK LW (Projekt)

Artikel-Nr.	kg/VPE*	Sack/Palette	Preis EUR/VPE
735665	15	48	<b>189,90</b>
735664	15	28	<b>189,90</b>

\* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)

### Anwendungsbereiche



### Zertifizierungen



Power-teK LW STD ist lose Mineralwolle ohne Bindemittel, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 800 °C (abhängig von der Stopfdichte).

**DOP** Leistungserklärung  
www.dopki.com/T4309XP

**Brandverhalten**  
A1 (EN 13501-1)

**MST** Obere Anwendungsgrenztemperatur  
ST(+) 660 °C

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,041 W/mK bei 50 °C

**ASQ** Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm


challenge.  
create.  
care.



## BERECHNUNG VON WÄRMEVERLUSTEN, ENERGIEKOSTEN – EINFACH UND INTUITIV!



Die intuitive und leicht verständliche Benutzerführung ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Berechnung von Dämmdicken, Wärmeverlusten, Energiekosten und Energieeinsparungen. In nur 5 Schritten kommen Sie ans Ziel und haben aufgrund VDI-zertifizierter Berechnungsmethoden zuverlässige Ergebnisse.

**Für Schulungen zu diesem Programm nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.**



### VORTEILE

- ⊙ Kostenlose Nutzung mit Knauf Insulation Materialien
- ⊙ Jederzeit online zugänglich unter [www.exper-tek.online](http://www.exper-tek.online)
- ⊙ Nutzbar auch auf Tablet und Smartphones
- ⊙ Keine Installation erforderlich
- ⊙ VDI 2055 zertifizierte Berechnungen
- ⊙ Berechnung auch nach ISO 12241 möglich
- ⊙ Vielfältige Berechnungsmethoden
- ⊙ Verfügbar in zahlreichen Sprachen
- ⊙ Speicherung von Projekten im Login-Bereich



SCHIFFBAU

KOMFORTPROFIS  
AUF SICHEREM KURS



SEA-TEK





with **ECOSE** TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Dämmplatte Sea-teK® BD 035 - 200

Artikel-Nr.	Länge* × Breite* × Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /VPE**	Stk./Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Preis EUR/m <sup>2</sup>
-	1200 × 600 × <b>30</b>	7,20	160	115,20	<b>a. A.</b>
-	1200 × 600 × <b>50</b>	3,60	100	72,00	<b>a. A.</b>
-	1200 × 600 × <b>75</b>	2,88	75	46,08	<b>a. A.</b>

Die Sea-teK® BD ist eine Mineralwolle-Dämmplatte, die für Marineanwendungen optimiert ist und ausgezeichnete thermische und akustische Eigenschaften besitzt. Sea-teK BD 100 ist mit A-12, A-30 und A-60 für Stahldeck- und Schottkonstruktionen nach IMO 2010 FTP-Code zertifiziert.

- a. A. = Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.
- \* Varianten der Abmessungen auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten
- Verfügbare Dämmdicken: 15-200 mm (Abhängig vom Raumgewicht)
- \*\* VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



**Brandverhalten**  
IMO 2010 FTPC, Deel I

**Rohdichte**  
ca. 35-200 kg/m<sup>3</sup>

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,034-0,038 W/mK bei 10 °C

**Wasserlösliche Chloridionen**  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm



with **ECOSE** TECHNOLOGY

## KNAUF INSULATION Drahtnetzmatte Sea-teK® WM 070 - 120

Artikel-Nr.	Länge* × Breite* × Dicke* (mm)	m <sup>2</sup> /Roll	m <sup>2</sup> /pallet	Preis EUR/m <sup>2</sup>
-	6000 × 900* × <b>30</b>	5,40	145,80	<b>a. A.</b>
-	4000 × 900* × <b>50</b>	3,60	97,20	<b>a. A.</b>
-	3000 × 900* × <b>80</b>	2,70	72,90	<b>a. A.</b>

- a. A. = Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.
- 1000 oder 500 mm Breite auf Anfrage
- Verladeeinheit: 1 Palette; Rollen / Palette: 27 Stück
- Die Drahtnetzmatteverpackung hat eine Perforation zum schnellen und sicheren Öffnen, sowie ein spezielles Trageband zum sicheren leichten Transport.

Sea-teK®-Drahtnetzmatte mit dauerhafter Produktkennzeichnung sind kompakte, elastische Mineralwollmatten, einseitig mit verzinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend und alterungsbeständig. Sea-teK WM 100 kann in A-30-zertifizierten und A-60-zertifizierten Stahldeck- und Schottkonstruktionen nach IMO 2010 FTP-Code eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



**Brandverhalten**  
IMO 2010 FTPC, Deel I

**Rohdichte**  
ca. 70-120 kg/m<sup>3</sup>

**Wärmeleitfähigkeit**  
0,034-0,036 W/mK bei 10 °C

**Wasserlösliche Chloridionen**  
(AS Qualität) ≤ 10 ppm





## VORTEILE

- ✓ Ausschreibungstexte in .doc-Format, zum einfachen Kopieren und Einfügen in Ausschreibungen
- ✓ Kostenlos und jederzeit online auf [www.ki-ts.com](http://www.ki-ts.com)
- ✓ Neutrale Formulierung zur Verwendung in öffentlichen Ausschreibungen ohne direkte Erwähnung der Marke Knauf Insulation
- ✓ In mehreren Sprachen verfügbar

### DRAHTNETZMATTE KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA

**Art der Isolierung:**  
Drahtnetzmatte für die Isolierung von Rohrleitungen, Bögen und anderen Rohreinbauten und Tanks, Kessel, Boiler und Öfen, Kamine und Schächte  
Die Drahtnetzmatte muss über eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14303 verfügen.

**Kaschierung:**  
Die Drahtnetzmatte soll eine Aluminium Folie zwischen der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht haben.

**Beschreibung des Materials:**  
Drahtnetzmatte mit verzinktem Stoppfaden und Drahtgeflecht sowie einer Aluminium Folie zwischen der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht. Die Drahtnetzmatte soll ein überwiegend biologisches Bindemittel, z.B. Ecosse Technology haben, ohne die Zugabe von Formaldehyd, und nach Eurofins Gold Indoor Air Comfort quality oder ähnlich zertifiziert sein.

**Eigenschaften:**  
1. Eurofins  
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard

2. Brandverhalten  
Die Drahtnetzmatte muss nicht brennbar sein, mit der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1: A1

3. Wärmeleitfähigkeit und oberer Anwendungsgrenzttemperatur  
Die Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$  soll die folgenden Werte gemäß EN 12667 nicht überschreiten:  
0,040 W/(mK) bei 50 °C  
0,046 W/(mK) bei 100 °C  
0,063 W/(mK) bei 200 °C  
0,085 W/(mK) bei 300 °C  
0,112 W/(mK) bei 400 °C  
0,146 W/(mK) bei 500 °C  
0,192 W/(mK) bei 600 °C  
Die obere Anwendungsgrenzttemperatur nach EN 14706 soll mindestens 640 °C betragen.

4. Chemische Eigenschaften  
Die Drahtnetzmatte soll AS Qualität haben, der Chlorid-Ionen Gehalt soll gemäß EN 13468 kleiner gleich 10 ppm sein.

5. Dickentoleranz  
Die Klasse für die Dickentoleranz soll T2 gemäß EN 14303 betragen.

6. weitere Anforderungen  
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN 14303:  $\mu < 1$   
Hydrophobierung / Wasseraufnahme gemäß EN 1828: maximal 1 kg / m<sup>2</sup>  
Schmelzpunkt der Fasern, nach DIN 4102-17:  $\geq 1000$  °C  
Stromwiderstand gemäß EN 20553:  $\geq 40$  kPa · s / m<sup>2</sup>

Beispiel:

6-WS1-CL10

1000, 5500, 6000 mm.

100, 120 mm.

### ROHRSCHALEN KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU

**Art der Isolierung:**  
Gewickelte Mineralwolle Rohrschale für die Isolierung von Rohrleitungen.  
Die Rohrschale muss über eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14303 verfügen.

**Kaschierung:**  
Die Rohrschale soll eine einseitige reißfeste, glasfaserverstärkte Aluminiumfolie haben.

**Beschreibung des Materials:**  
Gewickelt und geschliffene Mineralwolle Rohrschale mit perfekter Passform. Die Rohrschale soll ein überwiegend biologisches Bindemittel, z.B. Ecosse Technology haben, ohne die Zugabe von Formaldehyd, und nach Eurofins Gold Indoor Air Comfort quality oder ähnlich zertifiziert sein. Um die Installation auf dem Rohr zu erleichtern, muss die Rohrschale auf der gegenüberliegenden Seite der Längsöffnung einen leichten Schlitz haben.

**Eigenschaften:**  
1. Eurofins  
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard

2. Brandverhalten  
Die Rohrschale muss nicht brennbar sein, mit der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1:

A2-s1, d0 für Außendurchmesser  $\leq 300$  mm  
A2-s1, d0 für Außendurchmesser  $> 300$  mm  
Die Feuerwiderstandsfähigkeit für Wand-/Deckendurchdringungen muss gemäß EN 13501-2 bis zu EI 120 betragen.

3. Wärmeleitfähigkeit und oberer Anwendungsgrenzttemperatur  
Die Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$  bei der Mitteltemperatur soll die folgenden Werte gemäß EN ISO 8497 nicht überschreiten:  
0,033 W/(mK) bei 10 °C  
0,037 W/(mK) bei 50 °C  
0,046 W/(mK) bei 100 °C  
0,052 W/(mK) bei 150 °C  
0,053 W/(mK) bei 200 °C  
0,073 W/(mK) bei 250 °C  
Die obere Anwendungsgrenzttemperatur nach EN 14707 soll mindestens 500 °C betragen.

4. Chemische Eigenschaften  
Die Rohrschale soll AS Qualität haben, der Chlorid-Ionen Gehalt soll gemäß EN 13468 kleiner gleich 10 ppm sein.

5. Dickentoleranz  
Die Klasse für die Dickentoleranz soll T8 für Rohrleitungen  $< 150$  und T9 für Rohrleitungen  $\geq 150$  mm äußerer Durchmesser gemäß EN 14303 betragen.

6. zusätzliche Zertifikate  
RAL, M1 Klassifizierung  
7. weitere Anforderungen  
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke gemäß EN 12086:  $S_e > 100$  m.  
Hydrophobierung / Wasseraufnahme gemäß EN 13472: maximal 1 kg / m<sup>2</sup>.  
Schmelzpunkt der Fasern, nach DIN 4102-17:  $\geq 1000$  °C.

**EN Bezeichnungsschlüssel:**  
MW-EN14303-T8-ST1(+)-500-WS1-CL10 (äußerer Durchmesser  $< 150$  mm)

MW-EN14303-T9-ST1(+)-500-WS1-CL10 (äußerer Durchmesser  $\geq 150$  mm)

**Standard Dimensionen:**

Länge: 1200 mm.  
Innendurchmesser der Rohrschale zwischen 15 und 324 mm in Abhängigkeit von dem Außendurchmesser der Rohrleitung.  
Isolierdicke: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.



## AUSSCHREIBUNGSTEXTE SPAREN WERTVOLLE ZEIT

VERWENDEN SIE UNSERE KNAUF INSULATION SPEZIFIKATIONSTEXTE IM .DOC-FORMAT!

Frei zugängliche und gebrauchsfertige Ausschreibungstexte für die Produktpalette von Knauf Insulation Technical Solutions: Sparen Sie Zeit durch ihre Verwendung für Ihre Projekte und Ausschreibungen.

## AUFTRAGS- UND LOGISTIKSERVICE

**WICHTIG:** Eine Auftragsbearbeitung kann erst erfolgen, wenn alle unten aufgeführten Informationen vorliegen.

### BITTE BEACHTEN SIE DIE MINDESTVORAUSSETZUNGEN

- Der Untergrund muss fest, befahrbar und ebenerdig sein. Auf frisch geteerten Flächen oder frisch verlegten Platten kann nicht angeliefert werden.
- Unsere Liefer-LKW's sind grundsätzlich nicht geländetauglich
- Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 3,50 m, Durchfahrtshöhe LKW: mindestens 4,20 m
- Für die Entladung muss ein Stapler oder eine Entlademöglichkeit am Empfangsort zur Verfügung stehen und innerhalb von 2 Stunden abgeladen werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird dem Kunden ein Standgeld in Höhe von 50 EUR je angebrochener Stunde berechnet. Nach Ablauf von 4 Stunden werden dem Kunden sämtliche durch die Standzeit verursachten Zusatzkosten in Rechnung gestellt.

### 1. LIEFERORT

- Lieferort eindeutig benennen: z.B. Lager Händler, Lager Verarbeiter oder Baustelle
- Name Bauvorhaben (BV)
- Name Verarbeiter/Subunternehmer
- Straße, Haus-Nr. oder Kreuzung
- Postleitzahl, Ort und ggf. Ortsteil
- Ansprechpartner und Telefonnummer
- Gibt es einen namentlich „Berechtigten“ für die Warenannahme?
- Anlieferhinweise die das Auffinden des Lieferorts vereinfachen (wichtig in Neubaugebieten)
- Teil-Avis (1 Tag vor Lieferung) oder Fahreravis (1-2 Std. vorab) gewünscht?

### 2. ENTLADUNG

- Zufahrten: Durchfahrtshöhe und -breite
- Ist Wendemöglichkeit für LKW vorhanden?
- Anlieferzeiten
- Beschaffenheit des Untergrundes
- Sind Einfahrtsgenehmigungen notwendig und vorhanden?
- Gibt es weitere Einschränkungen für eine planmäßige Entladung?

### 3. PRODUKTE UND MINDESTBESTELLMENGE

- Produktbezeichnung (mit Artikelnummer) gemäß Preisliste/Produktkatalog/Angebot angeben.
- Grundsätzlich ist die Mindestabnahmemenge eine volle LKW Ladung (siehe Übersicht aus Seite 39). Teillieferungen, abweichend von der Mindestbestellmenge, sind auf Anfrage möglich. Die Lieferzeiten können sich bei Teilpartien allerdings erhöhen.
- Es können unterschiedliche Produkte auf einem LKW kombiniert werden, insofern die Produkte aus einem Werk kommen.
- Bitte beachten Sie, dass Dämmstoffe in der Regel nur palettenweise erhältlich sind. Mit Ausnahme von gewickelten Rohrschalen, welche kommissioniert werden und je Verpackungseinheit (Karton/Stück) bestellt werden können.
- Die aktuell erhältlichen Produkte sind in unserer Preisliste aufgeführt. Andere Maße sind auf Anfrage möglich. Bei Sonderprodukten beträgt die Mindestmenge 2,5 Tonnen je Produkt. Da diese nur auf Bestellung hergestellt werden, sind diese abzunehmen und können nicht zurückgegeben werden.

### 4. PREISE

- Preise in ganzen Zahlen und Preiseinheiten angeben. Bei Unklarheiten ist die Bestellung mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.
- Bei Sondervereinbarungen bitte den Objektnamen oder Verarbeiternamen angeben, ansonsten kann die Bestellung keinem Sonderpreis zugeordnet werden.

### 5. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

- Für jeden angenommenen Auftrag erhalten Sie schnellstmöglich eine schriftliche Bestätigung von uns, sofern alle benötigten Details (Produktion, LKW-Ausladung, Lieferadresse, usw.) vollständig sind.
- Bitte kontrollieren Sie unbedingt jede Auftragsbestätigung. Spätere Beanstandungen können wir nicht akzeptieren.

### 6. ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN (AGB)



#### CUSTOMER SERVICE:

Bei Fragen erreichen Sie unseren Customer Service unter Telefonnummer +385 42 401 394 oder per E-Mail [marijan.bedekovic@knaufinsulation.com](mailto:marijan.bedekovic@knaufinsulation.com)

Montag bis Freitag: 7.30 bis 16.00 Uhr



## WIR LIEFERN MIZ FOLGENDEN LKW-TYPEN BEI IHNEN AN

- Der Untergrund muss fest, befahrbar und ebenerdig sein. Auf frisch geteerten Flächen oder frisch verlegten Platten kann nicht angeliefert werden.
- Für die Entladung muss ein Stapler oder eine Entlademöglichkeit am Empfangsort zur Verfügung stehen und innerhalb von 2

Stunden abgeladen werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird dem Kunden ein Standgeld in Höhe von 50 EUR je angebrochener Stunde berechnet. Nach Ablauf von 4 Stunden werden dem Kunden sämtliche durch die Standzeit verursachten Zusatzkosten in Rechnung gestellt.

- Unsere Liefer-LKW's sind grundsätzlich nicht geländetauglich
- Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 3,50 m, Durchfahrtshöhe LKW: mindestens 4,20 m



### Jumbotrailer

(7,3 x 2,48 x 2,95 m und  
und 8,2 x 2,48 x 3 m)  
Volumen 110 m<sup>3</sup>



### Semitrailer

(13,6 x 2,45 x 2,65 m)  
Volumen 80 m<sup>3</sup>



### Megatrailer

(13,6 x 2,45 x 3,05 m)  
Volumen 100 m<sup>3</sup>

Produkte	LKW-Typ		Produktionswerk
	Megatrailer/ Semitrailer	Jumbotrailer	
Power-teK WM 640, 660, 680, Thermo-teK LM Eco ALU, Thermo-teK PS Pro ALU, Thermo-teK PS Eco, Power-teK PS 680, Power-teK CM 620 ALU, Power-teK LM 550 ALU (30-80 mm)	22 PAL	24 PAL	Novi Marof
Power-teK LM 550 ALU (100-140 mm), Power-teK BD 680, Power-teK BD 700, Power-teK LW STD (gerollt)	26 PAL	30 PAL	Novi Marof
Thermo-teK BD 050 VBS, Thermo-teK BD 050 WBS, Thermo-teK BD 050 ALU, Sound-teK BD 805 WBD, Power-teK BD 450, 640, 660, 680, 700	13 PAL	15 PAL	Novi Marof
Thermo-teK LM Air ALU	22 PAL	24 PAL	Most
Thermo-teK RL 220	24 PAL	24 PAL	Krupka
Power-teK BD 775, Fire-teK BD 916	26 PAL	30 PAL	Škofja Loka
Power-teK LW STD, Power-teK LW CRY, Power-teK LW (Projekt)	22 PAL	24 PAL	Škofja Loka

## HANDHABUNG UND LAGERUNG

Die hohe Qualität unserer Produkte bleibt gewährleistet, wenn Sie die nachfolgenden Hinweise bezüglich Handhabung und Lagerung beachten.

### HANDHABUNG

Die Produkte von Knauf Insulation sind einfach in der Handhabung und in der Verarbeitung. Sie werden in geeigneter Verpackung geliefert, die den Transportschutz sicherstellt und ein fachgerechtes Recycling ermöglicht.

Die Verpackung ist jedoch nicht darauf ausgelegt, Produkte langfristig zu lagern und der Witterung auszusetzen. Weitere Produktinformationen finden Sie auf jeder Verpackung.

### LAGERUNG

Für die Zwischenlagerung vor Ort empfehlen wir das Produkt entweder in einem Gebäude oder alternativ unter einem Dach und nicht direkt am Boden liegend zu lagern. Produkte im Freien sollten nicht länger als 6 Monate ab Lieferdatum auf Paletten gelagert und wetterfest abgedeckt werden. Die Lagerung im Freien wird insbesondere in feuchten Monaten mit großen Temperaturschwankungen nicht empfohlen.

## CE KENNZEICHNUNG



### WAS IST DIE CE-KENNZEICHNUNG?

Der europäische Binnenmarkt (die 27 Mitgliedsstaaten der EU und die EFTA-Mitgliedsländer Island, Norwegen und Liechtenstein) bietet enorme Vorteile für Verbraucher. Das breite und vielfältige Produktangebot in Europa ist für uns bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Als Verbraucher erwartet man natürlich auch, dass die gekauften Produkte sicher sind.

Mit der Schaffung des europäischen Binnenmarktes hat die Europäische Union (EU) für bestimmte Produktkategorien auf dem Markt besondere Sicherheitsvorschriften festgelegt. Diese Vorschriften gehen viel weiter, als die allgemeinen Sicherheitsanforderungen, die jedes Produkt erfüllen muss.

Gemäß diesen Vorschriften muss der Hersteller eine ausdrückliche Erklärung darüber abgeben, dass seine Produkte sicher sind. Gemeinsam mit dieser Erklärung wird auch die CE-Kennzeichnung an dem Produkt angebracht. Importeure müssen sicherstellen, dass der Hersteller die notwendigen Schritte unternommen hat, um der Erklärung gerecht zu werden. Großhändler sind dazu verpflichtet, mit der erforderlichen Sorgfalt vorzugehen, und müssen unsichere Produkte erkennen und aus dem Vertrieb zu ziehen.

### Wie funktioniert das System?

Wie oben erwähnt, müssen Hersteller sicherstellen, dass ihr Produkt die relevanten Sicherheitsanforderungen erfüllt. Dies geschieht beispielsweise, indem mögliche Risiken analysiert werden und das Erzeugnis stichprobenartig überprüft wird. Nach Abschluss dieses Verfahrens muss die CE-Kennzeichnung an dem Produkt angebracht werden. Bei bestimmten Produktkategorien, wie z. B. Gasheizkesseln oder Ketten-sägen, kann die Sicherheit des Produkts aufgrund der höheren Sicherheitsrisiken nicht ausschließlich durch den Hersteller geprüft werden. In diesen Fällen wird die Sicherheitsprüfung von einer unabhängigen

Organisation durchgeführt, welche von den nationalen Behörden benannt wird. Erst nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann der Hersteller die CE-Kennzeichnung an dem Produkt anbringen.

Die CE-Kennzeichnung ist für viele Produkte verpflichtend. Sie ist ein Hinweis darauf, dass das Produkt geprüft wurde und es den gesetzlichen Anforderungen der EU zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz entspricht, bevor es in Verkehr gebracht wurde. Die CE-Kennzeichnung ermöglicht den freien Warenverkehr innerhalb des Europäischen Marktes von Produkten, die den Anforderungen der EU-Gesetzgebung (z. B. zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz) entsprechen. Sie ist ein Garant für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen. Die CE-Kennzeichnung wird vom Hersteller am Produkt angebracht. Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller in eigener Verantwortung, dass das Produkt alle geltenden rechtlichen Anforderungen der EU erfüllt. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers, zu gewährleisten, dass die verkauften Waren mit der einschlägigen Gesetzgebung übereinstimmen und gegebenenfalls sicherzustellen, dass das Produkt durch eine benannte Stelle einer Konformitätsbewertung unterzogen wird.

Das CE-Zeichen ist kein Qualitäts- oder Gütesiegel; es weist auch weder eine bestimmte Leistungsfähigkeit noch Eignung für bestimmte Anwendungsfälle nach. Die Überprüfung der Eignung von Bauprodukten und ggf. deren Auslegung und Dimensionierung hat stets mit Bezug auf die spezifische Anwendung durch den Endanwender zu erfolgen.

Weitere Informationen zum CE-Zeichen:



## KEYMARK GÜTEÜBERWACHUNG



### GÜTEÜBERWACHUNG DER PRODUKTE

Während für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Bau- und Dämmstoffen für Gebäude vom Gesetzgeber entsprechende Verordnungen geschaffen wurden, fehlen solche gesetzlichen Regelungen für die Dämmstoffe zur Dämmung betriebstechnischer Anlagen bisher.

Vor dem Hintergrund einer gleichbleibenden Produktqualität sowie gesicherter Produkt-Kennwerte hat sich die deutsche Dämmstoffindustrie daher vor Jahren in Kooperation mit dem vdi auf freiwilliger Basis ein eigenes Gütesicherungssystem geschaffen.

Folgende Haupteigenschaften sind Gegenstand der Prüfung und Überwachung:

- die Wärmeleitfähigkeit
- die obere Anwendungsgrenztemperatur
- die Maße

Als Sondereigenschaften können darüber hinaus überwacht und angegeben werden:

- die AS-Qualität
- die Rohdichte
- die Wasseraufnahme
- der längenbezogener Strömungswiderstand
- die Druckfestigkeit
- das Brandverhalten und
- Sonstige (z. B. -Wert)

Nur diejenigen werksgefertigten Dämmstoffe erhalten das „KEYMARK-Zeichen“, die ihre Übereinstimmung mit den VDI 2055-Regularen durch eine erfolgreich bestandene Prüfung in einem anerkannten Prüflaboratorium und anschließender neutraler Bewertung unter Beweis gestellt haben.

### ZERTIFIKAT

Nach positivem Bewertungsergebnis erteilt eine registrierte Zertifizierungsstelle ein Zertifikat, das eine Gültigkeit von 2 Jahren besitzt - verbunden mit einem Nutzungsrecht für das „KEYMARK-Logo“. Das Verfahren zur Produktüberwachung (mit jährlicher Kontrollprüfung und Überwachung des QS-Systems) stellt sicher, dass die Konformi-

tät mit den oben genannten Anforderungen auch nach der Prüfung aufrechterhalten wird. Alle Zertifikatinhaber werden in einer öffentlichen Liste geführt, die online bei 'CEN KEYMARK' einsehbar ist (Zugang über <https://keymark.eu/>); dort können letztlich auch die produktbezogenen Zertifikate als pdf kostenlos bezogen werden.

Weitere Informationen zum dincerto-Gütezeichen:



## EUROFINS INNENRAUM-LUFTQUALITÄT STANDARD



Eurofins Scientific ist ein international operierendes Life-Sciences-Unternehmen, das Kunden aus den verschiedensten Industriebereichen, einschließlich dem Pharma-, Nahrungsmittel- und Umweltbereich, umfassende Analyse- und Testdienstleistungen anbietet. Als einer der innovativsten und stark qualitätsorientierten internationalen Anbietern der Branche ist Eurofins ideal positioniert, Herstellern bei der Einhaltung ihrer immer strikteren Qualitäts- und Sicherheitsstandards und bei der Erfüllung der behördlichen Anforderungen weltweit zu unterstützen. Das Indoor Air Comfort Gold- Zertifikat von Eurofins erfüllt verschiedene Anforderungen, wie zum Beispiel die Anforderungen der finnischen M1-Zertifizierung, die Anforderungen des deutschen Gütesiegels Der Blaue Engel für emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken für die Verwendung in Gebäuden oder auch die Anforderungen des französischen AFSSET-Programms. Da der Zertifizierungsvorgang auf fortlaufenden Tests, Überprüfungen und Audits beruht, vermittelt das Ergebnis nicht nur den augenblicklichen Status sondern gewährleistet auch die künftige Einhaltung der Anforderungen.

## WICHTIGE BEGRIFFSDEFINITIONEN NACH AGI Q132

### OBERE ANWENDUNGSGRENZ- TEMPERATUR

Anhand der oberen Anwendungsgrenztemperatur werden Dämmstoffe hinsichtlich ihres Verhaltens bei höheren Temperaturen eingestuft. Die Temperatur wird im Labor unter, nach DIN EN 14706 und DIN EN 14707, festgelegten und von der Lieferform abhängigen Bedingungen ermittelt und regelmäßig in unabhängigen Prüfinstituten geprüft.

### OBERE ANWENDUNGSTEMPERATUR

Die Obere Anwendungstemperatur liegt im Allgemeinen unter der oberen Anwendungsgrenztemperatur. Sie beschreibt die Temperaturbeständigkeit unter Einsatzbedingungen, d.h. dass der Dämmstoff auch unter statischen oder dynamischen Belastungen der Temperatur dauerhaft ausgesetzt werden kann, ohne dass seine Eigenschaften beeinträchtigt werden. Der Abminderungsfaktor  $f_a$  zur Ermittlung der Anwendungstemperatur kann aus der AGI Q132 ermittelt werden.

### AS-QUALITÄT


An nichtrostenden austenitischen Stählen kann es unter bestimmten Bedingungen durch Chloridionen zu Spannungsrisskorrosionen kommen. Deshalb dürfen ausschließlich Dämmstoffe mit AS-Qualität an diesen Objekten verwendet werden. Der Anteil an Chloridionen in diesen Dämmstoffen darf bei der Prüfung im Werk im Mittelwert 10 ppm Dämmstoff nicht überschreiten. Um nicht Chloridionen aus der Umwelt aufzunehmen, müssen die Dämmstoffe witterungsgeschützt gelagert werden.

### WÄRMELEITFÄHIGKEIT

Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt die Dämmwirkung eines Dämmstoffes und wird mit dem Buchstaben  $\lambda$  bezeichnet. Je niedriger der Wert desto besser die Dämmwirkung. Die in dieser Preisliste und in den Datenblättern angegebenen Wärmeleitfähigkeiten sind Nennwerte. Die Werte werden entweder in Abhängigkeit von der Temperatur angegeben oder, wenn nur eine Wärmeleitfähigkeit angegeben ist, wird diese bei einer Temperatur von 10 °C gemessen. Aus den angegebenen Nennwerten ist die Betriebswärmeleitfähigkeit nach VDI 2055 zu ermitteln.

### DÄMMSTOFFKENNZIFFER

Die Dämmstoffkennziffer besteht aus 5 Zahlenpaaren. Jedes Zahlenpaar beschreibt eine andere Produkteigenschaft. Als Beispiel hier die Dämmstoffkennziffer der Knauf Insulation Drahtnetzmatte Power-teK WM 640.



Stand: April 2017

### STRÖMUNGSWIDERSTAND

Mineralwolle ist ein luftdurchlässiger Dämmstoff. Der längenbezogene Strömungswiderstand gibt den Widerstand gegen strömende Luft an. Er wird nach EN 29053 – Methode A bestimmt. Die Messrichtung ist dabei in Dickenrichtung. Der Widerstand wird in kPa·s/m<sup>2</sup> angegeben. Ein hoher Strömungswiderstand mindert die Konvektion, was vor allem bei vertikalen Isolieraufbauten von Bedeutung ist. Die Konvektion wird nach VDI 2055-1 fast völlig unterbunden, wenn der längenbezogene Strömungswiderstand größer als 50 kPa·s/m<sup>2</sup> ist. Der Strömungswiderstand ist darüber hinaus auch ein nützlicher Parameter für die Abschätzung der Schall-absorption. Zur Schalldämmung sind nur solche Dämmstoffe zu verwenden, deren längenbezogener Strömungswiderstand > 5 kPa·s/m<sup>2</sup> ist.

## MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (MED)



### KONFORMITÄT MIT MARITIMEN SICHERHEITS- UND UMWELTVOR- SCHRIFTEN

#### Zielsetzung der Marine Equipment Directive ist:

- Sicherstellen und Verbessern der Sicherheit auf See und Vermeidung maritimer Verschmutzungen durch einheitliche Anwendung internationaler Vorschriften (IMO Konventionen und Beschlüssen sowie relevante internationale Test- und Produkt-Standards) in Bezug auf die zu betrachtenden Produkte.
- Sicherstellung des freien Handels und der uneingeschränkten Nutzung innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG/EEA), bestehend aus der EU und den EFTA-Mitgliedsstaaten.

Die Richtlinie erfordert die Zertifizierung bestimmter Ausrüstungsgegenstände und Bauteile, die an Bord von Schiffen genutzt werden. Grundsätzliche Anforderungen werden ebenso bezüglich der Produkte wie bezüglich der Herstellungsbetrieb spezifiziert. Die Konformitätsüberwachung umfasst sowohl die Bauweise als auch den Herstellungsprozess.

## ASTM STANDARDS



Die American Society for Testing and Materials ist eine internationale Standardisierungsorganisation mit Sitz in den USA. Sie veröffentlicht technische Standards für Waren und Dienstleistungen und gilt als international anerkannte Prüf- und Standardisierungsorganisation. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Entwicklung von standardisierten Prüf- und Analyseverfahren.

ASTM-Nachweise werden insbesondere im Exportgeschäft oder bei internationalen Investitionsprojekten unter amerikanischer Planungs- und Durchführungshoheit gefordert.

Weitere Informationen zu unseren Prüfnachweisen auf [www.ki-ts.com](http://www.ki-ts.com)

## GÜTEÜBERWACHUNG DER FASERN



### EUCEB ZERTIFIZIERUNG

Das European Certification Board for Mineral Wool Products ist ein unabhängige Institution und prüft und zertifiziert fortlaufend die Konformität von Mineral-faserprodukten mit der ‚Anmerkung Q‘ der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates. Damit wird sichergestellt, dass die Produkte nicht als karzinogen deklariert werden müssen. Knauf Insulation hat ausnahmslos alle Mineralwollprodukte durch EUCEB zertifiziert.

Weitere Informationen:  
[www.euceb.org](http://www.euceb.org)



### RAL GÜTEZEICHEN

- sind sichtbare, interessenneutrale und objektive Ausweise der besonderen Güte von Produkten und Dienstleistungen. Das bedeutet, dass sie für besonders hohe Qualität stehen und aufgrund ihrer Neutralität besonders vertrauenswürdig sind.
- zeigen an, dass das Produkt oder die Dienstleistung alle wesentlichen Anforderungen an die besonders hohen Qualitätseigenschaften erfüllen. Verbraucher können deshalb sicher sein, dass die strengen Bestimmungen die wesentlichen Eigenschaften umfassen, die für die Nutzung eines Produkts oder einer Dienstleistung wichtig sind.
- stehen für die zuverlässige Einhaltung dieses hohen Qualitätsanspruchs durch stetige Eigen- und neutrale Fremdüberwachung, dem sich die Hersteller und Anbieter freiwillig unterwerfen. Das stellt die Zuverlässigkeit der RAL Gütezeichen sicher.

Weitere Informationen  
zum RAL-Gütezeichen:



## SCHALLDÄMPFENDE WIRKUNG VON STEINWOLLEPLATTEN

Steinwolleplatten weisen aufgrund Ihrer faserig-offenen Struktur generell gute schall-absorbierende Eigenschaften auf. Schallabsorption bezeichnet das Vermögen eines Werkstoffs oder Bauteils, die Schallintensität auftreffenden Schalls zu verringern und ihn nicht in die Umgebung zurückzuwerfen; man spricht dabei auch von einem schall-schluckenden Verhalten.

Die spezifische Auslegung im Einzelfall unter Berücksichtigung von Materialstärke (Dicke), Rohgewicht und ggf. Oberflächenkaschierung ist für den Verarbeiter aufgrund der grundsätzlichen Komplexität bei akustischen Anwendungsbereichen oftmals eine große Herausforderung.

Die Wirksamkeit eines Bauteils als Schalldämpfer wird durch den Schallabsorptionsgrad ( $\alpha$ ) angegeben; der sogenannte „praktische Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_p$ )“ gibt die Dämpfungswirkung eines Bauteils bei sechs Frequenzen im Oktavabstand an. Die Werte liegen dabei üblicherweise zwischen 0,0 und 1,0; wobei 1,0 einer totalen Auslöschung des auftreffenden Schalls im jeweils betrachteten Frequenzbereich entspricht.

Die bezüglich der Schallabsorptionswirkung bestimmenden Einflussgrößen einer Steinwolleplatte sind

1. das Raumgewicht
2. die Oberflächenbeschaffenheit kaschiert oder unkaschiert
3. die Dicke des Materials

Erstaunlicherweise sind jedoch die beiden erstgenannten Parameter bei Steinwolleplatten nahezu vernachlässigbar, sofern man ausschließlich die Absorptionsleistung betrachtet.

Sie wird somit im Wesentlichen von der Dicke der Steinwolleplatte bestimmt. Eine Zunahme der Materialstärke geht mit einer Verbesserung der Absorptionswirkung im unteren Frequenzbereich einher.

Dies gilt jedoch nur, sofern als Kaschierung eine Material mit einer ‚offenen Struktur‘ wie zum Beispiel Glasvlies (GVB) oder Glas-seidengewebe (GW) gewählt wird. Kaschierungen mit Folien, insbesondere Aluminiumfolie (Alu, AluR), sind dagegen hinsichtlich einer gewünschten Schallabsorption nicht verwendbar.

## SCHALLABSORPTIONSWERTE UND KLASSIFIZIERUNG VON STEINWOLLEPLATTEN

Die folgende Tabelle zeigt die  $\alpha_p$ -Werte sowie Klassifizierungsergebnisse verschieden dicker Steinwolleplatten (Raumgewicht 50kg/cbm; naturbelassene, unkaschierte Oberfläche).

	Praktischer Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_p$ )	Frequenzbereich [Hz]						Klassifizierung			
		125	250	500	1000	2000	4000	Bewerteter Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_p$ )	Klassifizierung der Schallabsorption	Verbale Bewertung	Noise Reduction Coefficient
								[DIN EN ISO 11654:1997]	[DIN EN ISO 11654:1997]	[VDI 3775 (2000-02)]	[ASTM C423:1989]
Dicke (mm)	<b>20</b>	0,05	0,20	0,50	0,75	0,85	0,90	0,50 (MH)	D	absorbierend	0,55
	<b>50</b>	0,25	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 (MH)	A	höchstabsorbierend	0,95
	<b>100</b>	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 (MH)	A	höchstabsorbierend	1,05
	<b>200</b>	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 (MH)	A	höchstabsorbierend	1,05

Bei der tatsächlichen Auswahl eines Bauteils zur Schalldämpfung gehen neben der reinen Absorptionswirkung noch andere Faktoren in die Überlegung ein. Bezüglich der konstruktiven Ausgestaltung muss so z.B. auch die Produktfestigkeit, abgeleitet vom Raumgewicht beachtet, werden. Die Wahl der Kaschierung hängt maßgeblich von der mechanischen Beanspruchung der Oberfläche bzw. den hygienischen Erfordernissen im jeweiligen Anwendungsfall ab.

## ERLÄUTERUNGEN ZUR VDI 6022

### BEDEUTUNG DER VDI 6022 BEI KONZEPTIONIERUNG UND BAU RAUMLUFTECHNISCHER ANLAGEN (RLT-ANLAGEN)

Die VDI 6022 ist eine europaweit angewandte technische Richtlinie mit normativem Charakter. Es handelt sich nicht um eine Produktnorm, welche Anforderungen an einzelne Komponenten regelt. Somit können Steinwolle-Produkte nach dieser Norm weder geprüft noch eingestuft werden.

Die VDI 6022 regelt vielmehr die Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte als Ganzes, wobei u.a. auch die jeweilige strömungstechnische Auslegung Berücksichtigung findet.

Die von Knauf Insulation angebotenen Produkte mit Glasgewebekaschierung sind in der Regel gut geeignet, den Anforderungen dieser Richtlinie als Teil des Gesamtsystems zu genügen.

## ISO-STANDARDS – DIE MACHT DER EFFIZIENZ



Als verantwortungsbewusster Hersteller lassen wir alle unsere Standorte nach vier von den wichtigsten internationalen Managementstandards für Nachhaltigkeit zertifizieren.

ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement), ISO 50001 (Energiemanagement) und ISO 45001 (Gesundheits- und Sicherheitsmanagement). Die Standards werden freiwillig durchgeführt, sind jedoch international anerkannt,

da sie die Leistungsansprüche eines Unternehmens als unabhängige Einheit bestätigt. Im Jahr 2010 haben wir als eines der ersten Unternehmen in unserer Branche, alle vier ISO - Standards für unser Unternehmen sowie allen unseren Werken in Europa, Nordamerika, Russland und CI erfüllt.

Wir haben auch begonnen sicherzustellen, dass unsere Lieferanten ebenfalls nach ISO 14001 zertifiziert sind und unterstützen diese, sofern sie Hilfe benötigen, um die Nachhaltigkeitsstandards nach ISO 14001 zu erreichen. Dabei führen eine Datenbank mit Lieferanten, die uns informiert, wenn ihre ISO abgelaufen ist. Wir pflegen gute Beziehungen zu unseren Lieferanten und bieten die beste Qualität von Materialien aus nachhaltigen Quellen. Die Zertifizierung nach ISO 14001 wird nun zu einer Voraussetzung bei der Auswahl von Lieferanten extrahierter Rohstoffe, die wir in unsere Rohmaterial einfließen lassen. Unsere ISO-Standards sind vom TÜV Nord zertifiziert.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)

Die Leistungserklärung (DoP) ist ein wesentlicher Bestandteil der Bauprodukteverordnung. Jedes Bauprodukt, das von einer harmonisierten europäischen Norm (hEN) abgedeckt wird oder für das eine Europäische Technische Bewertung (ETB) ausgestellt wurde, benötigt eine Leistungserklärung und muss mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden. Dies trägt zur Erhöhung der Transparenz bei und verbessert die Handhabung im Binnenmarkt. Die Leistungserklärung liefert Informationen über die Leistung eines Produkts und ist eine offizielle Erklärung, die vom Hersteller des Produkts ausgestellt wird. In unserem Katalog finden Sie hauptsächlich DoP's von Produkten, die aus unserem Produktionswerk Knauf Insulation d.o.o., Kroatien, stammen, obwohl einige von ihnen auch in anderen Werken hergestellt werden können. Detaillierte Informationen über den Hersteller und der DoP entnehmen Sie der Etikette auf der Palette.



## SONSTIGE HINWEISE

### ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTSTOFFEN

Generell sind für alle unsere Produkte entsprechende Sicherheitsdatenblätter verfügbar. Diese können jederzeit angefordert werden. Grundsätzlich sollte aber für alle Fragen der Entsorgung die Angabe der Abfallschlüsselnummer für die zu entsorgenden Produkte ausreichend sein.

Sie finden diese Schlüsselnummern ebenfalls in unseren Sicherheitsdatenblättern wieder. Diese finden Sie auf unserer Website [www.ki-ts.com](http://www.ki-ts.com)



Bezüglich der Entsorgung von Verpackungsmaterialien vertraut Knauf Insulation auf die Unterstützung des etablierten Dienstleisters Interseroh ([www.interseroh.de](http://www.interseroh.de)). Dieser organisiert und koordiniert die Abholung von Transportverpackungen in Handel, Industrie und Gewerbe und führt diese einer umweltgerechten Verwertung zu. Wir kommen somit den Anforderungen der Verpackungsverordnung nach und dokumentieren dies auf unseren Verpackungen durch das Interseroh-Logo.

### WEITERE HINWEISE

Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde, (siehe Preisliste).

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien sowie die entsprechenden Normen und Regeln der Technik. Bitte beachten Sie des Weiteren, dass die Verantwortung für den sach- und fachgerechten Einbau und das Einhalten der relevanten Bauvorschriften dem Planer und den Bauausführenden obliegen. Weitere Informationen zu den Produkten und umfassenden Service von Knauf Insulation finden Sie unter [www.ki-ts.com](http://www.ki-ts.com).





# FOR A BETTER WORLD



**CREATE  
BETTER  
BUILDINGS**

Bessere Gebäude schaffen



**DELIVER A  
CIRCULAR  
ECONOMY**

Eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen



**PUT  
PEOPLE  
FIRST**

Die Menschen in den Mittelpunkt stellen



**ACHIEVE  
ZERO  
CARBON**

Null CO<sub>2</sub>-Emissionen erreichen





Unsere Produkte sparen Energie und reduzieren Emissionen. Sie sind dafür gemacht, dass sowohl Gebäude als auch Anwendungen gut für die Umwelt sind. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass die Menschen unbeschadet, gesund sowie sicher bleiben. Seit über einem Jahrzehnt arbeiten wir unternehmensweit an nachhaltigen Lösungsansätzen. Wir haben uns darauf konzentriert, keine Schäden zu verursachen (Zero Harm), unseren Energieverbrauch und unsere Emissionen zu reduzieren, unsere Produktionsabfälle zu recyceln, die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu berücksichtigen und uns ständig für bessere, nachhaltigere Gebäude und Anwendungen einzusetzen. In den letzten zehn Jahren haben wir Großartiges erreicht und sind stolz darauf, wie wir uns als Unternehmen verändert, unseren Kollegen, Gemeinden und Kunden geholfen sowie unsere Auswirkungen auf die Umwelt reduziert haben. Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Wir müssen mehr für die Menschen und unsere Umwelt tun. Deshalb haben wir unsere neue Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die wir ‚For A Better World‘ nennen, da sie auf den Erfolg unseres Leitbildes aufbaut: „Unsere Vision ist es, den Wandel hin zu intelligenteren Dämm Lösungen für eine bessere Welt voranzutreiben.“



### LIVING WITH A GREEN HEART

#### LIVING WITH A GREEN HEART

Die Initiative „Living with a Green Heart“ fördert einen umfassenden Ansatz für nachhaltige Entwicklung mit Schwerpunkt auf gesellschaftlicher und sozialer nachhaltiger Entwicklung und stellt eine informierte Person an die Spitze der nachhaltigen Transformation der Gesellschaft.

„Living with a Green Heart“ präsentiert eine einzigartige Geschichte und einen Ansatz, der Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen dazu ermutigt:

- ✓ Schaffen Sie nachhaltige Produkte und Lösungen, die graue Städte in grüne Oasen verwandeln, sichere und komfortable Häuser bauen und zu einer besseren Welt für uns alle führen können.
- ✓ Führen Sie Maßnahmen zur sozialen Nachhaltigkeit durch und gestalten Sie eine besser informierte und freundlichere Zukunft für uns selbst und diejenigen, die nach uns kommen.
- ✓ Schaffen Sie ein freundlicheres und verantwortungsbewussteres Umfeld für Mitarbeiter auf allen Ebenen und in allen Aspekten, schätzen Sie die Vielfalt und verbessern Sie unsere Beziehungen sowie die Art und Weise, wie wir in unserem Umfeld arbeiten, zusammenarbeiten und zusammenleben.

#### UNTERNEHMENSPROFIL

Knauf Insulation ist mit 40 Jahren Erfahrung einer der renommiertesten Namen in der Dämmstoff-Industrie und wächst stetig und rasch. Zum Unternehmen gehören mehr als 5.500 Mitarbeiter in über 40 Ländern und mit 27 Produktionsstätten. Als Teil der sich im Familienbesitz befindenden Knauf-Gruppe bietet Knauf Insulation Technical Solutions Lösungen für die Kundenbedürfnisse in der Industrie, in Marineanwendungen und im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik. Durch unser profundes Marktverständnis und das Fachwissen bei Dämmstoffen verfügen wir über ein breites Produktportfolio für Ihre besonderen Anforderungen.

## KONTAKT

### Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140

42220 Novi Marof

ts@knaufinsulation.com

[www.knaufinsulation-ts.com/de](http://www.knaufinsulation-ts.com/de)

[www.ki-ts.com](http://www.ki-ts.com)

WEITERE INFORMATIONEN  
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE  
[WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/DE](http://WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/DE)  
[WWW.KI-TS.COM](http://WWW.KI-TS.COM)



Premium-Mitglied von

